

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-płaski-blacha-na-rabek-alucynk-50cm-szeroki-p-1056.html>

## Panel dachowy płaski, blacha na rąbek Alucynk 50cm szeroki



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Cena brutto  | <b>47,90 zł</b> |
| Cena netto   | <b>38,94 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki | <b>10 dni</b>   |

### Opis produktu

## Panel dachowy płaski Alucynk 515 mm – Minimalizm w najczystszej postaci i odporność klasy AZ185

Jeśli cenisz **czystą, nieprzerywaną geometrię dachu**, a jednocześnie oczekujesz **maksymalnej odporności na korozję**, wybierz **panel dachowy płaski z blachy Alucynk o szerokości krycia 515 mm**.

To rozwiązanie dedykowane nowoczesnej architekturze – **bez przetłoczeń, bez połysku, bez kompromisów**.

Wykonany z blachy **Alucynk AZ185**, panel nie wymaga malowania ani konserwacji – to trwałość na dekady.

### ☐ Dlaczego warto wybrać panel płaski Alucynk 515 mm?

#### ☐☐ 1. Płaska powierzchnia – czysta estetyka

- Brak przetłoczeń = idealna tafla metalu
- Dach o **spokojnej, nowoczesnej formie**, bez załamania światła
- Najlepszy wybór do architektury minimalistycznej i industrialnej

#### ☐☐ 2. Materiał Alucynk AZ185 – trwałość bez powłoki

- Stop aluminium i cynku (185 g/m<sup>2</sup>)
  - ✓ samonaprawiająca się warstwa ochronna
  - ✓ **nie wymaga lakierowania ani malowania**
  - ✓ odporność klasy **C4** – do stref wilgotnych, nadmorskich, przemysłowych

#### ☐☐ 3. Duży format = szybki montaż

- **Szerokość efektywna krycia: 515 mm**
- **Szerokość całkowita: 547 mm**

- Mniej paneli = szybszy montaż, mniej łączów, lepsza logistyka

#### ☐☐ 4. System montażu CLICK + COVER-CAP

- CLICK = szybki montaż bez przebijania blachy
- COVER-CAP = **ukrycie rąbka i zakończeń** - dach jak tafla metalu

#### ☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Dachy i elewacje domów nowoczesnych
- ✓ Budynki w stylu industrialnym, pasywnym, skandynawskim
- ✓ Inwestycje w rejonach o trudnych warunkach atmosferycznych
- ✓ Obiekty publiczne, hale, garaże z wysokimi wymaganiami technicznymi

#### ☐☐ Dane techniczne:

| Parametr                   | Wartość                  |
|----------------------------|--------------------------|
| Typ przetłoczenia          | brak (wersja płaska „P”) |
| Materiał                   | Alucynk AZ185            |
| Wysokość rąbka             | 25 mm                    |
| Szerokość efektywna krycia | <b>515 mm</b>            |
| Szerokość całkowita        | <b>547 mm</b>            |
| Grubość blachy             | 0,5 mm                   |
| Długość paneli             | 1 - 10 m                 |
| System montażu             | CLICK + COVER-CAP        |

**Panel dachowy płaski Alucynk 515 mm** to blacha na rąbek stojący bez przetłoczeń, wykonana z trwałego materiału Alucynk AZ185. Szerokość krycia: 515 mm, montaż CLICK + COVER-CAP, odporność na korozję bez potrzeby malowania.

#### ☐☐ Chcesz dach nowoczesny, trwały i bez falowania?

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Dobierz grubość, długość paneli i akcesoria z pomocą naszych doradców - oszczędzaj czas i pieniądze.

