

Link do produktu: <https://nasedachy.pl/panel-dachowy-płaski-blacha-na-rabek-alucynk-50cm-szeroki-p-1056.html>

## Panel dachowy płaski, blacha na rąbek Alucynk 50cm szeroki



Cena brutto	<b>50,66 zł</b>
Cena netto	<b>41,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>

### Opis produktu

## Panel dachowy płaski Alucynk 515 mm – Minimalizm w najczystszej postaci i odporność klasy AZ185

Jeśli cenisz **czystą, nieprzerywaną geometrię dachu**, a jednocześnie oczekujesz **maksymalnej odporności na korozję**, wybierz **panel dachowy płaski z blachy Alucynk o szerokości krycia 515 mm**. To rozwiązanie dedykowane nowoczesnej architekturze – **bez przetłoczeń, bez połysku, bez kompromisów**. Wykonany z blachy **Alucynk AZ185**, panel nie wymaga malowania ani konserwacji – to trwałość na dekady.

### ☐ Dlaczego warto wybrać panel płaski Alucynk 515 mm?

#### ☐☐ 1. Płaska powierzchnia – czysta estetyka

- Brak przetłoczeń = idealna tafla metalu
- Dach o **spokojnej, nowoczesnej formie**, bez załamania światła
- Najlepszy wybór do architektury minimalistycznej i industrialnej

#### ☐☐ 2. Materiał Alucynk AZ185 – trwałość bez powłoki

- Stop aluminium i cynku (185 g/m<sup>2</sup>)
  - ✓ samonaprawiająca się warstwa ochronna
  - ✓ **nie wymaga lakierowania ani malowania**
  - ✓ odporność klasy **C4** – do stref wilgotnych, nadmorskich, przemysłowych

#### ☐☐ 3. Duży format = szybki montaż

- **Szerokość efektywna krycia: 515 mm**
- **Szerokość całkowita: 547 mm**

- Mniej paneli = szybszy montaż, mniej łączów, lepsza logistyka

#### ☐☐ 4. System montażu CLICK + COVER-CAP

- CLICK = szybki montaż bez przebijania blachy
- COVER-CAP = **ukrycie rąbka i zakończeń** - dach jak tafla metalu

#### ☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Dachy i elewacje domów nowoczesnych
- ✓ Budynki w stylu industrialnym, pasywnym, skandynawskim
- ✓ Inwestycje w rejonach o trudnych warunkach atmosferycznych
- ✓ Obiekty publiczne, hale, garaże z wysokimi wymaganiami technicznymi

#### ☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	brak (wersja płaska „P”)
Materiał	Alucynk AZ185
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	<b>515 mm</b>
Szerokość całkowita	<b>547 mm</b>
Grubość blachy	0,5 mm
Długość paneli	1 - 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

**Panel dachowy płaski Alucynk 515 mm** to blacha na rąbek stojący bez przetłoczeń, wykonana z trwałego materiału Alucynk AZ185. Szerokość krycia: 515 mm, montaż CLICK + COVER-CAP, odporność na korozję bez potrzeby malowania.

#### ☐☐ Chcesz dach nowoczesny, trwały i bez falowania?

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Dobierz grubość, długość paneli i akcesoria z pomocą naszych doradców - oszczędzaj czas i pieniądze.

