

Link do produktu: <https://nasedachy.pl/panel-dachowy-płaski-blacha-na-rabek-alucynk-50cm-szeroki-p-1056.html>

Panel dachowy płaski, blacha na rąbek Alucynk 50cm szeroki



Cena brutto	50,66 zł
Cena netto	41,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Panel dachowy płaski Alucynk 515 mm – Minimalizm w najczystszej postaci i odporność klasy AZ185

Jeśli cenisz **czystą, nieprzerywaną geometrię dachu**, a jednocześnie oczekujesz **maksymalnej odporności na korozję**, wybierz **panel dachowy płaski z blachy Alucynk o szerokości krycia 515 mm**. To rozwiązanie dedykowane nowoczesnej architekturze – **bez przetłoczeń, bez połysku, bez kompromisów**. Wykonany z blachy **Alucynk AZ185**, panel nie wymaga malowania ani konserwacji – to trwałość na dekady.

☐ Dlaczego warto wybrać panel płaski Alucynk 515 mm?

☐☐ 1. Płaska powierzchnia – czysta estetyka

- Brak przetłoczeń = idealna tafla metalu
- Dach o **spokojnej, nowoczesnej formie**, bez załamania światła
- Najlepszy wybór do architektury minimalistycznej i industrialnej

☐☐ 2. Materiał Alucynk AZ185 – trwałość bez powłoki

- Stop aluminium i cynku (185 g/m²)
 - ✓ samonaprawiająca się warstwa ochronna
 - ✓ **nie wymaga lakierowania ani malowania**
 - ✓ odporność klasy **C4** – do stref wilgotnych, nadmorskich, przemysłowych

☐☐ 3. Duży format = szybki montaż

- **Szerokość efektywna krycia: 515 mm**
- **Szerokość całkowita: 547 mm**

- Mniej paneli = szybszy montaż, mniej łączów, lepsza logistyka

☐☐ 4. System montażu CLICK + COVER-CAP

- CLICK = szybki montaż bez przebijania blachy
- COVER-CAP = **ukrycie rąbka i zakończeń** - dach jak tafla metalu

☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Dachy i elewacje domów nowoczesnych
- ✓ Budynki w stylu industrialnym, pasywnym, skandynawskim
- ✓ Inwestycje w rejonach o trudnych warunkach atmosferycznych
- ✓ Obiekty publiczne, hale, garaże z wysokimi wymaganiami technicznymi

☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	brak (wersja płaska „P”)
Materiał	Alucynk AZ185
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	515 mm
Szerokość całkowita	547 mm
Grubość blachy	0,5 mm
Długość paneli	1 - 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

Panel dachowy płaski Alucynk 515 mm to blacha na rąbek stojący bez przetłoczeń, wykonana z trwałego materiału Alucynk AZ185. Szerokość krycia: 515 mm, montaż CLICK + COVER-CAP, odporność na korozję bez potrzeby malowania.

☐☐ Chcesz dach nowoczesny, trwały i bez falowania?

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Dobierz grubość, długość paneli i akcesoria z pomocą naszych doradców - oszczędzaj czas i pieniądze.

