

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-profil-t25-blacha-na-rabek-alucynk-0-7mm-50cm-szeroki-p-1058.html>

Panel dachowy profil T25, blacha na rąbek Alucynk 0,7mm / 50cm szeroki



Cena brutto	66,90 zł
Cena netto	54,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Panel dachowy T25 Alucynk 0,7 mm / 515 mm – Wytrzymałość techniczna, trwałość na dekady i czysta geometria dachu

Szukasz pokrycia dachowego, które wytrzyma największe obciążenia i przy tym będzie prezentować się nowocześnie?

Panel dachowy typu T25 z blachy Alucynk o grubości 0,7 mm i szerokości krycia 515 mm to rozwiązanie dla najbardziej wymagających.

Dwa **trapezowe przetłoczenia T25** gwarantują doskonałą sztywność, a powłoka **Alucynk AZ185** zapewnia odporność na korozję bez konieczności malowania.

❑ Dlaczego warto wybrać panel T25 Alucynk 0,7 mm?

❑❑ 1. Przetłoczenie T25 - maksimum sztywności

- Dwa **trapezowe przetłoczenia** na całej długości:
 - ✓ wzmacniają panel przy dużej szerokości (515 mm)
 - ✓ ograniczają falowanie i deformacje
 - ✓ nadają dachu **techniczny, nowoczesny rytm**

❑❑ 2. Grubość 0,7 mm - dach odporny na wszystko

- To **o 40% więcej stali niż standardowe 0,5 mm**
- Wyższa odporność na:
 - ✓ wiatr
 - ✓ śnieg
 - ✓ uderzenia i montażowe błędy
- Stabilność wymiarowa nawet przy dużych długościach

☐☐ 3. Materiał Alucynk AZ185 - trwałość bez powłok malarskich

- Stop aluminium i cynku (185 g/m²):
 - ✓ **klasa odporności korozyjnej C4**
 - ✓ idealny do warunków wilgotnych, nadmorskich i przemysłowych
 - ✓ patynuje się naturalnie, bez potrzeby malowania

☐☐ 4. Format 515 mm - ekonomia i tempo montażu

- **Szerokość efektywna krycia: 515 mm**
- **Szerokość całkowita: 547 mm**
- Mniej arkuszy = **mniej łączeń, niższy koszt robocizny**

☐☐ 5. System CLICK + COVER-CAP

- CLICK = szybki montaż bez wiercenia
- COVER-CAP = estetyczne zakończenie i ukrycie łączeń

☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Nowoczesne domy i obiekty komercyjne
- ✓ Hale przemysłowe, budynki gospodarcze, garaże
- ✓ Dachy o dużych powierzchniach i trudnych warunkach atmosferycznych
- ✓ Elewacje o wyrazistej geometrii

☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	T25 - podwójne trapezowe
Materiał	Alucynk AZ185
Grubość blachy	0,7 mm
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	515 mm
Szerokość całkowita	547 mm
Długość paneli	1 - 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

Panel dachowy T25 Alucynk 0,7 mm / 515 mm to blacha na rąbek stojący z podwójnym przetłoczeniem trapezowym i powłoką Alucynk AZ185. Grubość 0,7 mm zapewnia maksymalną sztywność, a system CLICK + COVER-CAP umożliwia szybki, estetyczny montaż.

☐☐ Wybierz dach, który zniesie wszystko i wygląda perfekcyjnie

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Pomagamy dobrać długość paneli, grubość, system rynnowy i akcesoria - szybko, dokładnie i z dostawą.

