

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-typ-r-blacha-na-rabek-alucynk-0-7mm-50cm-szeroki-p-1059.html>

Panel dachowy typ R, blacha na rąbek Alucynk 0,7mm / 50cm szeroki



Cena brutto	67,67 zł
Cena netto	55,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Panel dachowy R Alucynk 0,7 mm / 515 mm – szlachetna forma, potężna trwałość, precyzja wykończenia

Szukasz **trwałego, eleganckiego i technicznie niezawodnego pokrycia dachowego?**

Panel dachowy typu R (z **delikatnym, półokrągłym przetłoczeniem**) wykonany z **grubej blachy Alucynk 0,7 mm** to produkt stworzony do wymagających zastosowań – od prestiżowych inwestycji po dachy narażone na ekstremalne warunki. **Szerokość krycia 515 mm** i system **CLICK + COVER-CAP** zapewniają szybki montaż i perfekcyjny efekt wizualny.

☐ Dlaczego warto wybrać panel R Alucynk 0,7 mm?

☐☐ 1. Przetłoczenia R – klasyczna elegancja

- Dwa **półokrągłe przetłoczenia** nadają dachowi subtelny, architektoniczny rytm
- Zwiększają sztywność i eliminują falowanie
- Pasują zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych form

☐☐ 2. Grubość blachy 0,7 mm – wytrzymałość bez kompromisów

- Ponadstandardowa grubość zapewnia:
 - ✓ **sztywność przy dużych długościach**
 - ✓ odporność na odkształcenia, uderzenia, wiatr i śnieg
 - ✓ lepszą stabilność przy montażu i długowieczność pokrycia

☐☐ 3. Alucynk AZ185 – ochrona klasy przemysłowej

- Stop aluminium + cynk (185 g/m²):
 - ✓ **nie wymaga malowania ani lakierowania**
 - ✓ odporność na korozję w klasie **C4**

-
- ✓ idealna do dachów w strefach wilgotnych, nadmorskich i przemysłowych

☐☐ 4. Szerokość 515 mm - mniej połączeń, więcej efektu

- **Efektywna szerokość krycia: 515 mm**
- **Szerokość całkowita: 547 mm**
- Mniej łączeń = szybszy montaż i czystszy efekt wizualny

☐☐ 5. System CLICK + COVER-CAP

- CLICK = szybki, bezpieczny montaż bez przebijania powłoki
- COVER-CAP = **estetyczne zakończenia i ukrycie zamków paneli**

☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Nowoczesne i klasyczne domy jednorodzinne
- ✓ Budynki rezydencjalne, pasywne i energooszczędne
- ✓ Obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe
- ✓ Dachy o dużych połaciach, narażone na trudne warunki atmosferyczne

☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	R - półokrągłe (podwójne)
Materiał	Alucynk AZ185
Grubość blachy	0,7 mm
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	515 mm
Szerokość całkowita	547 mm
Długość paneli	1 - 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

Panel dachowy R Alucynk 0,7 mm / 515 mm to blacha na rąbek stojący z półokrągłym przetłoczeniem, wykonana z odpornego Alucynku AZ185. Grubość 0,7 mm, szerokość krycia 515 mm, system CLICK + COVER-CAP zapewniają trwałość i estetykę.

☐☐ Wybierz dach na lata - bez kompromisów

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Pomożemy dobrać grubość, długość, akcesoria i kolor - szybko i fachowo.



