

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-typ-r-blacha-na-rabek-alucynk-50cm-szeroki-p-1055.html>

Panel dachowy typ R, blacha na rąbek Alucynk 50cm szeroki



Cena brutto	50,66 zł
Cena netto	41,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Panel dachowy typ R Alucynk 515 mm – Subtelna fala, szeroki format

Panel dachowy typ R z przetłoczeniem półokrągłym to propozycja dla inwestorów, którzy cenią sobie **ładną geometrię, wysoką estetykę i ponadprzeciętną odporność na warunki atmosferyczne.**

Wersja wykonana z **blachy Alucynk AZ185** gwarantuje **maksymalną trwałość**, a **szerokość efektywna 515 mm** zapewnia szybki montaż z mniejszą liczbą łączeń.

System **CLICK + COVER-CAP** pozwala na perfekcyjne wykończenie – bez widocznych śrub, przebijania powłoki i nieestetycznych zakończeń.

☐ Dlaczego warto wybrać panel typ R Alucynk 515 mm?

☐ 1. Przetłoczenie R - elegancja i rytm

- Dwa **ładne, półokrągłe przetłoczenia**:
 - ✓ nadają dachowi klasyczny, spokojny charakter
 - ✓ wzmacniają strukturę panela
 - ✓ **eliminuje ryzyko falowania** na szerokich połaciach

☐ 2. Alucynk AZ185 - powłoka, której nie musisz malować

- Stop aluminium + cynku (min. 185 g/m²):
 - ✓ **odporność na korozję klasy C4 - bez malowania**
 - ✓ samonaprawiająca się powierzchnia
 - ✓ idealna do wilgotnych, przemysłowych i nadmorskich stref

☐ 3. 515 mm szerokości krycia = efektywność montażu

- Duży format oznacza:
 - ✓ mniej łączeń

- ✓ **niższe koszty montażu**
- ✓ szybki efekt końcowy na połąci

☐☐ **4. CLICK + COVER-CAP - montaż bez widocznych mocowań**

- CLICK = zatrzaskowe połączenie, które nie narusza powłoki
- COVER-CAP = zakrycie rąbka i zakończenia – perfekcja z każdej strony

☐☐ **Zastosowanie:**

- ✓ Dachy nowoczesnych domów i stylizowanych willi
- ✓ Elewacje wentylowane o spokojnym rytmie
- ✓ Budynki pasywne, energooszczędne i reprezentacyjne
- ✓ Inwestycje wymagające podwyższonej trwałości i precyzyjnego wykończenia

☐☐ **Dane techniczne:**

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	R – podwójne, półokrągłe
Materiał	Alucynk AZ185
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	515 mm
Szerokość całkowita	547 mm
Grubość blachy	0,5 mm
Długość paneli	1 – 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

Panel dachowy typ R Alucynk 515 mm to blacha na rąbek stojący z półokrągłymi przetłoczeniami i powłoką Alucynk AZ185. Szerokość krycia: 515 mm. System CLICK + COVER-CAP. Trwałość bez konieczności malowania.

☐☐ **Zainwestuj w dach z klasą i odpornością na lata**

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę – kliknij tutaj](#)

☐☐ Pomożemy dobrać długości, obróbki i zestaw akcesoriów montażowych – z szybką dostawą.

