

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-typ-t25-blacha-na-rabek-alucynk-50cm-szeroki-p-1054.html>

Panel dachowy typ T25, blacha na rąbek Alucynk 50cm szeroki



Cena brutto	47,90 zł
Cena netto	38,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Panel dachowy T25 Alucynk 515 mm – Techniczna sztywność i metaliczna trwałość w szerokim formacie

Ten **panel na rąbek stojący z przetłoczeniem typu T25** to rozwiązanie dla tych, którzy oczekują od pokrycia dachowego nie tylko stylu, ale i **solidności przy dużych połączeniach**.

Wykonany z blachy **Alucynk AZ185**, panel cechuje się wyjątkową trwałością – zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i antykorozyjnym.

Dzięki **szerokości efektywnej 515 mm** (547 mm całkowitej) i **systemowi CLICK + COVER-CAP**, montaż jest szybki, a dach wygląda czysto i nowocześnie.

☐ Dlaczego warto wybrać panel T25 Alucynk 515 mm?

☐☐ 1. Podwójne przetłoczenie T25 - sztywność konstrukcyjna

- Dwa trapezowe przetłoczenia o wysokości ok. 2,5 mm:
 - ✓ wzmacniają panel na całej długości
 - ✓ minimalizują ryzyko falowania i ugięć
 - ✓ nadają dachowi **nowoczesny, rytmiczny wygląd**

☐☐ 2. Alucynk AZ185 - naturalna ochrona bez lakieru

- Stop aluminium + cynku z warstwą 185 g/m²:
 - ✓ **odporność na korozję bez konieczności malowania**
 - ✓ sprawdza się w środowiskach agresywnych (przemysł, wilgoć, sól)
 - ✓ powierzchnia nabiera z czasem szlachetnej patyny ochronnej

☐☐ 3. Szerokość 515 mm = mniej połączeń, szybszy montaż

- Idealny do dachów i elewacji o dużej powierzchni

- Efektywna szerokość krycia: **515 mm**
- Całkowita: **547 mm**

☐☐ 4. System montażu **CLICK + COVER-CAP**

- Zatraskowe łączenie CLICK = szybki, bezpieczny montaż
- COVER-CAP = **estetyczne wykończenie i ukrycie zakończeń paneli**

☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Dachu domów jedno- i wielorodzinnych
- ✓ Nowoczesne hale, budynki gospodarcze, przemysłowe
- ✓ Elewacje wentylowane, zadaszenia i lukarny
- ✓ Budynki w strefach o podwyższonej wilgotności i agresji środowiskowej

☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	T25 - podwójne trapezowe
Materiał	Alucynk AZ185
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	515 mm
Szerokość całkowita	547 mm
Grubość blachy	0,5 mm
Długość paneli	1 - 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

Panel dachowy T25 Alucynk 515 mm to blacha na rąbek stojący z podwójnym przetłoczeniem trapezowym, wykonana z materiału Alucynk AZ185. Szerokość krycia: 515 mm, montaż CLICK + COVER-CAP. Odporność na korozję bez konieczności malowania.

☐☐ Chcesz sztywny, trwały i estetyczny panel dachowy?

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Dobierz długość, ilość i akcesoria - oferujemy kompleksowe doradztwo i dostawę.

