

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-typ-t25-blacha-na-rabek-alucynk-50cm-szeroki-p-1054.html>

## Panel dachowy typ T25, blacha na rąbek Alucynk 50cm szeroki



Cena brutto	<b>50,66 zł</b>
Cena netto	<b>41,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>

### Opis produktu

## Panel dachowy T25 Alucynk 515 mm – Techniczna sztywność i metaliczna trwałość w szerokim formacie

Ten **panel na rąbek stojący z przetłoczeniem typu T25** to rozwiązanie dla tych, którzy oczekują od pokrycia dachowego nie tylko stylu, ale i **solidności przy dużych połączeniach**.

Wykonany z blachy **Alucynk AZ185**, panel cechuje się wyjątkową trwałością – zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i antykorozyjnym.

Dzięki **szerokości efektywnej 515 mm** (547 mm całkowitej) i **systemowi CLICK + COVER-CAP**, montaż jest szybki, a dach wygląda czysto i nowocześnie.

### ☐ Dlaczego warto wybrać panel T25 Alucynk 515 mm?

#### ☐☐ 1. Podwójne przetłoczenie T25 - sztywność konstrukcyjna

- Dwa trapezowe przetłoczenia o wysokości ok. 2,5 mm:
  - ✓ wzmacniają panel na całej długości
  - ✓ minimalizują ryzyko falowania i ugięć
  - ✓ nadają dachowi **nowoczesny, rytmiczny wygląd**

#### ☐☐ 2. Alucynk AZ185 - naturalna ochrona bez lakieru

- Stop aluminium + cynku z warstwą 185 g/m<sup>2</sup>:
  - ✓ **odporność na korozję bez konieczności malowania**
  - ✓ sprawdza się w środowiskach agresywnych (przemysł, wilgoć, sól)
  - ✓ powierzchnia nabiera z czasem szlachetnej patyny ochronnej

#### ☐☐ 3. Szerokość 515 mm = mniej połączeń, szybszy montaż

- Idealny do dachów i elewacji o dużej powierzchni

- Efektywna szerokość krycia: **515 mm**
- Całkowita: **547 mm**

#### ☐☐ 4. System montażu **CLICK + COVER-CAP**

- Zatraskowe łączenie CLICK = szybki, bezpieczny montaż
- COVER-CAP = **estetyczne wykończenie i ukrycie zakończeń paneli**

#### ☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Dachu domów jedno- i wielorodzinnych
- ✓ Nowoczesne hale, budynki gospodarcze, przemysłowe
- ✓ Elewacje wentylowane, zadaszenia i lukarny
- ✓ Budynki w strefach o podwyższonej wilgotności i agresji środowiskowej

#### ☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	T25 - podwójne trapezowe
Materiał	Alucynk AZ185
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	<b>515 mm</b>
Szerokość całkowita	<b>547 mm</b>
Grubość blachy	0,5 mm
Długość paneli	1 - 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

**Panel dachowy T25 Alucynk 515 mm** to blacha na rąbek stojący z podwójnym przetłoczeniem trapezowym, wykonana z materiału Alucynk AZ185. Szerokość krycia: 515 mm, montaż CLICK + COVER-CAP. Odporność na korozję bez konieczności malowania.

#### ☐☐ Chcesz sztywny, trwały i estetyczny panel dachowy?

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Dobierz długość, ilość i akcesoria - oferujemy kompleksowe doradztwo i dostawę.

