Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/panel-fotowoltaiczny-sunova-solar-550-w-ss-550-72mdh-rama-35-mm-przewod-1200-mm-p-26142.html



Panel fotowoltaiczny SUNOVA Solar 550 W SS-550-72MDH – rama 35 mm, przewód 1200 mm

Cena brutto	**424,35 zł**
Cena netto	**345,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**SS-550-72MDH-35-1200**
Kod EAN	**5903372039843**

Opis produktu

SUNOVA SOLAR &MIDDOT; 550 WP &MIDDOT; PRZEW&OACUTE;D 1200 MM

Panel fotowoltaiczny SUNOVA Solar 550 W SS-550-72MDH – rama 35 mm, przewód 1200 mm

Panel fotowoltaiczny SUNOVA Solar 550 W SS-550-72MDH ma srebrną ramę aluminiową 35 mm i przewody o długości 1200 mm. To moduł Mono PERC do instalacji na dachu i na gruncie.

Moduł o mocy 550 Wp ma około 2,28 m długości. Duży format warto uwzględnić już przy planowaniu rzędów na hali, budynku gospodarczym lub konstrukcji gruntowej. Dwadzieścia modułów daje 11 kWp mocy znamionowej DC, a ich powierzchnia bez odstępów i przejść to około 52 m².

Przewody 1200 mm dają więcej swobody w rozplanowaniu połączeń między sąsiednimi modułami. Długość trasy oraz prowadzenie przewodów zależą od orientacji paneli i położenia puszek przyłączeniowych. Przed zamówieniem ustal rozmieszczenie rzędów z instalatorem.

550 Wp Moc znamionowa z 144 półogniw monokrystalicznych PERC.

Przewód 1200 mm Wariant z dłuższymi przewodami do planowania połączeń w rzędzie.

Srebrna rama 35 mm Dopasuj klemy i szyny do wysokości ramy oraz stref mocowania.

Dane techniczne panelu SUNOVA Solar SS-550-72MDH

Model	SUNOVA Solar SS-550-72MDH, srebrna rama 35 mm, przewód 1200 mm
Moc i sprawność	550 Wp w STC, 21,3%
Ogniwa	144 monokrystaliczne półogniwa PERC
Wymiary i masa modułu	2279 × 1134 × 35 mm, 27,6 kg
Przewody i puszka	1200 mm, 4 mm², puszka przyłączeniowa IP68
Napięcie i prąd pracy w STC	Vmp 40,83 V, Imp 13,48 A
Napięcie obwodu otwartego i prąd zwarciowy w STC	Voc 49,60 V, Isc 14,04 A
Gwarancja producenta	15 lat na produkt i 25 lat liniowej gwarancji mocy

Pobierz kartę techniczną producenta (PDF)

Jak zaplanować montaż paneli 550 W?

Przyjmij długość i masę modułu do projektu konstrukcji. Na hali sprawdź układ podpór, rezerwę nośności oraz dojścia do świetlików i urządzeń. Rozstaw szyn i miejsca zacisków wynikają z instrukcji modułu oraz projektu dla obciążeń wiatrem i śniegiem.

Gdzie warto zastosować SUNOVA 550 W?

Duży format sprawdza się na obszernych połaciach, w instalacjach na halach i magazynach oraz na konstrukcjach gruntowych. Na dachu płaskim układ wschód–zachód lub rzędy skierowane na południe dobierz według projektu i dostępnego miejsca.

Jak skompletować instalację z panelami SUNOVA?

Karta obejmuje jeden moduł z fabrycznymi przewodami. Konstrukcję, klemy do ramy 35 mm, falownik i zabezpieczenia dobiera się osobno. W większym zamówieniu uwzględnimy dostawę paletową i warunki rozładunku.

Wycena partii modułów SUNOVA 550 W

Podaj potrzebną liczbę sztuk, typ dachu lub konstrukcji gruntowej oraz kod pocztowy. Dostawa na terenie Polski kosztuje 615,00 zł brutto za zamówienie. Przy większej partii potwierdzimy dostępność i termin dostawy.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania o panel SUNOVA Solar 550 W

Jak długie są przewody w tym wariancie?

Ta wersja ma przewody o długości 1200 mm oraz srebrną ramę 35 mm.

Ile paneli potrzeba do 11 kWp?

Dwadzieścia modułów po 550 Wp daje 11 kWp mocy znamionowej DC. Rzeczywista moc pracy zależy od warunków na dachu i doboru urządzeń.

Czy panel pasuje do konstrukcji balastowej?

Może pracować na konstrukcji balastowej dobranej do wymiaru i masy modułu. Nośność dachu, strefy mocowania i wielkość balastu potwierdza projektant.