

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-nadrynnowy-aluminiowy-ivt-2-m-p-8090.html>

Pas nadrynnowy aluminiowy IVT 2 m



Cena brutto	45,90 zł
Cena netto	37,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	IVT-OKAP-0503-PAS
Kod producenta	05.03

Opis produktu

Pas nadrynnowy aluminiowy IVT 2 m

Pas nadrynnowy kieruje wodę spływającą z pokrycia do rynny i osłania dolną część połaci przed podwiewanym deszczem oraz śniegiem. Aluminiowa obróbka IVT ma 2 m długości i jest gotowym rozwiązaniem do estetycznego wykończenia okapu.

Szybka odpowiedź: Gotowa obróbka 2 m do odprowadzania wody do rynny. Nie wymaga wykonywania pasa od zera na budowie.

Po co stosuje się ten element w okapie?

Woda z połaci powinna trafić do rynny, a nie za deskę czołową lub pod pokrycie. Pas nadrynnowy tworzy uporządkowane przejście pomiędzy pokryciem a systemem rynnowym. W praktyce poprawia szczelność i estetykę dolnej krawędzi dachu.

Odprowadza wodę
Pomaga skierować wodę z połaci bezpośrednio do rynny.

Aluminium
Lekki materiał odporny na warunki atmosferyczne.

Gotowy odcinek 2 m
Łatwy transport, docinanie i montaż na dachu.

Dopasowanie kolorystyczne
Pięć popularnych kolorów do pokryć i obróbek dachowych.

Parametry techniczne

Producent	IVT
Strefa dachu	okap
Materiał	aluminium powlekane
Długość	2 m
Wymiary	120 / 70 / 12 mm

Jak dobrać wariant?

Kolor pasa dobierz przede wszystkim do obróbek, rynien i pokrycia. Wymiar 120 / 70 / 12 mm jest stały dla tej karty, a odcinek ma 2 m długości.

Najczęściej zadawane pytania

Jak dobrać ten element do okapu?

Dobierz przede wszystkim właściwy wymiar i materiał do sposobu wykonania okapu. Jeżeli nie masz pewności, wyślij nam zdjęcie lub przekrój dachu — pomożemy dobrać rozwiązanie.

Gdzie montuje się pas nadrynnowy?

Montuje się go w dolnej strefie połaci tak, aby woda spływająca z dachu była kierowana do rynny i nie trafiała za deskę czołową.

Kompletujesz okap?

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005