

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-nadrynnowy-firmy-blachotrapez-powloka-poliester-standard-polysk-p-8277.html>



Pas nadrynnowy firmy Blachotrapez powłoka Poliester standard połysk

Cena brutto	39,24 zł
Cena netto	31,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Pas nadrynnowy Blachotrapez Poliester Standard Połysk – obróbka okapu do blachodachówek i blach trapezowych

Pas nadrynnowy to jeden z podstawowych elementów prawidłowo wykonanego okapu. Montuje się go w dolnej części połaci dachowej, nad rynną, tak aby woda spływająca z dachu trafiła bezpośrednio do systemu rynnowego. Dzięki temu ogranicza się ryzyko zawilgocenia elementów konstrukcyjnych i powstawania zacieków na elewacji.

Wersja w powłoce **Poliester Standard Połysk** to klasyczne rozwiązanie do dachów, w których ważna jest estetyka, spójność koloru oraz gładkie wykończenie obróbek. Ten standardowy pas nadrynnowy bardzo dobrze pasuje do **blachodachówek**, **blach trapezowych**, garaży, wiat, budynków gospodarczych oraz domów jednorodzinnych.

Odprowadza wodę do rynny

Kieruje wodę z połaci dachowej bezpośrednio do systemu rynnowego, ograniczając ryzyko podciekania przy okapie.

Chroni elewację

Pomaga zabezpieczyć ściany budynku, deskę czołową i dolną część dachu przed negatywnym działaniem deszczu.

Maskuje łąty i kontrłaty

Łączy przestrzeń między rynną a pokryciem dachowym, poprawiając wygląd dolnej krawędzi połaci.

Połysk Standard

Gładka, połyskująca powierzchnia o klasycznym wyglądzie, często wybierana do dachów mieszkalnych i użytkowych.

Do czego służy pas nadrynnowy?

Pas nadrynnowy Blachotrapez służy do prawidłowego odprowadzania wody z dachu do rynny. Jest szczególnie ważny w strefie okapu, ponieważ właśnie tam spływa duża ilość wody opadowej, a przy silnym wietrze wilgoć może być nawiewana pod krawędź pokrycia.

Obróbka ta zabezpiecza wewnętrzną stronę połaci przed wilgocią, porządkuje spływ wody oraz poprawia estetykę budynku. Może również maskować łąty i kontrłaty, dzięki czemu przestrzeń między rynną a dachem wygląda schludnie i profesjonalnie.

Standardowy pas nadrynnowy do blachodachówek i blach trapezowych

Ten wariant jest klasycznym pasem nadrynnowym stosowanym przy standardowych pokryciach dachowych. Najczęściej wykorzystuje się go przy **blachodachówkach, blachach trapezowych**, dachach domów jednorodzinnych, garażach, wiatlach, halach i budynkach gospodarczych.

Specyfikacja techniczna pasa nadrynnowego

Produkt	Pas nadrynnowy
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Poliester Standard Połysk
Rodzaj elementu	Standardowa obróbka okapowa
Rodzaj wykończenia	Gładka powierzchnia z połyskiem
Standardowa długość	2 mb
Grubość blachy	0,5 mm
Gwarancja	Zgodnie z warunkami producenta dla powłoki Poliester Standard Połysk
Miejsce montażu	Dolna część połaci dachowej, strefa okapu, nad rynną

Zastosowanie	Blachodachówki, blachy trapezowe, pokrycia dachowe z blachy, dachy domów, garaży, wiat i budynków gospodarczych
Funkcja	Odprowadzanie wody do rynny, ochrona okapu, zabezpieczenie przed wilgocią, maskowanie łąt i kontrłąt

Gdzie stosuje się pas nadrynnowy Blachotrapez Poliester Standard Połysk?

Pas nadrynnowy Blachotrapez w powłoce Poliester Standard Połysk stosuje się w dolnej części połaci dachowej, w strefie okapu i rynny. To standardowa obróbka wykorzystywana przy dachach wykonanych z blachy.

- **Dachy z blachodachówki** – jako klasyczna obróbka kierująca wodę do rynny.
- **Dachy z blachy trapezowej** – do domów, garaży, hal, wiat i budynków gospodarczych.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – gdy ważna jest estetyka i spójność koloru obróbek.
- **Budynki użytkowe** – tam, gdzie liczy się praktyczne i ekonomiczne wykończenie okapu.
- **Strefa okapu** – do ochrony przed wodą, wilgocią i podwiewaniem opadów pod pokrycie.

Poliester Standard Połysk – klasyczna powłoka do obróbek dachowych

Powłoka **Poliester Standard Połysk** nadaje obróbce gładki, estetyczny wygląd z połyskiem. To popularne rozwiązanie przy dachach, na których obróbki mają być dopasowane do pokrycia głównego i tworzyć z nim spójną całość.

Pas nadrynnowy w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pozwala uniknąć różnic w kolorze i połysku. Ma to znaczenie szczególnie przy okapie, który jest dobrze widoczny z poziomu gruntu.

Pas nadrynnowy a pas podrynnowy – czym się różnią?

Pas nadrynnowy montuje się nad rynną, bliżej pokrycia dachowego. Jego głównym zadaniem jest przejęcie wody spływającej z połaci i skierowanie jej do rynny. Chroni również dolną część dachu przed wilgocią, która mogłaby dostać się pod pokrycie.

Pas podrynnowy znajduje się niżej, w strefie pod rynną. Pomaga osłonić deskę czołową, poprawia estetykę okapu i uzupełnia zabezpieczenie dolnej części dachu. W dobrze wykonanym okapie oba elementy mogą ze sobą współpracować.

Dlaczego warto dobrać obróbki w jednym systemie?

Obróbki dachowe są widoczne na krawędziach dachu, przy rynnach, szczytach, koszach i kominach. Jeżeli pas nadrynnowy będzie wykonany w innej powłoce niż pokrycie lub pozostałe elementy, różnica w kolorze, połysku albo fakturze może być widoczna po montażu.

Najlepszy efekt daje zamówienie pokrycia, pasa nadrynnowego, pasa podrynnowego, wiatrownic, gąsiorów, koszy, wkrętów i pozostałych akcesoriów jako jednego, dobrze dobranego zestawu. Dzięki temu dach jest nie tylko funkcjonalny, ale również estetyczny.

Pas nadrynnowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki lub blachy trapezowej potrzebne są również **pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, gąsiorzy, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać pas nadrynnowy Blachotrapez w powłoce Poliester Standard Połysk do konkretnego dachu, koloru pokrycia i systemu rynnowego. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Przy standardowych dachach z blachodachówki i blachy trapezowej pas nadrynnowy jest jednym z najważniejszych elementów okapu. Nie warto go pomijać, ponieważ odpowiada za prawidłowe skierowanie wody do rynny i ogranicza ryzyko zawilgocenia dolnej części połaci. Dla najlepszego efektu dobieraj go w tej samej powłoce i kolorze co pokrycie.

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia okapu. Dobierzemy pas nadrynnowy, pas podrynnowy, wiatrownice, gąsiory, rynny, wkłady i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy pas nadrynnowy?

Pas nadrynnowy służy do odprowadzania wody z połaci dachowej bezpośrednio do rynny. Chroni okap, elewację i dolną część dachu przed zawilgoceniem.

Gdzie montuje się pas nadrynnowy?

Pas nadrynnowy montuje się w dolnej części połaci dachowej, w strefie okapu, nad rynną i pod krawędzią pokrycia dachowego.

Jaką długość ma pas nadrynnowy Blachotrapez?

Standardowa długość pasa nadrynnowego wynosi **2 mb**.

Jaka jest grubość blachy?

Pas nadrynnowy wykonany jest z blachy o grubości **0,5 mm**.

Do jakich pokryć pasuje pas nadrynnowy Połysk Standard?

Pas nadrynnowy w powłoce Poliester Standard Połysk pasuje przede wszystkim do dachów z blachodachówki, blachy trapezowej oraz innych standardowych pokryć dachowych z blachy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Kasztanowy 3009 , Niebieski 5010 , Srebrny 9006 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony 6020 , Zielony jasny 6029