

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-nadrynnowy-startowy-firmy-blachotrapez-powloka-aluminium-mat-p-8275.html>

Pas nadrynnowy startowy firmy Blachotrapez powłoka Aluminium MAT



Cena brutto	80,75 zł
Cena netto	65,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez Aluminium MAT – matowy start pokrycia bez widocznych wkrętów

Pas nadrynnowy startowy pełni bardzo ważną funkcję w dolnej części dachu. Zabezpiecza krawędź startową połączenia, pomaga odprowadzić wodę opadową do systemu rynnowego i ogranicza ryzyko przedostawania się deszczówki pod okap lub pod pokrycie dachowe.

Wersja w powłoce **Aluminium MAT** to rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą uzyskać lekkie, nowoczesne i spokojne wizualnie wykończenie okapu. Matowa powierzchnia dobrze pasuje do dachów panelowych, pokryć na rąbek oraz systemów dachowych, w których ważna jest estetyka detalu i brak przypadkowych różnic między obróbkami.

Równy start pokrycia

Pomaga stabilnie i estetycznie rozpocząć montaż paneli dachowych przy okapie.

Do rąbka i Terrano

Przeznaczony do blachy na rąbek stojący, rąbka zatraskowego oraz panelu Terrano.

Bez widocznych wkrętów

Umożliwia zamocowanie początku pokrycia w sposób estetyczny, bez widocznych punktów mocowania na starcie połączenia.

Aluminium MAT

Lekkie, matowe i estetyczne wykończenie, dobrze dopasowane do nowoczesnych dachów i obróbek aluminiowych.

Do czego służy pas nadrynnowy startowy?

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez odpowiada za zabezpieczenie krawędzi startowej dachu oraz prawidłowe skierowanie wody do rynny. Jest szczególnie ważny przy pokryciach panelowych, ponieważ dolna część blachy musi być stabilnie zaczepiona, równo ustawiona i estetycznie wykończona.

Przy pokryciach takich jak rąbek stojący, rąbek zatraskowy czy panel Terrano pas startowy zaczepowy pomaga ograniczyć falowanie dolnej krawędzi blachy. Dzięki niemu początek połączenia wygląda równo, czysto i profesjonalnie, a mocowanie może zostać wykonane bez widocznych wkrętów w strefie okapu.

Aluminium MAT – lekki wygląd, matowa powierzchnia i czysta linia okapu

Powłoka **Aluminium MAT** dobrze sprawdza się tam, gdzie inwestor oczekuje spokojnego, matowego wykończenia bez mocnego połysku. Pas nadrynnowy startowy w tym samym wykończeniu co pokrycie i pozostałe obróbki pozwala zachować spójny kolor, jednolitą powierzchnię oraz estetyczny wygląd dolnej krawędzi dachu.

Specyfikacja techniczna pasa nadrynnowego startowego

Produkt	Pas nadrynnowy startowy
Producent	Blachotrapez
Powłoka / wykończenie	Aluminium MAT
Rodzaj elementu	Obróbka startowa, zaczepowa, okapowa
Rodzaj powierzchni	Matowa, aluminiowa, estetyczna
Standardowa długość	2 mb
Gwarancja	Zgodnie z warunkami producenta dla powłoki Aluminium MAT
Miejsce montażu	Dolna część połączenia dachowej, krawędź startowa dachu, strefa okapu i rynny

Zastosowanie	Blacha na rąbek stojący, rąbek zatraskowy, panel Terrano, pokrycia panelowe
Funkcja	Odprowadzanie wody do rynny, stabilizacja startu pokrycia, zabezpieczenie krawędzi dachu, estetyczny montaż bez widocznych wkrętów

Gdzie stosuje się pas nadrynnowy startowy Aluminium MAT?

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez w powłoce Aluminium MAT stosuje się przy okapie, czyli w dolnej części połaci dachowej. Jest przeznaczony przede wszystkim do dachów panelowych, gdzie ważne jest stabilne, równe i estetyczne rozpoczęcie pokrycia.

- **Blacha na rąbek stojący** – jako zaczepowy element startowy przy okapie.
- **Rąbek zatraskowy** – do estetycznego rozpoczęcia pokrycia bez widocznych wkrętów.
- **Panel Terrano** – jako element wspierający stabilne mocowanie startu połaci.
- **Dachy aluminiowe** – gdy ważne jest dopasowanie materiału, koloru i wykończenia.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – gdy liczy się lekki, matowy i nowoczesny wygląd okapu.

Dlaczego warto kompletować pas startowy w tej samej powłoce?

Pas nadrynnowy startowy znajduje się przy okapie, czyli w miejscu dobrze widocznym z poziomu gruntu. Jeżeli będzie wykonany w innej powłoce lub innym materiale niż pokrycie główne, różnica w kolorze, macie lub charakterze powierzchni może być zauważalna po montażu.

Przy powłoce **Aluminium MAT** warto szczególnie pilnować zgodności koloru, matu i materiału. Najlepszy efekt daje zamówienie pokrycia, pasa nadrynnowego startowego, pasów podrynnowych, wiatrownic, gąsiorów, koszy i pozostałych obróbek w jednym systemie.

Pas nadrynnowy startowy a zwykły pas nadrynnowy – czym się różnią?

Zwykły pas nadrynnowy odpowiada głównie za skierowanie wody z połaci dachowej do rynny. Jest to klasyczna obróbka okapowa stosowana przy wielu rodzajach pokryć dachowych.

Pas nadrynnowy startowy pełni dodatkową funkcję zaczepową. Oprócz odprowadzania wody umożliwia prawidłowe rozpoczęcie montażu paneli dachowych, takich jak rąbek stojący, rąbek zatraskowy czy panel Terrano. Dzięki temu początek pokrycia jest stabilniejszy, równiejszy i estetyczniejszy.

Pas nadrynnowy startowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach panelowy powinien być traktowany jako kompletny system. Oprócz pokrycia głównego potrzebne są również **pas** nadrynnowe startowe, **pas** podrynnowe, **wiatrownice**, **obróbki przyścienne**, **gąsior**, **kosze dachowe**, **wkręty**, **membrany**, **taśmy**, **rynny** i **akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać pas nadrynnowy startowy Blachotrapez w powłoce Aluminium MAT do konkretnego pokrycia, koloru i projektu dachu. Możemy policzyć panele dachowe, obróbki, wkręty, membranę, system rynnowy i transport na budowę.

Porada eksperta

Przy panelach na rąbek i panelach Terrano nie warto zastępować pasa startowego zwykłą obróbką. Pas nadrynnowy startowy zaczepowy pomaga równo rozpocząć pokrycie, ogranicza ryzyko falowania dolnej krawędzi i pozwala wykonać estetyczny okap bez widocznych wkrętów na starcie połączeń. Przy Aluminium MAT najlepiej zamawiać wszystkie widoczne obróbki w tym samym wykończeniu.

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia okapu. Dobierzemy pas startowy, panele na rąbek, obróbki, wkręty, membranę, rynny i pozostałe akcesoria w odpowiedniej powłoce oraz kolorze.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy pas nadrynnowy startowy?

Pas nadrynnowy startowy służy do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu, odprowadzania wody do rynny oraz prawidłowego rozpoczęcia montażu paneli dachowych.

Czym różni się pas nadrynnowy startowy od zwykłego pasa nadrynnowego?

Pas nadrynnowy startowy ma funkcję zaczepową. Poza odprowadzaniem wody umożliwia mocowanie początku paneli dachowych, co pomaga uzyskać równy start pokrycia bez widocznych wkrętów.

Do jakich pokryć pasuje ten pas startowy?

Pas startowy zaczepowy stosuje się przy blasze na rąbek stojący, rąbku zatraskowym oraz panelu Terrano.

Jaką długość ma pas nadrynnowy startowy Blachotrapez?

Standardowa długość pasa nadrynnowego startowego wynosi **2 mb**.

Czym wyróżnia się Aluminium MAT?

Aluminium MAT wyróżnia się lekkim, matowym i estetycznym wykończeniem. Dobrze sprawdza się przy dachach, gdzie ważna jest spójność obróbek, spokojny wygląd powierzchni i dopasowanie do aluminiowych elementów systemu dachowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aluminium: Brązowy 8017 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016