

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/plaska-blachodachowka-modulowa-savanna-w-powloce-ultrammat-0-6mm-50-lat-gwarancji-p-2122.html>

Płaska blachodachówka modułowa Savanna w powłoce Ultramat 0,6mm | 50 lat gwarancji



Cena brutto	46,90 zł
Cena netto	38,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BD-02122-PA
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Dlaczego SAVANNA Ultramat 0,6 mm to jeszcze sztywniejsza płaska blachodachówka?

Płaska blachodachówka modułowa SAVANNA Ultramat 0,6 mm Bratex to nowoczesne pokrycie dachowe dla inwestorów, którzy chcą uzyskać bardzo spokojną, minimalistyczną połącz, ale jednocześnie oczekują większej sztywności arkusza. Rdzeń stalowy o grubości **0,6 mm** jest o **20% grubszy** od standardowego rdzenia 0,5 mm, co poprawia stabilność modułu i ma duże znaczenie przy płaskich profilach. SAVANNA łączy niski profil **5 mm**, przetłoczenie **35 mm**, powłokę **Ultramat** i **50 lat gwarancji technicznej**.

50 lat gwarancji produktu

SAVANNA 0,6 mm — płaska forma z mocniejszym rdzeniem stalowym

SAVANNA to płaska blachodachówka modułowa Bratex zaprojektowana do dachów o czystej, spokojnej i nowoczesnej powierzchni. Jej wygląd nie opiera się na mocnej fali ani imitacji klasycznej dachówki ceramicznej. Największą zaletą tego profilu jest minimalistyczna forma, która dobrze pasuje do prostych brył, nowoczesnych domów, budynków typu stodoła, elewacji z drewnem, kamieniem, klinkierem i jasnym tynkiem.

Wariant **SAVANNA Ultramat 0,6 mm** jest szczególnie ciekawy przy płaskich połaciach, gdzie sztywność materiału ma bezpośredni wpływ na komfort montażu i finalny efekt wizualny. Grubszy rdzeń stalowy poprawia stabilność arkusza podczas przenoszenia, układania i mocowania, a matowa powłoka Ultramat ogranicza ostre odbicia światła.

Rdzeń 0,6 mm — 20% grubszy Grubszy rdzeń stalowy poprawia sztywność modułu, co jest szczególnie ważne przy bardzo płaskich pokryciach dachowych.

Płaski profil 5 mm Bardzo niski profil pozwala uzyskać spokojną, minimalistyczną połąć bez mocnego efektu fali i bez ciężkiej stylistyki klasycznej dachówki.

Powłoka Ultramat Matowe wykończenie dobrze współpracuje z płaską powierzchnią i podkreśla nowoczesny, techniczny charakter dachu.

Powłoka Ultramat — matowa powierzchnia dla płaskiej połaci

Ultramat to powłoka wybierana do dachów, które mają wyglądać nowocześnie, spokojnie i elegancko. Przy modelu SAVANNA ma to szczególne znaczenie, ponieważ profil jest bardzo niski, a połąć ma być możliwie czysta wizualnie. Matowa powierzchnia ogranicza efekt ostrego połysku i dobrze komponuje się z nowoczesną elewacją oraz prostą bryłą budynku.

W porównaniu z klasycznym połyskiem Ultramat daje bardziej stonowany efekt. Dach nie dominuje budynku, ale porządkuje jego wygląd i dobrze współgra z grafitową stolarką, drewnem, betonem architektonicznym, kamieniem, klinkierem oraz nowoczesnym ogrodzeniem.

3 kolory do wyboru — spójny dach, obróbki i rynny

Blachodachówka SAVANNA Ultramat 0,6 mm jest dostępna w **3 kolorach**, co ułatwia dopasowanie pokrycia do elewacji, stolarki, rynien i otoczenia działki. Przy płaskiej blachodachówce kolor ma duże znaczenie, ponieważ połącz jest spokojna, jednolita i mocno eksponuje jakość powierzchni.

Przy przygotowywaniu wyceny warto od razu potwierdzić dostępność wybranego odcienia oraz dobrać do niego gąsiory, obróbki, wkręty, rynny i pozostałe akcesoria systemowe. Dzięki temu cały dach wygląda spójnie, a detale nie psują efektu nowoczesnej połąci.

Dlaczego grubość 0,6 mm ma znaczenie przy SAVANNA?

Płaskie profile dachowe wymagają większej dokładności niż wzory o mocniejszej fali. Światło łatwiej pokazuje nierówności, a każdy detal jest bardziej widoczny. Dlatego rdzeń **0,6 mm** jest praktyczną przewagą — poprawia sztywność modułu i pomaga uzyskać bardziej stabilną, estetyczną połąc.

Grubość 0,6 mm nie zastępuje poprawnego montażu, ale wyraźnie wspiera pracę dekarza. Nadal kluczowe są: równa więźba, dokładne łączenie, prawidłowa wentylacja, właściwe rozmieszczenie wkrętów i starannie wykonane obróbki blacharskie.

Płaska blachodachówka modułowa SAVANNA Ultramat 0,6 mm Bratex — parametry techniczne	
Produkt	Płaska blachodachówka modułowa SAVANNA Ultramat 0,6 mm
Producent	Bratex
Rodzaj pokrycia	Blachodachówka modułowa stalowa płaska
Materiał	Blacha stalowa
Grubość rdzenia stalowego	0,6 mm — 20% grubszy rdzeń niż standardowe 0,5 mm
Powłoka ochronna	Ultramat
Liczba kolorów	3 kolory do wyboru — dostępność do potwierdzenia przy wycenie
Długość całkowita arkusza	707 mm
Długość efektywna arkusza	700 mm
Szerokość całkowita arkusza	1240 mm
Szerokość efektywna arkusza	1175 mm
Wysokość przetłoczenia	35 mm
Wysokość profilu	5 mm
Powierzchnia całkowita arkusza	0,876 m ²
Powierzchnia krycia arkusza	0,823 m ²
Minimalny kąt nachylenia dachu	25°
Klasa korozyjności	C3
Gwarancja na lakier / powłokę	20 lat zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja techniczna	50 lat zgodnie z warunkami producenta
Charakter profilu	Bardzo płaska, minimalistyczna powierzchnia o podwyższonej sztywności dzięki rdzeniowi 0,6 mm

Zastosowanie blachodachówki SAVANNA Ultramat 0,6 mm

Płaska blachodachówka modułowa SAVANNA Ultramat 0,6 mm jest przeznaczona na dachy skośne o minimalnym kącie nachylenia **25°**. Sprawdza się na nowoczesnych domach jednorodzinnych, budynkach typu nowoczesna stodoła, obiektach energooszczędnych, prostych bryłach oraz dachach, na których inwestor chce uzyskać maksymalnie spokojną, płaską i niezakłóconą powierzchnię.

- nowoczesne domy jednorodzinne i minimalistyczne bryły,
- budynki typu nowoczesna stodoła,
- projekty energooszczędne i pasywne,
- dachy o minimalnym kącie nachylenia od 25°,
- połacie, na których liczy się płaski, spokojny efekt,
- dachy z lukarnami, koszami i detalami wymagającymi dobrego rozplanowania,
- realizacje, w których ważny jest rdzeń 0,6 mm, matowy wygląd i 50 lat gwarancji technicznej.

SAVANNA Ultramat 0,6 mm jako część kompletnego systemu dachowego

Dach to kompletny system, a nie tylko arkusze pokrycia. Przy bardzo płaskiej blachodachówce SAVANNA szczególnie ważne jest właściwe dobranie wszystkich elementów: **gąsiorów, zakończeń gąsiorów, wiatrownic, pasów nadrynnowych, pasów podrynnowych, koszy dachowych, obróbek przyściennych, wkrętów, membran, taśm, rynien i akcesoriów montażowych.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać blachodachówkę SAVANNA Ultramat 0,6 mm Bratex razem z kompletem elementów dachowych. Można zamówić u nas również gotowe obróbki, blachę płaską na wykonanie wiatrownic, pasów nadrynnowych, pasów podrynnowych, koszy dachowych i obróbek przyściennych, a także membrany, wkręty, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

Porada eksperta

Przy modelu SAVANNA 0,6 mm największe znaczenie ma połączenie sztywnego modułu z dokładnym montażem. Grubszy rdzeń pomaga uzyskać stabilniejszą połąć, ale przy tak płaskim profilu nadal trzeba zadbać o równą konstrukcję, właściwe

łączenie i bardzo staranne obróbki. Przed zamówieniem warto sprawdzić kąt nachylenia dachu, przygotować dokładny pomiar i od razu dobrać komplet systemowych elementów — od membrany i wkrętów po kosze, wiatrownice, gąsiory i rynny.

Najczęściej zadawane pytania o SAVANNA Ultramat 0,6 mm

Czym wyróżnia się SAVANNA Ultramat 0,6 mm?

SAVANNA Ultramat 0,6 mm wyróżnia się bardzo płaskim profilem 5 mm, rdzeniem stalowym 0,6 mm, czyli o 20% grubszym od standardowego 0,5 mm, powłoką Ultramat i 50-letnią gwarancją techniczną.

Dlaczego rdzeń 0,6 mm jest ważny przy płaskiej blachodachówce?

Płaskie profile mocniej pokazują geometrię połączi. Rdzeń 0,6 mm poprawia sztywność modułu, co pomaga uzyskać stabilniejszy i bardziej estetyczny efekt na dachu.

Czy SAVANNA 0,6 mm pasuje do nowoczesnych domów?

Tak. To pokrycie stworzone do prostych brył, nowoczesnych domów, budynków typu stodoła oraz realizacji, w których dach ma być płaski, spokojny i elegancki.

Jaki jest minimalny kąt nachylenia dachu dla SAVANNA?

Minimalny kąt nachylenia dachu dla blachodachówki SAVANNA wynosi **25°**
- To ważny parametr przy doborze tego profilu.

Jaka jest powierzchnia krycia jednego arkusza?

Powierzchnia krycia jednego arkusza blachodachówki SAVANNA wynosi **0,823 m²** a powierzchnia całkowita arkusza to **0,876 m²**.

Ile kolorów ma SAVANNA Ultramat?

SAVANNA Ultramat jest dostępna w 3 kolorach - czarny, brązowy i grafitowy

Jaką gwarancję ma SAVANNA Ultramat 0,6 mm?

Produkt posiada **50 lat gwarancji technicznej** oraz **20 lat gwarancji na lakier / powłokę**

Czy do SAVANNA 0,6 mm trzeba dobrać akcesoria systemowe?

Tak. Do modelu SAVANNA Ultramat 0,6 mm warto dobrać gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, membrany, taśmy, wkręty i rynny. Komplet akcesoriów wpływa na szczelność, wygląd i trwałość całego dachu.

Chcesz wycenić dach z SAVANNA Ultramat 0,6 mm?

Wybierz płaską blachodachówkę modułową SAVANNA Ultramat 0,6 mm z 20% grubszym rdzeniem, matową powłoką i gwarancją techniczną do 50 lat. Prześlij projekt, rzut dachu albo wymiary — przygotujemy kompletną wycenę z obróbkami, membraną, wkrętami, rynnami i akcesoriami montażowymi.

ZAPYTAJ O WYCENĘ SAVANNA 0,6 MM

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8019 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016