Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 22:12

Link do produktu: https://naszedachy.pl/plyta-warstwowa-dachowa-wooltech-dach-220-mm-blachy-pruszynski-p-26105.html



Płyta warstwowa dachowa WOOLTECH Dach 220 mm | Blachy Pruszyński

Cena brutto	**392,77 zł**
Cena netto	**319,33 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**8 tygodni**
Numer katalogowy	**ND-PWD2-MW-220**
Kod producenta	**PWD2-MW-220**

Opis produktu

BLACHY PRUSZYńSKI

Wełna mineralna w stalowych okładzinach. Mocowanie widoczne.

220 mmUc 0,18 W/(m²·K)Od 250 m²

Płyta warstwowa dachowa WOOLTECH Dach 220 mm Blachy Pruszyński łączy dwie stalowe okładziny z rdzeniem izolacyjnym 220 mm. Okładzina zewnętrzna z trapezem T40 odprowadza wodę w kierunku okapu.

Dachy hal i innych obiektów, w których projekt określa izolacyjność oraz wymagania ogniowe całej połaci.

Jeżeli projekt dopuszcza inną grubość rdzenia, porównaj WOOLTECH Dach 230 mm o Uc 0,18 W/(m²·K). Sprawdź przy tym długość łączników i wysokość obróbek.

Izolacyjność

Wartość Uc 0,18 W/(m²·K) pozwala porównać ten wariant z sąsiednimi grubościami z tej samej serii.

Sposób montażu

Mocowanie widoczne. Długość i rodzaj łączników dobierz do podłoża oraz projektu.

Zamówienie z wykazu

Ustal długości płyt, moduł krycia i wykończenie obu okładzin przed ustaleniem terminu.

Dane techniczne PWD2-MW-220

Producent i model	Blachy Pruszyński · PWD2-MW-220
Seria i przeznaczenie	WOOLTECH Dach · dachowa
Rdzeń	Wełna mineralna · 220 mm
Sposób mocowania	Widoczne
Szerokość	1050 mm krycia · 1147 ±2 mm całkowita
Okładziny	Trapez T40 na zewnątrz. Profil wewnętrzny dobierany do zamówienia. Katalog podaje okładziny stalowe 0,50–0,70 mm
Powłoka i kolor	Poliester, poliuretan lub HPS200 według konfiguracji. Ustal powłokę i kolor oddzielnie dla obu stron
Długość	Od 2 m. Maksymalną długość dobierz do koloru, układu podpór i transportu
λD rdzenia	0,041 W/(m·K)
Współczynnik przenikania ciepła Uc	0,18 W/(m²·K) w konfiguracji referencyjnej
Masa referencyjna	36,45 kg/m² według dokumentacji. Masa zamówienia zależy od okładzin
Reakcja na ogień płyty	A2-s1,d0
Odporność ogniowa przegrody	Według deklaracji i klasyfikacji dla sposobu zastosowania, rozpiętości i układu mocowań
Rozliczenie zamówienia	Cena za m² · minimum 250 m²

Przekrój WOOLTECH Dach jest w katalogu technicznym WOOLTECH.

Zdjęcie główne pokazuje profil serii. Grubość zamawianej płyty wynika z karty produktu i dokumentacji.

Karta serii producenta · Katalog i detale montażowe

Dobór i montaż

Przewidź łączniki, kalotki T40, uszczelnienia i obróbki kalenicy, okapu, attyki lub przejść dachowych. Dobierz rozwiązania systemowe do projektu.

Przed wyceną

Przed wyceną porównaj ciężar pakietów z udźwigiem przy rozładunku. W projekcie sprawdź rozstaw i szerokość podpór dla wybranej grubości oraz okładzin.

Dołącz wykaz długości i liczby płyt, wymagania dla obu okładzin, kod koloru oraz adres dostawy. Podaj, czy na miejscu jest sprzęt do rozładunku długich pakietów.

Komplet do zabudowy

Do płyt dobierz łączniki, uszczelnienia i obróbki do detali z projektu. Przy dachu uwzględnij obróbki okapu i kalenicy oraz odwodnienie. Długość wkręta i typ gwintu ustal po sprawdzeniu grubości płyty, podłoża i wymaganego zakotwienia.

Porównaj pozostałe płyty z tej grupy i zamów dopasowane elementy do swojej inwestycji.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zamówieniem

Jak sprawdzić odporność ogniową dachu?

Porównaj deklarację i klasyfikację dla modelu z projektem połaci. Znaczenie mają rozpiętość, kierunek oddziaływania ognia, podpory, mocowanie i detale styków.

Jak zamówić płyty i policzyć metraż?

Minimum dla tej karty wynosi 250 m². Podaj długości i liczbę płyt, aby sprawdzić metraż według szerokości krycia. Potwierdź powłoki, termin produkcji i warunki transportu przed zamówieniem.

Od czego zależy transport?

Od długości najdłuższej płyty, masy pakietów, adresu, dojazdu i rozładunku. Te dane pozwalają uzgodnić koszt oraz rodzaj pojazdu.