Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 22:11

Link do produktu: https://naszedachy.pl/plyta-warstwowa-scienna-pirtech-standard-110-mm-blachy-pruszynski-p-26104.html



Płyta warstwowa ścienna PIRTECH Standard 110 mm | Blachy Pruszyński

Cena brutto	**224,80 zł**
Cena netto	**182,76 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**8 tygodni**
Numer katalogowy	**ND-PWS-PIR-ST-110**
Kod producenta	**PWS-PIR-ST-110**

Opis produktu

BLACHY PRUSZYńSKI

Pianka pir w stalowych okładzinach. Mocowanie widoczne.

110 mmUc 0,20 W/(m²·K)Od 250 m²

Płyta warstwowa ścienna PIRTECH Standard 110 mm Blachy Pruszyński łączy dwie stalowe okładziny z rdzeniem izolacyjnym 110 mm. Mocowanie przelotowe pozwala rozplanować punkty mocowania na ryglach lub słupach.

Elewacje i ściany działowe obiektów szkieletowych, w których projekt przewiduje łączniki przechodzące przez lico płyty.

Jeżeli projekt dopuszcza inną grubość rdzenia, porównaj PIRTECH Standard 100 mm o Uc 0,22 W/(m²·K). Sprawdź przy tym długość łączników i wysokość obróbek.

Izolacyjność

Wartość Uc 0,20 W/(m²·K) pozwala porównać ten wariant z sąsiednimi grubościami z tej samej serii.

Sposób montażu

Mocowanie widoczne. Długość i rodzaj łączników dobierz do podłoża oraz projektu.

Zamówienie z wykazu

Ustal długości płyt, moduł krycia i wykończenie obu okładzin przed ustaleniem terminu.

Dane techniczne PWS-PIR-ST-110

Producent i model	Blachy Pruszyński · PWS-PIR-ST-110
Seria i przeznaczenie	PIRTECH Standard · ścienna
Rdzeń	Pianka pir · 110 mm
Sposób mocowania	Widoczne
Szerokość	1150 mm krycia / 1170 mm całkowita. W katalogu także 1100/1120 i 1000/1020 mm
Okładziny	Stalowe, zewnętrzne profilowanie do wyboru. W profilu produkcji blachy 0,50/0,40 mm w układzie podstawowym
Powłoka i kolor	Poliester, poliuretan lub HPS200 według konfiguracji. Ustal powłokę i kolor oddzielnie dla obu stron
Długość	Od 2 m. Maksymalną długość dobierz do koloru, układu podpór i transportu
λD rdzenia	0,022 W/(m·K)
Współczynnik przenikania ciepła Uc	0,20 W/(m²·K) w konfiguracji referencyjnej
Deklarowana wartość Uᴅ,s	0,19 W/(m²·K)
Masa referencyjna	12,03 kg/m² według dokumentacji. Masa zamówienia zależy od okładzin
Reakcja na ogień płyty	B-s1,d0
Odporność ogniowa przegrody	Według deklaracji i klasyfikacji dla sposobu zastosowania, rozpiętości i układu mocowań
Rozliczenie zamówienia	Cena za m² · minimum 250 m²

Przekrój i geometria zamka PWS-PIR-ST-110

Karta modelu producenta · Deklaracja właściwości użytkowych PWS-PIR-ST-110 · Katalog i detale montażowe

Dobór i montaż

Ustal układ pionowy lub poziomy, następnie dobierz łączniki do podkonstrukcji oraz obróbki cokołu, otworów, narożników i styków.

Przed wyceną

Przy modernizacji zmierz moduł krycia istniejącej ściany i sprawdź geometrię zamka. Sam pomiar grubości rdzenia nie wystarczy do dopasowania płyt.

Dołącz wykaz długości i liczby płyt, wymagania dla obu okładzin, kod koloru oraz adres dostawy. Podaj, czy na miejscu jest sprzęt do rozładunku długich pakietów.

Komplet do zabudowy

Do płyt dobierz łączniki, uszczelnienia i obróbki do detali z projektu. Przy ścianach uwzględnij obróbki cokołu, narożników,

bram i okien. Przykład elementu z oferty to wkręt B.PRO do płyt warstwowych. Dobierz jego długość i typ gwintu do grubości płyty oraz podłoża.

Porównaj pozostałe płyty z tej grupy i zamów dopasowane elementy do swojej inwestycji.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zamówieniem

Jak rozpoznać mocowanie Standard?

Łącznik przechodzi przez okładzinę i jego główka pozostaje widoczna na licu. Kolor główki można dobrać do elewacji zgodnie ze specyfikacją łącznika.

Jak zamówić płyty i policzyć metraż?

Minimum dla tej karty wynosi 250 m². Podaj długości i liczbę płyt, aby sprawdzić metraż według szerokości krycia. Potwierdź powłoki, termin produkcji i warunki transportu przed zamówieniem.

Od czego zależy transport?

Od długości najdłuższej płyty, masy pakietów, adresu, dojazdu i rozładunku. Te dane pozwalają uzgodnić koszt oraz rodzaj pojazdu.