Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 22:11

Link do produktu: https://naszedachy.pl/plyta-warstwowa-scienna-wooltech-sciana-standard-160-mm-blachy-pruszynski-p-26110.html



# Płyta warstwowa ścienna WOOLTECH Ściana Standard 160 mm | Blachy Pruszyński

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **253,58 zł** |
| Cena netto | **206,16 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **8 tygodni** |
| Numer katalogowy | **ND-PWS2-MW-ST-160** |
| Kod producenta | **PWS2-MW-ST-160** |

## Opis produktu

BLACHY PRUSZYŃSKI

Wełna mineralna w stalowych okładzinach. Mocowanie widoczne.

160 mmUc 0,25 W/(m²·K)Od 250 m²

**Płyta warstwowa ścienna WOOLTECH Ściana Standard 160 mm Blachy Pruszyński łączy dwie stalowe okładziny z rdzeniem izolacyjnym 160 mm. Mocowanie przelotowe pozwala rozplanować punkty mocowania na ryglach lub słupach.**

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne hal oraz magazynów projektowane z rdzeniem z wełny mineralnej i mocowaniem przelotowym.

Jeżeli projekt dopuszcza inną grubość rdzenia, porównaj WOOLTECH Ściana Standard 80 mm o Uc 0,48 W/(m²·K). Sprawdź przy tym długość łączników i wysokość obróbek.

### Izolacyjność

Wartość Uc 0,25 W/(m²·K) pozwala porównać ten wariant z sąsiednimi grubościami z tej samej serii.

### Sposób montażu

Mocowanie widoczne. Długość i rodzaj łączników dobierz do podłoża oraz projektu.

### Zamówienie z wykazu

Ustal długości płyt, moduł krycia i wykończenie obu okładzin przed ustaleniem terminu.

## Dane techniczne PWS2-MW-ST-160

| | |
|---|---|
| Producent i model | Blachy Pruszyński · PWS2-MW-ST-160 |
| Seria i przeznaczenie | WOOLTECH Ściana Standard · ścienna |
| Rdzeń | Wełna mineralna · 160 mm |
| Sposób mocowania | Widoczne |
| Szerokość | 1150/1170 lub 1000/1020 mm (krycie / całkowita). Moduł 1100/1120 mm na specjalne zamówienie |
| Okładziny | Stalowe 0,50–0,70 mm według profilu produkcji. Dostępność profilowania i powłoki zależy od konfiguracji |
| Powłoka i kolor | Poliester, poliuretan lub HPS200 według konfiguracji. Ustal powłokę i kolor oddzielnie dla obu stron |
| Długość | Od 2 m. Maksymalną długość dobierz do koloru, układu podpór i transportu |
| λD rdzenia | 0,041 W/(m·K) |
| Współczynnik przenikania ciepła Uc | 0,25 W/(m²·K) w konfiguracji referencyjnej |
| Deklarowana wartość $U_{D,s}$ | 0,25 W/(m²·K) |
| Masa referencyjna | 26,25 kg/m² według dokumentacji. Masa zamówienia zależy od okładzin |
| Reakcja na ogień płyty | A2-s1,d0 |
| Odporność ogniowa przegrody | Według deklaracji i klasyfikacji dla sposobu zastosowania, rozpiętości i układu mocowań |
| Rozliczenie zamówienia | Cena za m² · minimum 250 m² |

Przekrój i geometria zamka PWS2-MW-ST-160

Karta modelu producenta · Deklaracja właściwości użytkowych PWS2-MW-ST-160 · Katalog i detale montażowe

## Dobór i montaż

Dobierz łączniki do stalowej lub betonowej podkonstrukcji, sprawdź obróbki przy cokole i otworach. Zabezpiecz krawędzie oraz rdzeń podczas rozładunku i montażu.

### Przed wyceną

Przy przegrodach z wymaganiami EI podaj kierunek montażu, szerokość podpór i rozpiętość. Klasyfikację dobierz dla kompletnej ściany z zamkami i łącznikami.

Dołącz wykaz długości i liczby płyt, wymagania dla obu okładzin, kod koloru oraz adres dostawy. Podaj, czy na miejscu jest sprzęt do rozładunku długich pakietów.

## Komplet do zabudowy

Do płyt dobierz łączniki, uszczelnienia i obróbki do detali z projektu. Przy ścianach uwzględnij obróbki cokołu, narożników, bram i okien. Długość wkręta i typ gwintu ustal po sprawdzeniu grubości płyty, podłoża i wymaganego zakotwienia.

Porównaj pozostałe płyty z tej grupy i zamów dopasowane elementy do swojej inwestycji.

Wyślij zapytanie o produkt

## Pytania przed zamówieniem

Czy WOOLTECH Ściana Standard ma ukryte mocowanie?

Standard ma łączniki widoczne na okładzinie. Rodzina WOOLTECH Ściana Plus ma osobny zamek z ukrytym mocowaniem i własne elementy montażowe.

Jak zamówić płyty i policzyć metraż?

Minimum dla tej karty wynosi 250 m². Podaj długości i liczbę płyt, aby sprawdzić metraż według szerokości krycia. Potwierdź powłoki, termin produkcji i warunki transportu przed zamówieniem.

Od czego zależy transport?

Od długości najdłuższej płyty, masy pakietów, adresu, dojazdu i rozładunku. Te dane pozwalają uzgodnić koszt oraz rodzaj pojazdu.