Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 22:11

Link do produktu: https://naszedachy.pl/plyta-warstwowa-scienna-wooltech-sciana-standard-180-mm-blachy-pruszynski-p-26111.html



Płyta warstwowa ścienna WOOLTECH Ściana Standard 180 mm | Blachy Pruszyński

Cena brutto	**270,11 zł**
Cena netto	**219,60 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**8 tygodni**
Numer katalogowy	**ND-PWS2-MW-ST-180**
Kod producenta	**PWS2-MW-ST-180**

Opis produktu

BLACHY PRUSZYŃSKI

Wełna mineralna w stalowych okładzinach. Mocowanie widoczne.

180 mmUc 0,22 W/(m²·K)Od 250 m²

Płyta warstwowa ścienna WOOLTECH Ściana Standard 180 mm Blachy Pruszyński łączy dwie stalowe okładziny z rdzeniem izolacyjnym 180 mm. Mocowanie przelotowe pozwala rozplanować punkty mocowania na ryglach lub słupach.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne hal oraz magazynów projektowane z rdzeniem z wełny mineralnej i mocowaniem przelotowym.

Jeżeli projekt dopuszcza inną grubość rdzenia, porównaj WOOLTECH Ściana Standard 80 mm o Uc 0,48 W/(m²·K). Sprawdź przy tym długość łączników i wysokość obróbek.

Izolacyjność

Wartość Uc 0,22 W/(m²·K) pozwala porównać ten wariant z sąsiednimi grubościami z tej samej serii.

Sposób montażu

Mocowanie widoczne. Długość i rodzaj łączników dobierz do podłoża oraz projektu.

Zamówienie z wykazu

Ustal długości płyt, moduł krycia i wykończenie obu okładzin przed ustaleniem terminu.

Dane techniczne PWS2-MW-ST-180

Producent i model	Blachy Pruszyński · PWS2-MW-ST-180
Seria i przeznaczenie	WOOLTECH Ściana Standard · ścienna
Rdzeń	Wełna mineralna · 180 mm
Sposób mocowania	Widoczne
Szerokość	1150/1170 lub 1000/1020 mm (krycie / całkowita). Moduł 1100/1120 mm na specjalne zamówienie
Okładziny	Stalowe 0,50–0,70 mm według profilu produkcji. Dostępność profilowania i powłoki zależy od konfiguracji
Powłoka i kolor	Poliester, poliuretan lub HPS200 według konfiguracji. Ustal powłokę i kolor oddzielnie dla obu stron
Długość	Od 2 m. Maksymalną długość dobierz do koloru, układu podpór i transportu
λD rdzenia	0,041 W/(m·K)
Współczynnik przenikania ciepła Uc	0,22 W/(m²·K) w konfiguracji referencyjnej
Deklarowana wartość $U_{D,s}$	0,22 W/(m²·K)
Masa referencyjna	28,55 kg/m² według dokumentacji. Masa zamówienia zależy od okładzin
Reakcja na ogień płyty	A2-s1,d0
Odporność ogniowa przegrody	Według deklaracji i klasyfikacji dla sposobu zastosowania, rozpiętości i układu mocowań
Rozliczenie zamówienia	Cena za m² · minimum 250 m²

Przekrój i geometria zamka PWS2-MW-ST-180

Karta modelu producenta · Deklaracja właściwości użytkowych PWS2-MW-ST-180 · Katalog i detale montażowe

Dobór i montaż

Dobierz łączniki do stalowej lub betonowej podkonstrukcji, sprawdź obróbki przy cokole i otworach. Zabezpiecz krawędzie oraz rdzeń podczas rozładunku i montażu.

Przed wyceną

Przy przegrodach z wymaganiami EI podaj kierunek montażu, szerokość podpór i rozpiętość. Klasyfikację dobierz dla kompletnej ściany z zamkami i łącznikami.

Dołącz wykaz długości i liczby płyt, wymagania dla obu okładzin, kod koloru oraz adres dostawy. Podaj, czy na miejscu jest sprzęt do rozładunku długich pakietów.

Komplet do zabudowy

Do płyt dobierz łączniki, uszczelnienia i obróbki do detali z projektu. Przy ścianach uwzględnij obróbki cokołu, narożników, bram i okien. Długość wkręta i typ gwintu ustal po sprawdzeniu grubości płyty, podłoża i wymaganego zakotwienia.

Porównaj pozostałe płyty z tej grupy i zamów dopasowane elementy do swojej inwestycji.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zamówieniem

Czy WOOLTECH Ściana Standard ma ukryte mocowanie?

Standard ma łączniki widoczne na okładzinie. Rodzina WOOLTECH Ściana Plus ma osobny zamek z ukrytym mocowaniem i własne elementy montażowe.

Jak zamówić płyty i policzyć metraż?

Minimum dla tej karty wynosi 250 m². Podaj długości i liczbę płyt, aby sprawdzić metraż według szerokości krycia. Potwierdź powłoki, termin produkcji i warunki transportu przed zamówieniem.

Od czego zależy transport?

Od długości najdłuższej płyty, masy pakietów, adresu, dojazdu i rozładunku. Te dane pozwalają uzgodnić koszt oraz rodzaj pojazdu.