Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 22:12

Link do produktu: https://naszedachy.pl/podbitka-stalowa-t7-pro-perforowana-orzech-blachotrapez-p-25414.html



Podbitka stalowa T7 PRO perforowana Orzech Blachotrapez

Cena brutto	**72,86 zł**
Cena netto	**59,24 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-T7PRO-WALNUT**

Opis produktu

Podbitka stalowa T7 PRO perforowana Orzech Blachotrapez

Dekor drewnopodobny daje okapowi ciepły wygląd, lecz pozostaje powłoką na stalowym panelu. Rysunek słojów na wizualizacji ma charakter poglądowy. Zdjęcie jest wizualizacją poglądową wariantu Orzech; rozmieszczenie perforacji odpowiada karcie technicznej producenta.

PerforacjaCztery wąskie strefy: skrajne oraz dwie środkowe

Rdzeń stalowy0,5 mm

Szerokość krycia1177 mm

Kolor i powłoka Orzech
Poliester RAL drewnopodobny

Gdzie warto montować T7 PRO?

Perforowany panel stosuje się w podbitce okapu, gdy projekt przewiduje dopływ powietrza pod pokrycie dachowe. Niski profil o głębokości 6,7 mm daje subtelny rysunek na spodzie okapu, a perforacja pozostaje integralną częścią blachy. T7 PRO można zestawić z pełnymi panelami T7; ich układ warto rozplanować przed zamówieniem.

Orzech nadaje podbitce głębszy odcień drewna i dobrze wygląda przy ciepłych barwach elewacji. Dobierając kolor, porównaj także pokrycie, rynny, obróbki i stolarkę. Próbka rzeczywistego wykończenia jest bardziej miarodajna niż obraz na ekranie.

Dane techniczne podbitki T7 PRO

Produkt	Podbitka stalowa T7 PRO perforowana Orzech Blachotrapez
Producent	Blachotrapez
Materiał	Blacha stalowa, 0,5 mm
Powłoka	Poliester RAL drewnopodobny

Kolor/dekor	Orzech
Szerokość całkowita / krycia	ok. 1200 / 1177 mm
Głębokość profilu	6,7 mm
Rozstaw fali	118 mm
Zalecana długość arkusza	do 6 m
Podstawa ceny	m² całkowity dostarczonego arkusza
Gwarancja powłoki wg cennika	10 lat; zakres określają warunki producenta

Wskazówka z praktyki

Wentylację dachu trzeba rozpatrywać jako cały układ: dopływ przy okapie, drożną przestrzeń pod pokryciem i wylot przy kalenicy. Sama perforacja w podbitce nie zastępuje projektu szczeliny wentylacyjnej. Zamów panele pełne i perforowane z jednej partii, aby ograniczyć ryzyko różnicy odcienia.

Komplet

Do paneli T7 PRO dobierz listwy J w zgodnym wykończeniu, obróbki okapu i odpowiednie mocowania. W całym dachu ważne są również membrana, pasy nadrynnowe i podrynnowe, rynny oraz wentylacja przy kalenicy. Pozostałe warianty podbitki znajdziesz w dziale podbitki stalowej.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęściej

Czym T7 PRO różni się od pełnej podbitki T7?

T7 PRO ma fabryczne strefy perforacji. Pełny T7 nie ma otworów. Oba warianty można rozplanować w jednym okapie zależnie od projektu wentylacji.

Czy perforowana podbitka zapewni wentylację dachu?

Umożliwia dopływ powietrza przy okapie, ale potrzebne są też drożna szczelina pod pokryciem i wylot powietrza. Rozmieszczenie paneli dobiera się do konstrukcji dachu.

Za jaki metr kwadratowy podana jest cena?

Cena dotyczy m² całkowitego blachy. Szerokość krycia po uwzględnieniu zakładu wynosi 1177 mm, więc ilość arkuszy należy policzyć z wymiarów okapu.