Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 11:18

Link do produktu: https://naszedachy.pl/podstawa-slupa-przykrecana-typ-l-75200-mm-psc-p-8145.html

Podstawa słupa przykręcana typ L 75×200 mm (PSC)

Cena brutto	**10,49 zł**
Cena netto	**8,53 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**ND-008145-ZCZ**

Opis produktu

NASZEDACHY.PL &MIDDOT; ZŁĄCZA CIESIELSKIE

Podstawa słupa przykręcana typ L 75×200 mm (PSC)

Podstawa słupa przykręcana typ L 75×200 mm (PSC) mocuje drewniany element z jednej strony. Układ L jest przydatny tam, gdzie drugi bok słupa musi pozostać dostępny lub widoczny.

75×200 mmModel PSCCena za 1 sztukę

Do czego służy ten element?

Podstawa słupa przykręcana typ L 75×200 mm (PSC) jest przeznaczony do mocowania drewnianych słupów do przygotowanego podłoża w lekkich konstrukcjach. Jednostronna geometria pozostawia dostęp do drugiej strony drewna podczas ustawiania i wykańczania połączenia.

W połączeniach drewnianych sam łącznik nie stanowi całego rozwiązania: potrzebne są odpowiednie wkręty, gwoździe lub kotwy, a także podłoże i drewno o parametrach przyjętych w projekcie. Dlatego dobór wymiaru oraz sposobu mocowania warto sprawdzić przed zamówieniem.

Dokładny wariant75×200 mm, model PSC.

Jasna jednostka Cena dotyczy jednej sztuki; minimum zakupowe: 1 szt.

Dobór do połączenia Sprawdź podłoże, drewno, układ otworów i przewidziane mocowania.

Dane techniczne i zasady zamawiania

Produkt	Podstawa słupa przykręcana typ L 75×200 mm (PSC)
Typ	PSC
Rozmiar / wariant	75×200 mm
Wariant katalogowy	PSC 75×200 srebrny
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Minimalna ilość zamówienia	1 szt.
Przyrost ilości	1 szt.
Dobór mocowań	zgodnie z dokumentacją modelu i projektem połączenia

Wskazówka z praktyki

Jednostronne mocowanie wymaga szczególnie uważnego sprawdzenia sztywności całego węzła. Nie traktuj podstawy L jako bezpośredniego zamiennika dwustronnej podstawy U.

Gdzie sprawdzi się ten model?

To element do mocowania drewnianych słupów do przygotowanego podłoża w lekkich konstrukcjach. O jego zastosowaniu w połączeniu przenoszącym obciążenia decyduje projekt konstrukcji i dokumentacja konkretnego wyrobu, a nie sam wygląd złącza. Jednostronna geometria pozostawia dostęp do drugiej strony drewna podczas ustawiania i wykańczania połączenia.

Złącze to część kompletnego dachu

Połączenia konstrukcji, membrana, obróbki i pokrycie muszą do siebie pasować. W NaszeDachy.pl możesz skompletować także wkręty ciesielskie, akcesoria montażowe, membrany, taśmy, gąsiory, blachę płaską na obróbki, gotowe obróbki, rynny i pokrycie dachowe. Dobór elementów wykonujemy na podstawie projektu.

Wyślij projekt do wyceny dachu

Zdjęcie pochodzi z karty tej serii u dostawcy; ten sam kadr jest używany dla kilku wymiarów. O wyborze wariantu rozstrzygają nazwa i tabela parametrów.

Najczęstsze pytania

Kiedy wybrać typ L zamiast U?

Gdy konstrukcja i projekt przewidują mocowanie jednostronne. Typ U obejmuje słup z dwóch stron i inaczej pracuje w połączeniu.

Czy można użyć tego elementu w konstrukcji dachu?

Tak, jeśli projekt dopuszcza ten model, jego wymiary i sposób mocowania w danym węźle. Parametry całego połączenia trzeba ocenić łącznie.

Czy cena jest za paczkę czy za sztukę?

Cena widoczna na tej karcie dotyczy jednej sztuki. Minimalna ilość zamówienia wynosi 1 szt.; kolejne można dodawać co 1 szt.