Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 11:18

Link do produktu: https://naszedachy.pl/podstawa-slupa-regulowana-psr-80-250-mm-p-24996.html

Podstawa słupa regulowana PSR 80 × 250 mm

Cena brutto	**30,44 zł**
Cena netto	**24,75 zł**
Numer katalogowy	**ND-ZL-DMX-48810801**
Kod producenta	**48810801**

Opis produktu

KOTWA REGULOWANA &MIDDOT; MODEL PSR

Gdzie ten model ma zastosowanie?

Regulacja ułatwia ustawienie słupa, ale nie zastępuje doboru kotwienia do obciążenia. Sprawdź, czy wybrany wariant jest osadzany w świeżym betonie, czy przykręcany do już istniejącego fundamentu.

Model PSR ma własny wymiar i geometrię. Przed zakupem porównaj go z rzeczywistym przekrojem drewna, położeniem elementów oraz wymaganym sposobem mocowania. Cena dotyczy jednej sztuki. Jeśli kompletujesz większą konstrukcję, policz liczbę punktów połączeń na podstawie projektu.

Konkretny wariant Model PSR — bez mieszania rozmiarów w jednej karcie.

Czytelny dobór Wymiar 80 × 250 mm podany w tabeli i nazwie produktu.

Kompletne połączenie Dobierz także odpowiednie wkręty, gwoździe lub kotwy do podłoża.

Dane techniczne i zakup

Model	PSR
Wymiar / zakres	80 × 250 mm
Kod wyrobu	48810801
Wykończenie	czarny — zgodnie z kartą wariantu
Cena	30.44 zł brutto za 1 szt.
Minimalne zamówienie	1 szt.
Masa jednej sztuki	0.870 kg

Parametry nośności połączenia i rozstaw łączników muszą wynikać z dokumentacji wyrobu oraz projektu konstrukcji. Sam wymiar złącza nie określa dopuszczalnego obciążenia.

Praktyczna wskazówka przy montażu

Najpierw ustal geometrię połączenia, a następnie dobierz łączniki do otworów w tym modelu i do materiału podłoża. Nie zamieniaj dowolnie gwoździ, wkrętów i kotew w połączeniu obliczonym dla innego typu mocowania.

Element kompletnego dachu

Podstawa słupa regulowana PSR 80 × 250 mm jest częścią konstrukcji, a dach wymaga również właściwego pokrycia i wykończenia. W NaszeDachy.pl możesz dobrać wkręty ciesielskie, membranę, pokrycie, blachę płaską na obróbki, gotowe obróbki, gąsiory, taśmy i system rynnowy.

Wyślij projekt do wyceny →

Częste pytania

Do jakiego podłoża służy model PSR?

Kotwę mocuje się do gotowego betonu; regulacja ułatwia ustawienie słupa w przewidzianym położeniu.

Czy podstawa pasuje do mojego słupa?

Porównaj przekrój słupa z wymiarem lub zakresem 80 × 250 mm oraz sprawdź sposób kotwienia przewidziany w projekcie.