Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:29

Link do produktu: https://naszedachy.pl/pompa-ciepla-kaisai-arctic-6-kw-khc-06ry1-monoblok-p-26139.html



Pompa ciepła KAISAI Arctic 6 kW KHC-06RY1 – monoblok

Cena brutto	**13 715,64 zł**
Cena netto	**11 150,93 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**KHC-06RY1**

Opis produktu

POMPY CIEPŁA POWIETRZE&NDASH;WODA &MIDDOT; KAISAI ARCTIC

Pompa ciepła KAISAI Arctic 6 kW KHC-06RY1 – monoblok

Jednofazowy monoblok 230 V do wodnej instalacji grzewczej. W warunkach A7/W35 osiąga nominalną moc grzewczą 6,35 kW.

Pompa ciepła KAISAI Arctic KHC-06RY1 przekazuje ciepło z powietrza do wodnej instalacji grzewczej. W konstrukcji monoblok układ chłodniczy z czynnikiem R32 mieści się w jednostce zewnętrznej.

Model warto porównać z zapotrzebowaniem domu o niewielkich stratach ciepła, zwłaszcza jeśli w projekcie przewidziano podłogówkę. Instalator powinien dobrać obwód zasilający do wymagań urządzenia.

6 kW Wariant z serii KAISAI Arctic.

230 V Zasilanie jednofazowe.

A++ przy 35°C Klasa sezonowej efektywności ogrzewania. Przy 55°C klasa A++.

Dane techniczne KAISAI Arctic KHC-06RY1

Pompa ciepła powietrze–woda	KAISAI Arctic KHC-06RY1
Konstrukcja	Monoblok
Wariant mocy	6 kW
Nominalna moc grzewcza A7/W35	6,35 kW
Zasilanie	230 V, jednofazowe
Czynnik chłodniczy	R32

Klasa sezonowa ogrzewania	A+++ przy 35°C i A++ przy 55°C
Masa urządzenia	98 kg
Wymiary jednostki (szer. × wys. × gł.)	1295 × 792 × 429 mm

Etykieta energetyczna KHC-06RY1 · Karta produktu (PDF)

> **Co ustalić przed montażem**
>
> Przy instalacji monobloku przewody wodne prowadzą do jednostki zewnętrznej. Uzgodnij z instalatorem ich izolację oraz zabezpieczenie obiegu przy spadku temperatury lub zaniku prądu.

Jak dopasować pompę do instalacji

Dobór obejmuje jednostkę, automatykę i hydraulikę, a przy przygotowywaniu ciepłej wody także odpowiedni zasobnik. Przy współpracy z fotowoltaiką instalator może uwzględnić godziny produkcji energii w harmonogramie ogrzewania wody.

Ustal dostępność i dostawę KHC-06RY1

Podaj kod pocztowy, typ ogrzewania oraz zapotrzebowanie na moc, jeśli masz je w projekcie.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy ta wersja wymaga zasilania trójfazowego?

Ten wariant jest jednofazowy i wymaga zasilania 230 V. Parametry obwodu i zabezpieczeń dobiera elektryk.

Co oznacza A7/W35 w tabeli?

To punkt pomiarowy z temperaturą powietrza zewnętrznego 7°C i temperaturą wody na wyjściu 35°C.

Czego dotyczy cena?

Cena dotyczy urządzenia wskazanego w karcie. Osprzęt i zakres montażu ustalamy indywidualnie. Dostawa na terenie Polski kosztuje 615,00 zł brutto za zamówienie.