Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/przedluzenie-rury-sztywnej-fakro-srm-do-swietlika-rurowego-p-10726.html



Przedłużenie rury sztywnej FAKRO SRM do świetlika rurowego

Cena brutto	**332,10 zł**
Cena netto	**270,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-010726-PRZ**
Kod producenta	**SRM**
Kod EAN	**5901827765590**

Opis produktu

FAKRO SRMAkcesorium systemowe

W skrócie: Moduł pozwala wydłużyć sztywny tunel światłonośny i dopasować go do odległości między dachem a sufitem. Dobierz wariant do średnicy świetlika.

Kiedy przydaje się ten element?

Wybierz moduł, gdy sztywna rura w zestawie nie wystarcza do przejścia między dachem a sufitem. Dłuższy tunel zaplanuj możliwie prosto, na przykład do korytarza na niższej kondygnacji. Wybierz średnicę pasującą do rury świetlika.

Dopasowanie do systemu

świetlik z rurą sztywną

Dostępne średnice

250 mm, 350 mm, 550 mm

Praktyczna funkcja

Moduł pozwala wydłużyć sztywny tunel światłonośny i dopasować go do odległości między dachem a sufitem.

Jak zaplanować montaż?

Sprawdź średnicę i trasę rury, a następnie połącz akcesorium z tunelem według instrukcji FAKRO. Zachowaj ciągłość i szczelność połączeń.

Dane techniczne

Produkt	FAKRO SRM – przedłużenie rury sztywnej
Zastosowanie	świetlik z rurą sztywną
Średnice w karcie	250 mm, 350 mm, 550 mm
Dobór	zgodnie ze średnicą świetlika

Praktyczna porada: Zaplanuj prosty przebieg tunelu oraz liczbę potrzebnych modułów. Przy zmianie kierunku sprawdź kolanko SRK45.

Z czym zamówić?

Przy kompletowaniu świetlika uwzględnij część dachową, rurę światłonośną, rozpraszacz oraz akcesoria dopasowane do trasy. Sprawdź także kolanko SRK45 oraz oprawę SLO.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Czy SRM pasuje do świetlika z rurą giętką?

Nie. SRM jest elementem systemu ze sztywną rurą światłonośną; do rury giętkiej służy SLM.

Czy średnica akcesorium musi odpowiadać świetlikowi?

Tak. Dobierz wariant o tej samej średnicy co rura świetlika.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

AKCESORIUM_SRM: 250 mm , 350 mm , 550 mm