

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/rewizja-kwadratowa-80x80-krop-pvc-w-kolorze-grafitowym-p-2444.html>



# Rewizja kwadratowa 80x80 KROP PVC w kolorze grafitowym

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Cena brutto     | 77,25 zł  |
| Cena netto      | 62,81 zł  |
| Cena poprzednia | 120,71 zł |
| Dostępność      | Dostępny  |
| Czas wysyłki    | 10 dni    |

## Opis produktu

**Rewizja rury spustowej SRK** to inteligentne rozwiązanie do rynny kwadratowej o wymiarach 80x80 mm, które zapewnia swobodny przepływ i bezpieczne odprowadzanie wody deszczowej z dachu. Wyjątkowa konstrukcja tego elementu pozwala na **łatwe usunięcie wszelkich zanieczyszczeń**. Wystarczy odkręcić nakrętkę i wyjąć sitko, w którym gromadzą się liście, gałązki i inne zabrudzenia. Dzięki temu utrzymanie rury spustowej w czystości jest szybkie i wygodne. Dbając o drożność i sprawność systemu, rewizja SRK umożliwia efektywne odprowadzanie wody deszczowej, co jest kluczowe dla zachowania stabilności i bezpieczeństwa całej konstrukcji dachu.

### Główne cechy systemu rynny kwadratowej:

**SYMETRCZYNA RYNNA:** Rynna o kształcie symetrycznym pozwala na łatwe i efektywne montowanie długich elementów.

**SYMETRYCZNE KSZTAŁTKI 2W1:** Symetryczne kształtki rynnowe ułatwiają zrozumienie i usprawniają realizację montażu systemu.

**ELEMENTY NOŚNE ZE STALI:** Zapewnienie wysokiej stabilności całego systemu rynnowego.

**WYDAJNOŚĆ:** Wysoka wydajność odbioru wody w tym systemie kwadratowym o rozmiarze **135/80x80**.

**SZCZELNOŚĆ:** Odpowiednio dobrana uszczelka zapewniająca doskonałą szczelność, nawet podczas intensywnych deszczy.

**WYKONANIE:** Perfekcyjne dopasowanie części oraz lekkość z jaką ten system został wykonany gwarantuje prostotę w montażu

**DESIGN:** Idealne wkomponowanie się do architektury budynku stanowi estetyczne dopełnienie wyglądu dachu. Produkcja systemu odbywa się w duchu LESS WASTE to proces przyjazny dla środowiska.

**GWARANCJA:** System Rynny Kwadratowej KROP PVC oferuje najdłuższą gwarancję na rynku, z aż 30-letnim okresem zabezpieczenia na trwałość mechaniczną.