

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/rura-elastyczna-przylaczeniowa-ivt-triventa-125-50-cm-do-kominka-ivt-p-1778.html>

Rura elastyczna przyłączeniowa IVT Triventa Ø125, 50 cm - do kominka IVT



Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ND-IVT-4180-125-050
Kod producenta	41801202

Opis produktu

IVT & MIDDOT; AKCESORIA DO KOMINK&OACUTE;W WENTYLACYJNYCH

Rura elastyczna przyłączeniowa IVT Triventa Ø125, 50 cm - do kominka IVT

Elastyczna rura przyłączeniowa służy do połączenia **kominka wentylacyjnego firmy IVT** z wewnętrzną instalacją wentylacyjną lub sanitarną. Wariant ma średnicę 125 mm i długość 50 cm.

Ważne - kompatybilność: jest to akcesorium systemowe przeznaczone do kominków wentylacyjnych **IVT Triventa Ø125**. Przed zakupem należy dopasować średnicę rury do średnicy króćca kominka IVT. Zgodności z kominkami innych producentów nie należy zakładać bez sprawdzenia wymiarów połączenia.

Do kominków IVTSystemowe połączenie kominka wentylacyjnego IVT z instalacją znajdującą się pod połacią.

Elastyczna konstrukcjaRura pozwala skompensować przesunięcie przewodu i poprowadzić instalację bez ostrych załamań.

Materiały odporne na eksploatacjęRura z PCW, opaska ze stali nierdzewnej i element redukcyjny z polipropylenu.

Zastosowanie rury IVT

- połączenie kominka wentylacyjnego IVT z kanałem wentylacyjnym wewnątrz budynku,
- odpowietrzanie instalacji sanitarnych przez systemowy kominek dachowy IVT,
- prowadzenie przewodu w przestrzeni poddasza przy zachowaniu właściwego przekroju.

Dane techniczne

Producent	IVT
System	IVT Triventa
Rodzaj produktu	elastyczna rura przyłączeniowa do kominka wentylacyjnego IVT
Średnica nominalna	Ø125 mm
Długość	50 cm
Materiały	rura: PCW; opaska: stal nierdzewna; redukcja: polipropylen
Połączenie	redukcja systemowa: 125/100/75 mm
Grupa w cenniku IVT 05/2026	4180

Wskazówka montażowa: rurę należy prowadzić bez zgniatania i gwałtownych załamania. Średnica instalacji powinna odpowiadać średnicy kominka IVT lub zostać połączona wyłącznie przez przewidzianą redukcję.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ta rura jest przeznaczona do kominków IVT?

Tak. Produkt jest systemowym akcesorium do kominków wentylacyjnych IVT Triventa Ø125.

Czy pasuje do każdego kominka IVT?

Należy dobrać wariant o tej samej średnicy nominalnej co króciec kominka: Ø125 albo Ø150 mm.

Czy można skracać lub mocno zaginać rurę?

Trasę należy dopasować tak, aby nie ograniczać przekroju. Ostre załamania i zgniatanie przewodu obniżają sprawność instalacji.