

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/rura-elastyczna-przylaczeniowa-ivt-triventa-plus-150-5-m-do-kominka-ivt-p-10868.html>

Rura elastyczna przyłączeniowa IVT Triventa Plus Ø150, 5 m - do kominka IVT



Cena brutto	339,00 zł
Cena netto	275,61 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-IVT-4380-150-500

Opis produktu

IVT & MIDDOT; AKCESORIA DO KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH

Rura elastyczna przyłączeniowa IVT Triventa Plus Ø150, 5 m - do kominka IVT

Elastyczna rura przyłączeniowa służy do połączenia **kominka wentylacyjnego firmy IVT** z wewnętrzną instalacją wentylacyjną lub sanitarną. Wariant ma średnicę 150 mm i długość 5 m.

Ważne - kompatybilność: jest to akcesorium systemowe przeznaczone do kominków wentylacyjnych **IVT Triventa Plus Ø150**. Przed zakupem należy dopasować średnicę rury do średnicy króćca kominka IVT. Zgodności z kominkami innych producentów nie należy zakładać bez sprawdzenia wymiarów połączenia.

Do kominków IVTSystemowe połączenie kominka wentylacyjnego IVT z instalacją znajdującą się pod połacią.

Elastyczna konstrukcjaRura pozwala skompensować przesunięcie przewodu i poprowadzić instalację bez ostrych załamań.

Materiały odporne na eksploatacjęRura z PCW, opaska ze stali nierdzewnej i element redukcyjny z polipropylenu.

Zastosowanie rury IVT

- połączenie kominka wentylacyjnego IVT z kanałem wentylacyjnym wewnątrz budynku,
- odpowietrzanie instalacji sanitarnych przez systemowy kominek dachowy IVT,
- prowadzenie przewodu w przestrzeni poddasza przy zachowaniu właściwego przekroju.

Dane techniczne

Producent	IVT
System	IVT Triventa Plus
Rodzaj produktu	elastyczna rura przyłączeniowa do kominka wentylacyjnego IVT
Średnica nominalna	Ø150 mm
Długość	5 m
Materiały	rura: PCW; opaska: stal nierdzewna; redukcja: polipropylen
Połączenie	konfiguracja zakończenia zgodna z dostawą producenta
Grupa w cenniku IVT 05/2026	4380

Wskazówka montażowa: rurę należy prowadzić bez zgniatania i gwałtownych załamań. Średnica instalacji powinna odpowiadać średnicy kominka IVT lub zostać połączona wyłącznie przez przewidzianą redukcję.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ta rura jest przeznaczona do kominków IVT?

Tak. Produkt jest systemowym akcesorium do kominków wentylacyjnych IVT Triventa Plus Ø150.

Czy pasuje do każdego kominka IVT?

Należy dobrać wariant o tej samej średnicy nominalnej co króciec kominka: Ø125 albo Ø150 mm.

Czy można skracać lub mocno zaginać rurę?

Trasę należy dopasować tak, aby nie ograniczać przekroju. Ostre załamania i zgniatanie przewodu obniżają sprawność instalacji.