

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/rura-spustowa-niagara-tytan-cynk-patyna-100-mm-dlugosc-4-m-p-22532.html>



## Rura spustowa NIAGARA tytan-cynk patyna Ø100 mm długość 4 m

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>565,20 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>459,51 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>NIAGARA-TZP-012</b> |
| Kod producenta   | <b>NIAGARA-TZP-012</b> |

### Opis produktu

NIAGARA & BULL; TYTAN-CYNK PATYNA

Rura spustowa NIAGARA tytan-cynk patyna Ø100 mm długość 4 m odprowadza wodę z systemu rynnowego w dół budynku. To właściwy wariant dla systemu 125/100, 150/100.

WYMIARŚrednica 100 mm, długość 4 m

PASUJĄCE SYSTEMY125/100, 150/100

WYKOŃCZENIEfabryczna patyna, mat

### Jak dobrać ten element?

Średnica rury wynika bezpośrednio z systemu: Ø90 mm dla 125/90 oraz Ø100 mm dla 125/100 i 150/100. Nie dobieraj rury wyłącznie na podstawie podobnego wyglądu elementów.

### Dlaczego tytan-cynk?

Tytan-cynk jest stopem cynku z dodatkiem tytanu, miedzi i aluminium. Pod wpływem atmosfery tworzy warstwę patyny, która chroni powierzchnię bez potrzeby malowania. Producent systemu NIAGARA podaje trwałość rzędu 80-120 lat, zależnie od środowiska i prawidłowego wykonania.

---

## Dlaczego Patyna?

Wersja Patyna jest fabrycznie zmatowiona i poddana kontrolowanemu procesowi postarzenia. Od początku ma spokojny, szarogracitowy charakter; Natura startuje jako jaśniejszy, bardziej metaliczny materiał i dopiero z czasem matowieje. Właściwości użytkowe obu wariantów są zbliżone - różnica dotyczy przede wszystkim wyglądu.

## Montaż i zastosowanie

Pion mocuje się obejmami do stabilnego podłoża. Dłuższe odcinki łączy się zgodnymi mufami lub łącznikami, pozostawiając rozwiązania kompensujące pracę termiczną zgodnie z instrukcją producenta. System dobrze pasuje do nowych domów, renowacji oraz obiektów, w których widoczne orynnowanie ma współgrać z drewnem, cegłą, kamieniem lub blachą na rąbek. W obiektach zabytkowych dobór rozwiązania należy uzgodnić z projektantem lub konserwatorem.

## Z czym nie łączyć tytan-cynku?

Nie prowadź wody z elementów miedzianych na tytan-cynk i unikaj ich bezpośredniego styku bez poprawnej separacji. Chroń system przed kontaktem lub spływem z niezabezpieczonej stali, świeżej zaprawy, wapna, kwaśnych środków, silikonów octowych i nieosłoniętych materiałów bitumicznych. Elementy przechowuj sucho i pod zadaszeniem.

Dobieraj elementy według średnic, nie tylko wyglądu. W razie wątpliwości porównaj oznaczenie systemu z projektem odwodnienia i aktualnym cennikiem NIAGARA.