

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/rynna-koszowa-firmy-pruszyński-powłoka-połysk-p-9172.html>

Rynna koszowa firmy Pruszyński powłoka Połysk



Cena brutto	56,33 zł
Cena netto	45,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Rynna koszowa Pruszyński Połysk

Kosz dachowy jest jednym z najbardziej niewralgicznych miejsc na połaci. Podczas deszczu, topnienia śniegu lub intensywnych opadów woda z dwóch części dachu spływa właśnie do rynny koszowej. Dlatego ten element powinien być dobrze dobrany, prawidłowo zamontowany i wykonany z blachy dopasowanej do pokrycia oraz pozostałych obróbek dachowych.

Wariant w powłoce **Połysk / PS25 poliester, połysk** ma gładką, klasyczną powierzchnię z połyskiem. To popularne wykończenie do dachów mieszkalnych, gospodarczych i użytkowych, szczególnie wtedy, gdy rynna koszowa, blachodachówka, blacha trapezowa, pasy okapowe, gąsiory i wiatrownice mają tworzyć spójną kolorystycznie całość.

Do kosza dachowego

Rynna koszowa pracuje w miejscu styku dwóch połaci dachowych i prowadzi wodę w stronę rynien.

Ochrona przed przeciekami

Pomaga zabezpieczyć jeden z najbardziej wymagających punktów dachu przed podciekaniem.

Powłoka Połysk

Gładka powierzchnia PS25 poliester, połysk 25 µm do klasycznego wykończenia dachu.

Długość 2 mb

Standardowa długość rynny koszowej wynosi 2 mb, co ułatwia planowanie ilości elementów na dach.

Do czego służy rynna koszowa?

Rynna koszowa służy do odprowadzania wody z miejsca, w którym dwie połacie dachowe łączą się pod kątem. Taki punkt nazywany jest koszem dachowym. Podczas opadów trafia tam duża ilość wody, dlatego obróbka musi mieć odpowiedni kształt, stabilne podparcie i prawidłowo wykonane zakłady.

Dobrze zamontowana rynna koszowa prowadzi wodę w dół połaci i kieruje ją do okapu oraz systemu rynnowego. Chroni przy tym warstwy dachu, membranę, łąty, kontrłąty i konstrukcję przed zawilgoceniem. W praktyce to element, który realnie wpływa na trwałość całego pokrycia.

Rynna koszowa – element, na którym nie warto oszczędzać

Kosz dachowy przyjmuje wodę z dwóch połaci jednocześnie, dlatego nawet niewielki błąd montażowy może prowadzić do przecieków. Dobrze dobrana rynna koszowa, odpowiednie zakłady, właściwe uszczelnienie i staranny montaż mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa dachu.

Specyfikacja techniczna Rynny koszowej Pruszyński Połysk

Produkt	Rynna koszowa
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzaj elementu	Obróbka koszowa / obróbka kosza dachowego
Powłoka	Połysk / PS25 poliester, połysk
Grubość powłoki	25 µm
Materiał bazowy	Blacha ocynkowana 0,50 mm pokryta powłoką ochronną
Grubość blachy	0,50 mm
Długość elementu	2 mb
Rodzaj wykończenia	Gładka powierzchnia z połyskiem
Miejsce montażu	Kosz dachowy, czyli miejsce styku dwóch połaci dachowych
Główna funkcja	Odprowadzenie wody opadowej z kosza dachowego do

	systemu rynnowego
Funkcja ochronna	Ochrona przed przeciekami, podciekaniem wody i zawilgoceniem konstrukcji dachu
Przeznaczenie	Dachy skośne z koszem dachowym
Możliwe zastosowanie	Blachodachówki, blachy trapezowe, panele dachowe na rąbek oraz inne pokrycia dachowe przy odpowiednim rozwiązaniu montażowym
Odporność na korozję	Wysoka zgodnie z parametrami powłoki PS25
Gwarancja estetyczna	10 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk
Gwarancja techniczna	30 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk
Charakter produktu	Uniwersalna rynna koszowa do większości dachów i pokryć
Najważniejsze zalety	Skuteczne prowadzenie wody, ochrona kosza dachowego, gładki połysk, długość 2 mb, dopasowanie do powlekanych pokryć dachowych

Dlaczego rynna koszowa jest tak ważna?

Kosz dachowy to miejsce, w którym dach jest szczególnie narażony na działanie wody. Woda z dwóch połaci spotyka się w jednej linii, dlatego obróbka musi umożliwiać swobodny i kontrolowany spływ. Jeżeli rynna koszowa jest źle dobrana, zbyt wąska, nieprawidłowo ułożona lub źle uszczelniona, może dojść do podciekania pod pokrycie.

Problemy z koszem dachowym zwykle nie kończą się na samej obróbce. Woda może zawilgocić membranę, łąty, kontrłaty, izolację i elementy konstrukcyjne. Dlatego rynna koszowa powinna być traktowana jako jeden z najważniejszych elementów całego systemu dachowego.

Połysk PS25 – klasyczne wykończenie do obróbek dachowych

Połysk / PS25 poliester, połysk to popularna powłoka stosowana przy pokryciach i obróbkach dachowych. Ma gładką powierzchnię z połyskiem, dobrze komponuje się z klasycznymi dachami i pozwala uzyskać jednolity wygląd całej połaci.

Rynnę koszową w powłoce Połysk warto zamawiać razem z pokryciem dachowym, gąsiorami, pasami nadrynnowymi, pasami podrynnowymi, wiatrownicami, obróbkami przyściennymi i wkrętami w dopasowanym kolorze. Dzięki temu dach wygląda spójnie, a wszystkie elementy są dobrane pod jeden system.

Gdzie stosuje się Rynnę koszową Pruszyński Połysk?

Rynnę koszową stosuje się wszędzie tam, gdzie na dachu występuje wewnętrzne połączenie dwóch połaci. To element potrzebny między innymi na dachach kopertowych, wielospadowych, dachach z lukarnami oraz połaciach o bardziej rozbudowanym kształcie.

- **Dachy kopertowe** – do odprowadzania wody z linii połączenia połaci.
- **Dachy wielospadowe** – przy każdym wewnętrznym styku połaci wymagającym obróbki koszowej.
- **Dachy z lukarnami** – do zabezpieczenia miejsc, gdzie połać główna łączy się z daszkiem lukarny.
- **Dachy z blachodachówki** – do estetycznego i szczelnego wykończenia kosza dachowego.
- **Dachy z blachy trapezowej** – szczególnie przy obiektach gospodarczych, technicznych i użytkowych.
- **Dachy z paneli na rąbek** – przy odpowiednim rozwiązaniu montażowym i właściwym uszczelnieniu.

Jak dobrać ilość rynny koszowej?

Ilość rynny koszowej należy dobrać do łącznej długości wszystkich koszy dachowych. Każdy odcinek kosza trzeba zmierzyć od górnej części połączenia połaci do dolnego zakończenia przy okapie lub systemie rynnowym.

Przy wyliczeniu trzeba uwzględnić długość elementu, zakłady między odcinkami, docinki oraz sposób połączenia z pokryciem dachowym. W praktyce najlepiej zamawiać rynnę koszową razem z pokryciem, membraną, taśmami uszczelniającymi, wkrętami, pasami okapowymi i pozostałymi obróbkami.

Rynna koszowa jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub paneli na rąbek potrzebne są również **gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Rynnę koszową Pruszyński w powłoce Połysk do konkretnego dachu, rodzaju pokrycia, koloru, długości koszy i pozostałych elementów systemu dachowego. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

Porada eksperta

Rynna koszowa to jeden z tych elementów, których jakość i montaż mają ogromne znaczenie dla szczelności dachu. Przy pokryciach profilowanych warto zadbać nie tylko o samą rynnę koszową, ale również o odpowiednie uszczelnienie, prawidłowe zakłady i staranne docięcie pokrycia. W powłoce Połysk rynna koszowa dobrze komponuje się z klasycznymi, powlekanymi pokryciami dachowymi.

Prześlij projekt dachu, rodzaj pokrycia, kolor albo długości koszy dachowych. Dobierzemy odpowiednią ilość rynien koszowych, membran, taśm, pasów okapowych, gąsiorów, wiatrownic, wkrętów, rynien i pozostałych akcesoriów do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy rynna koszowa?

Rynna koszowa służy do odprowadzenia wody z miejsca styku dwóch połaci dachowych. Prowadzi wodę z kosza dachowego w stronę okapu i systemu rynnowego.

Gdzie montuje się rynnę koszową?

Rynnę koszową montuje się pod stykiem dwóch połaci dachowych, czyli w koszu dachowym. Jest to miejsce, w którym woda z dwóch części dachu spływa do jednej linii.

Z jakiej blachy wykonana jest Rynna koszowa Pruszyński?

Rynna koszowa Pruszyński wykonana jest z blachy ocynkowanej o grubości **0,50 mm**, pokrytej powłoką ochronną. W tym wariantcie posiada wykończenie **Połysk / PS25 poliester, połysk**.

Jaką długość ma Rynna koszowa Pruszyński?

Standardowa długość Rynny koszonej Pruszyński wynosi **2 mb**.

Czym wyróżnia się powłoka Połysk PS25?

Powłoka PS25 poliester, połysk ma grubość **25 µm**, gładką powierzchnię z połyskiem, gwarancję estetyczną do **10 lat** i gwarancję techniczną do **30 lat** zgodnie z warunkami producenta.

Czy rynna koszowa pasuje do każdego pokrycia dachowego?

Rynna koszowa ma uniwersalny charakter i może być stosowana przy wielu pokryciach dachowych. Dobór zależy jednak od rodzaju pokrycia, kąta nachylenia dachu, długości kosza i sposobu wykonania warstw uszczelniających.

Czy do rynny koszonej trzeba stosować taśmy uszczelniające?

W wielu przypadkach warto zastosować odpowiednie taśmy lub uszczelnienia, szczególnie przy pokryciach profilowanych. Pomagają one ograniczyć ryzyko nawiewania śniegu, kurzu i wody pod pokrycie przy koszu dachowym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Koralowy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 , Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony butelkowy 6005 , Zielony jasny 6029 , Żółty 1021