

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/rynna-niagara-tytan-cynk-patyna-150-mm-dlugosc-4-m-p-22526.html>



Rynna NIAGARA tytan-cynk patyna Ø150 mm długość 4 m

Cena brutto	524,23 zł
Cena netto	426,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	NIAGARA-TZP-006
Kod producenta	NIAGARA-TZP-006

Opis produktu

NIAGARA & BULL; TYTAN-CYNK PATYNA

Rynna NIAGARA tytan-cynk patyna Ø150 mm długość 4 m zbiera wodę opadową z połaci dachowej i kieruje ją do sztucera. To właściwy wariant dla systemu 150/100.

WYMIARŚrednica 150 mm, długość 4 m

PASUJĄCE SYSTEMY150/100

WYKOŃCZENIEfabryczna patyna, mat

Jak dobrać ten element?

Dobierz średnicę rynny do projektu odwodnienia, a długość odcinka do geometrii okapu. Wariant Ø125 mm współpracuje z systemami 125/90 i 125/100, natomiast Ø150 mm z systemem 150/100.

Dlaczego tytan-cynk?

Tytan-cynk jest stopem cynku z dodatkiem tytanu, miedzi i aluminium. Pod wpływem atmosfery tworzy warstwę patyny, która chroni powierzchnię bez potrzeby malowania. Producent systemu NIAGARA podaje trwałość rzędu 80-120 lat, zależnie od środowiska i prawidłowego wykonania.

Dlaczego Patyna?

Wersja Patyna jest fabrycznie zmatowiona i poddana kontrolowanemu procesowi postarzenia. Od początku ma spokojny, szarografitowy charakter; Natura startuje jako jaśniejszy, bardziej metaliczny materiał i dopiero z czasem matowieje. Właściwości użytkowe obu wariantów są zbliżone - różnica dotyczy przede wszystkim wyglądu.

Montaż i zastosowanie

Rynnę układa się ze spadkiem w kierunku sztucera i podpira hakami dobranymi do jej średnicy. Rozstaw haków, dylatacje i sposób lutowania należy wykonać według aktualnej instrukcji producenta. System dobrze pasuje do nowych domów, renowacji oraz obiektów, w których widoczne orynnowanie ma współgrać z drewnem, cegłą, kamieniem lub blachą na rąbek. W obiektach zabytkowych dobór rozwiązania należy uzgodnić z projektantem lub konserwatorem.

Z czym nie łączyć tytan-cynku?

Nie prowadź wody z elementów miedzianych na tytan-cynk i unikaj ich bezpośredniego styku bez poprawnej separacji. Chroń system przed kontaktem lub spływem z niezabezpieczonej stali, świeżej zaprawy, wapna, kwaśnych środków, silikonów octowych i nieosłoniętych materiałów bitumicznych. Elementy przechowuj sucho i pod zadaszeniem.

Dobieraj elementy według średnic, nie tylko wyglądu. W razie wątpliwości porównaj oznaczenie systemu z projektem odwodnienia i aktualnym cennikiem NIAGARA.