

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-fakro-lwk-plus-55x111-cm-p-3282.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 55X111 cm

Cena brutto	748,00 zł
Cena netto	608,13 zł
Cena poprzednia	996,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	LWK

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 55x111 cm

WYMIAR OTWORU: 55X111 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Wybierz absolutny bestseller wśród schodów na poddasze, dopasowany do otworu w stropie o wymiarach 55x111 cm. **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus** to uniwersalne, solidne i sprawdzone przez tysiące Polaków rozwiązanie. Wyposażone w obwodową uszczelkę ościeżnicy oraz termoizolacyjną klapę o grubości 3,6 cm, zapewniają bardzo dobrą izolacyjność termiczną ($U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$). Wyróżniają się estetycznym wykończeniem z niewidocznymi elementami montażowymi, gładką białą płytą od strony pomieszczenia oraz maksymalnym bezpieczeństwem użytkowania.

Dlaczego FAKRO LWK Plus to najchętniej wybierany model?

DOBRA IZOLACJA TERMICZNA

Zadbaj o ciepło w swoim domu. W modelu LWK Plus zastosowano klapę o grubości 3,6 cm wypełnioną materiałem termoizolacyjnym (3 cm styropianu). Wraz ze szczelną uszczelką obwodową, zlokalizowaną w nafrezowanej części skrzynki, schody skutecznie ograniczają straty ciepła i chronią Twój portfel.

ESTETYCZNA, BIAŁA KLAPA

Nie psuj wyglądu swojego korytarza. Klapa schodów LWK Plus wykończona jest obustronnie białą płytą HDF. W połączeniu z ukrytym, wewnętrznym zamkiem zatrzaskowym, właz po zamknięciu tworzy równą, minimalistyczną powierzchnię, doskonale stapiając się z jasnym sufitem.

PEWNE WEJŚCIE I ZABEZPIECZENIA

Ciesz się bezpieczeństwem na co dzień. Solidna, drewniana drabinka bez problemu wytrzyma obciążenie do 160 kg. Dodatkowo model LWK Plus został fabrycznie wyposażony w czerwoną, metalową poręcz, wykręcane stopki ochronne oraz antypoślizgowe stopnie wysunięte lekko przed policzki dla optymalnego oparcia stopy.

SYSTEMY WSPOMAGANIA OTWIERANIA

Złożenie i rozłożenie 3-segmentowej drabinki nie wymaga użycia siły. Innowacyjny system zawiasów i siłowników odciąża klapę, przejmując ciężar konstrukcji. Schody obsługuje się płynnie i bezpiecznie za pomocą dołączonego do zestawu, dedykowanego drążka operacyjnego.

Parametry techniczne dla rozmiaru 55x111 cm

Poniższa specyfikacja odnosi się bezpośrednio do wybranego przez Ciebie wymiaru **55 x 111 cm**. Należy pamiętać, że jest to **wymiar otworu montażowego w stropie**. Skrzynka schodów została fabrycznie pomniejszona (o ok. 2 cm w każdym kierunku), abyś mógł swobodnie ją wsunąć i precyzyjnie wypoziomować przed przykręceniem.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	55 x 111 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)	1,1 W/m ² K
Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu)	156 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Szerokość stopnia / Szerokość drabinki	34 cm / 38 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

Porada Eksperta: Wykorzystaj w 100% parametry termiczne schodów LWK

Zakup ocieplanych schodów strychowych to dopiero pierwszy krok. Krytycznym momentem, decydującym o tym, czy na suficie wokół skrzynki nie pojawią się przemrozenia, jest proces ich montażu. Wiele ekip budowlanych stosuje zwykłą piankę montażową z puszki, co z perspektywy lat jest błędem – pianka pęka i traci swoje właściwości.

Aby schody Fakro LWK Plus funkcjonowały bezawaryjnie, zalecamy zastosowanie **zestawu izolacyjnego FAKRO LXD**. Składa się on z dopasowanego warkocza z naturalnej wełny owczej oraz szczelnego kołnierza paroprzepuszczalnego. Wełna owcza doskonale współpracuje z drewnianą ościeżnicą 55x111, skutecznie blokując mostki termiczne między stropem a skrzynką schodów.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy wysokość drabinki można dopasować, jeśli moje pomieszczenie jest niższe niż 280 cm?

Tak. Do schodów dołączone są ochronne stopki z tworzywa sztucznego. Podczas montażu, po prawidłowym docięciu dolnego segmentu drabinki pod odpowiednim kątem, stopki nakłada się na krawędzie, co pozwala na idealne i estetyczne dopasowanie do poziomu podłogi.

Czym model LWK Plus różni się od podstawowego modelu LWS Smart?

Model LWS posiada klapę w naturalnym kolorze drewna (bez białej płyty HDF), nie posiada w standardzie metalowej poręczy bocznej ani stopek wykończeniowych z tworzywa. Model LWK Plus, który właśnie przeglądasz, jest produktem kompletnym, wyposażonym we wszystkie te udogodnienia.

Czy można bezpiecznie odgradzić otwór w podłodze na strychu?

Zdecydowanie tak. Dla zachowania maksimum bezpieczeństwa zaleca się obudowanie otworu na strych od góry za pomocą drewnianej barierki zabezpieczającej FAKRO LXB-P (dostępnej w dziale akcesoriów).

Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl

Osiągnij maksimum wygody i zagwarantuj sobie ciepło, dobierając do swoich schodów niezbędne dodatki systemowe firmy FAKRO.

[Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO \(kątowniki, zestawy izolacyjne z wełny, barierki i maskownice\)](#) Potrzebujesz pomocy w doborze rozmiaru? Napisz do nas!