

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-fakro-lwk-plus-60x100-cm-p-3284.html>



## Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 60X100 cm

Cena brutto	<b>794,00 zł</b>
Cena netto	<b>645,53 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>1 057,80 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni</b>
Kod producenta	<b>LWK</b>

### Opis produktu

## Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 60x100 cm (4-segmentowe)

WYMIAR OTWORU: 60X100 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Oszczędność miejsca bez utraty wygody. **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 60x100 cm** to inżynierska odpowiedź na potrzeby małych pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu unikalnej, **4-segmentowej drabinki**, cała konstrukcja po złożeniu chowa się w skrzynce o długości zaledwie 100 cm. Jest to idealny wybór do wąskich przedpokojów, wiatrołapów czy garderób, gdzie każdy centymetr sufitu jest na wagę złota. Model ten łączy kompaktowe gabaryty z pełną funkcjonalnością linii Plus: posiada termoizolacyjną klapę, uszczelkę obwodową oraz estetyczne, białe wykończenie.

### Dlaczego kompaktowe FAKRO LWK Plus to mistrzowski wybór?

#### IDEALNE DO KRÓTKICH OTWORÓW

Zastosowanie 4-segmentowej drabinki (łamanej w trzech miejscach) pozwala na montaż schodów w otworze o długości tylko 100 cm. Pozwala to uniknąć kosztownych przeróbek konstrukcyjnych stropu tam, gdzie belki ułożone są gęsto, a miejsce na wąż jest mocno ograniczone.

## SKUTECZNA IZOLACJA CIEPLNA

Mała kłapa również musi chronić przed zimnem. W modelu LWK Plus zastosowano wypełnienie styropianowe o grubości 3 cm (całkowita grubość kłapy 3,6 cm). W połączeniu z obwodową uszczelką, schody gwarantują szczelność i izolacyjność termiczną na poziomie 1,1 W/m<sup>2</sup>K.

## ESTETYCZNA, GOTOWA KLAPA

Zapomnij o malowaniu włazu. Kłapa LWK Plus jest fabrycznie obłożona obustronnie białą płytą HDF. W połączeniu z ukrytym, zatrzaskowym zamkiem, schody po zamknięciu tworzą jedną, gładką powierzchnię z sufitem, pozostając niemal niezauważalnymi w Twoim wnętrzu.

## KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Pomimo 4 segmentów, drabinka jest niezwykle stabilna i wytrzymuje nacisk do 160 kg. Producent dostarcza ten model z kompletnym wyposażeniem: czerwoną metalową poręczą ułatwiającą wejście, ochronnymi stopkami na końcach drabiny oraz antypoślizgowymi stopniami.

## Parametry techniczne dla rozmiaru 60x100 cm

Specyfikacja dotyczy dokładnie wariantu **60 x 100 cm z drabinką 4-segmentową**. Pamiętaj, że wartości te wskazują na **docelowy wymiar otworu w stropie**. Fizyczne wymiary skrzynki są fabrycznie o ok. 2 cm mniejsze (ok. 58x98 cm), co zapewnia ekipie montażowej niezbędny luz dylatacyjny do poprawnego osadzenia i wypoziomowania ramy.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	60 x 100 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	<b>280 cm</b>
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu)	ok. 129 cm
Maksymalna odległość po rozłożeniu	ok. 120 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

## Porada Eksperta: Wykorzystaj zalety mniejszej odległości zamachowej

Wariant 60x100 z 4-segmentową drabinką ma jedną, ogromną zaletę użytkową, o której często się zapomina: bardzo małą odległość zamachową (tylko ok. 128 cm). Oznacza to, że do pełnego rozłożenia schodów potrzebujesz znacznie mniej wolnej przestrzeni na podłodze niż w przypadku standardowych modeli 120 cm. Jest to zbawienne rozwiązanie w bardzo wąskich korytarzach, gdzie szafa lub przeciwległa ściana uniemożliwiłaby otwarcie zwykłego włazu.

Pamiętaj jednak, że krótka skrzynka (100 cm) wymaga równie starannego ocieplenia co duże modele. Zastosowanie **zestawu izolacyjnego FAKRO LXD** z wełną owczą jest tutaj kluczowe. Pozwala ono na szczelne wypełnienie przestrzeni dylatacyjnej wokół ościeżnicy, co jest niemożliwe do osiągnięcia przy pomocy samej pianki montażowej, która z czasem twardnieje i pęka.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czy 4-segmentowa drabinka jest stabilna?

Tak. FAKRO stosuje w tym modelu precyzyjne stalowe zawiasy i okucia, które po pełnym rozłożeniu drabinki usztywniają konstrukcję. Schody mają taką samą wytrzymałość statyczną (160 kg) jak wersje 3-segmentowe i zapewniają pełne poczucie bezpieczeństwa podczas wchodzenia.

### Czy mogę zamontować te schody przy niższym suficie (np. 250 cm)?

Jak najbardziej. Model LWK Plus 60x100 jest uniwersalny do wysokości 280 cm. Jeśli Twój strop jest niżej, najniższy segment 4-częściowej drabiny docina się zgodnie z instrukcją do poziomu podłogi. Miejsce cięcia maskuje się dołączonymi w zestawie stopkami ochronnymi.

### Czy biała kłapa wymaga wykończenia listwami?

Aby efekt wizualny był idealny, zalecamy dokupienie białych listew wykończeniowych FAKRO LXL-PVC. Maskują one szczelinę dylatacyjną (ok. 2 cm) widoczną na suficie wokół skrzynki po montażu, tworząc estetyczne i czyste obramowanie włazu.

## Skompletuj profesjonalny system z [naszedachy.pl](https://naszedachy.pl)

Zadbaj o maksymalny komfort wejścia, ocieplenie kompaktowej skrzynki i doskonale wykończenie wizualne

---

swojego sufitu.

» Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (kątowniki szybkiego montażu LXX, zestawy wełny LXD oraz białe listwy sufitowe LXL) Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu!