

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-fakro-lwk-plus-60x111-cm-p-3285.html>



## Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 60X111 cm

Cena brutto **1 008,60 zł**

Cena netto **820,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **5 dni**

Kod producenta **LWK**

### Opis produktu

## Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 60x111 cm

WYMIAR OTWORU: 60X111 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Szukasz schodów, które łączą wygodną szerokość wejścia z nieco krótszym otworem w stropie? **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 60x111 cm** to absolutny bestseller na polskim rynku. Oferują optymalną szerokość 60 cm, która gwarantuje komfortowe wchodzenie z szerszym rozstawem ramion, idealnie wpasowując się w ciaśniejsze korytarze (długość 111 cm). Wyposażone w uszczelkę obwodową ościeżnicy oraz termoizolacyjną klapę (3,6 cm), zapewniają bardzo dobrą izolacyjność termiczną. To solidny, kompletny i bezpieczny wybór do Twojego domu.

### Czym wyróżnia się model FAKRO LWK Plus?

#### DOBRA IZOLACJA TERMICZNA

Model LWK Plus został zaprojektowany z myślą o zatrzymywaniu ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych. Klapa o grubości 3,6 cm jest wypełniona warstwą izolacyjnego styropianu (3 cm). Razem ze szczelną uszczelką obwodową schody ograniczają straty energii ( $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), chroniąc przed zimą ze strychu.

## ESTETYCZNA, BIAŁA KLAPA

Twoje schody nie muszą szpeciść sufitu. Klapa w modelu LWK Plus wykończona jest obustronnie gładką, białą płytą HDF. W połączeniu z ukrytym zamkiem zatrzaskowym, właz po zamknięciu tworzy czystą, dyskretną powierzchnię, doskonale stapiając się z tłem standardowego sufitu w przedpokoju.

## KOMFORTOWA I BEZPIECZNA DRABINKA

Korzystaj z poddasza bez obaw. Solidna, drewniana drabinka bez trudu wytrzyma obciążenie do 160 kg. Model ten został od razu wyposażony w stabilną, czerwoną poręcz boczną, nakładane stopki ochronne oraz specjalnie profilowane, antypoślizgowe stopnie wysunięte delikatnie poza lico policzków.

## LEKKOŚĆ OBSŁUGI NA CO DZIEŃ

Złożenie i rozłożenie 3-segmentowej drabinki w wymiarze 60x111 cm nie wymaga nakładu siły. Dopracowany system zawiasów i siłowników odciąża ciężar klapy, a dołączony drążek operacyjny pozwala na łatwe ściągnięcie włazu i bezpieczne rozwinięcie konstrukcji aż do samej podłogi.

## Parametry techniczne dla rozmiaru 60x111 cm

Poniższa specyfikacja odnosi się bezpośrednio do wybranego przez Ciebie wariantu **60 x 111 cm**. Pamiętaj, że wartości te oznaczają **docelowy wymiar otworu w stropie**. Skrzynka schodów ma fabrycznie zmniejszone gabaryty zewnętrzne (około 2 cm z każdej strony), co gwarantuje luz niezbędny do poprawnego wsunięcia i wypoziomowania konstrukcji.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	60 x 111 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu)	153 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Szerokość stopnia	34 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

**Porada Eksperta: Znaczenie poprawnej izolacji wokół skrzynki**

Jednym z najczęstszych błędów montażowych, który niweczy właściwości termiczne nowych schodów strychowych, jest użycie wyłącznie pianki poliuretanowej (PUR) do wypełnienia szczeliny między stropem a skrzynką. Pianka traci z czasem swoją elastyczność i strukturę, kruszeje i tworzy potężne mostki termiczne, przez które zimą "wieje" z poddasza.

Jako specjaliści gorąco rekomendujemy dokupienie i zastosowanie systemowego **zestawu izolacyjnego FAKRO LXD**. W jego skład wchodzi specjalny warkocz z naturalnej wełny owczej (który idealnie dopasowuje się do przestrzeni, wciąg oddychając) oraz kołnierz paroprzepuszczalny łączący skrzynkę z folią dachową. Tylko w ten sposób zagwarantujesz sobie brak zacieków i trwałe ocieplenie na wiele lat.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Co zrobić, jeśli wysokość mojego pomieszczenia to np. 265 cm?

Schody przeznaczone do maksymalnej wysokości 280 cm można bez problemu dostosować do niższych wnętrz. Wystarczy dociąć pod odpowiednim kątem najniższy segment drewnianej drabinki, a następnie założyć dołączone do zestawu stopki ochronne. Dzięki stopkom cięcie drewna zostaje zamaskowane, a podłoga jest zabezpieczona.

### Dlaczego warto dopłacić do modelu LWK Plus zamiast LWS Smart?

Model LWS Smart to wersja bazowa – kłapa posiada kolor naturalnej płyty pilśniowej (brązowej) i brak jej wielu dodatków. Wybierając LWK Plus, otrzymujesz schody od razu wyposażone w obustronnie białą klapę (nie trzeba jej malować), czerwoną poręcz do trzymania się oraz stopki. Jest to po prostu gotowy, kompletny produkt premium.

### Czy szerokość otworu 60 cm jest wystarczająca?

Otwór o szerokości 60 cm to najbardziej standardowy i komfortowy wymiar na rynku (jest o 5 cm szerszy od wariantu 55 cm). Umożliwia on zastosowanie szerszego stopnia, dając większą swobodę ruchów ramion i barków podczas wnoszenia większych kartonów na strych.

## Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl

Zadbaj o poprawny montaż, maksymalne ciepło i pełne bezpieczeństwo swojej rodziny, dobierając dedykowane akcesoria.

---

[Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO \(kątowniki szybkiego montażu, barierki ochronne, listwy maskujące LXL-PVC\)](#)

Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu!