

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-firmy-fakro-lwk-plus-60x120-cm-p-3286.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 60X120 cm

Cena brutto	757,00 zł
Cena netto	615,45 zł
Cena poprzednia	1 008,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	LWK

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 60x120 cm

WYMIAR OTWORU: 60X120 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Wybierz absolutny "złoty standard" polskiego budownictwa. **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 60x120 cm** to najbardziej uniwersalny, pożądany i sprawdzony przez dziesiątki tysięcy klientów model. Idealne proporcje długości do szerokości zapewniają niezwykle wygodne i stabilne wchodzenie na strych. Wyposażone w uszczelkę obwodową ościeżnicy oraz termoizolacyjną klapę (3,6 cm), gwarantują dobrą izolacyjność termiczną ($U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$). Model ten zachwyca estetycznym wykończeniem z obustronnie białą płytą od strony sufitu i dbałością o każdy detal bezpieczeństwa.

Dlaczego FAKRO LWK Plus to najchętniej wybierany model w Polsce?

DOBRA IZOLACJA TERMICZNA

Zatrzymaj ciepło w swoim salonie lub przedpokoju. W schodach LWK Plus zastosowano klapę o grubości 3,6 cm, w całości wypełnioną styropianem (warstwa 3 cm). Szczelna uszczelka obwodowa ukryta we frezie skrzynki zapobiega ucieczce energii i powstawaniu przedmuchów zimnego wiatru ze strychu.

ESTETYCZNA, BIAŁA KLAPA

Schody powinny być niewidoczne, gdy nie są używane. Klapa w modelu LWK Plus wykończona jest po obu stronach gładką, białą płytą HDF. Ukryty wewnątrz zamek zatrzaskowy pozbawiony jest wystających śrub i klamek na zewnątrz, dzięki czemu wąż po zamknięciu stapia się z jasnym sufitem.

PEWNE WEJŚCIE I ZABEZPIECZENIA

Korzystaj z poddasza bez ryzyka upadku. 3-sekcyjna drabinka z trwałego drewna sosnowego znosi obciążenia do 160 kg. Model LWK Plus jest kompletnie wyposażony: posiada w standardzie solidną czerwoną poręcz ułatwiającą wejście, stopki ochronne na podłogę oraz antypoślizgowe, profilowane stopnie.

LEKKOŚĆ OBSŁUGI NA CO DZIEŃ

Składanie i rozkładanie drabinki w dużym otworze 60x120 cm odbywa się bez użycia nadmiernej siły. Zoptymalizowany system zawiasów sprężynowych idealnie balansuje ciężar samej klapy, a dołączony, teleskopowy drążek operacyjny pozwala na bezproblemowe ściągnięcie i zamknięcie wężu z poziomu podłogi.

Parametry techniczne dla rozmiaru 60x120 cm

Poniższa specyfikacja odnosi się bezpośrednio do najpopularniejszego wariantu **60 x 120 cm**. Należy pamiętać, że parametry te wskazują **wymiar otworu montażowego w stropie**, jaki musisz przygotować. Zewnętrzna rama skrzynki ma fabrycznie zmniejszone gabaryty (zazwyczaj o 2 cm z każdego boku), abyś mógł swobodnie ją wsunąć i idealnie wypoziomować przed użyciem kątowników i wkrętów.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	60 x 120 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)	1,1 W/m ² K
Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu)	156 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Szerokość stopnia / Szerokość drabinki	34 cm / 38 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

Porada Eksperta: Rozmiar 60x120 to najprostszy dobór akcesoriów

Wybierając schody w tak zwanym "złotym rozmiarze" 60x120 cm, inwestujesz w absolutny rynkowy standard. Oznacza to, że jeśli w przyszłości będziesz chciał doposażyć swoje poddasze w luk górny LXW (zapobiegający gromadzeniu się kurzu na klapie), czy specjalną barierkę LXB-P, nie będziesz musiał składać kosztownych zamówień niestandardowych – te akcesoria są do tego wymiaru produkowane masowo i dostępne od ręki.

Podczas montażu nowych schodów nie zapomnij o izolacji. Zalecamy wykorzystanie dedykowanego **zestawu izolacyjnego FAKRO LXD**. Tradycyjna pianka poliuretanowa starzeje się i ulega degradacji. Zestaw z owczej wełny elastycznie pracuje wraz ze zmianami temperatur drewnianej skrzynki, permanentnie usuwając mostki termiczne między sufitem a chłodnym strychem.

Często zadawane pytania (FAQ)

Co zrobić, jeśli mój sufit znajduje się niżej niż 280 cm?

Dopasowanie drabinki do niższych pomieszczeń jest bardzo proste. Wystarczy podciąć najniższy, drewniany segment drabinki pod właściwym kątem na wymaganą długość. Dzięki dołączonym w komplecie nakładanym stopkom z tworzywa, miejsce cięcia jest zamaskowane, a podłoga (np. panele) w pełni zabezpieczona przed porysowaniem.

Dlaczego opłaca się wybrać model LWK Plus zamiast LWS Smart?

Model LWS Smart to schody w wersji podstawowej – kłapa posiada brązowy kolor (surowa płyta HDF), w zestawie nie ma poręczy bocznej ani maskujących stoppek. Wybierając LWK Plus, otrzymujesz produkt premium od razu gotowy do użycia, wyposażony w gotową białą klapę i wszystkie systemy ułatwiające bezpieczne korzystanie.

Czy można wykończyć szczelinę widoczną na suficie po montażu?

Tak. Do maskowania szczeliny dylatacyjnej wokół drewnianej skrzynki w suficie polecamy dedykowane białe listwy wykończeniowe FAKRO LXL-PVC lub LXL-W, które z łatwością dokupisz w naszym sklepie.

Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl

Osiągnij maksimum wygody i zagwarantuj swojemu domowi najlepsze ocieplenie, dobierając dodatki systemowe

FAKRO.

[Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO \(kątowniki szybkiego montażu, zestawy izolacyjne z wełny, barierki i listwy LXL\)](#) Nie wiesz jakie schody potrzebujesz lub potrzebujesz inny rozmiar? Napisz do nas!