

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-fakro-lwk-plus-60x130-cm-p-3287.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 60X130 cm

Cena brutto	771,00 zł
Cena netto	626,83 zł
Cena poprzednia	1 027,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	LWK

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 60x130 cm

WYMIAR OTWORU: 60X130 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Więcej przestrzeni, więcej wygody. **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 60x130 cm (do wys. 280 cm)** to idealne rozwiązanie dla osób dysponujących miejscem na dłuższy otwór w stropie. Dłuższa o 10 cm skrzynka (względem standardu 120 cm) przekłada się na łagodniejszy kąt opadania drabinki, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia wnoszenie większych przedmiotów. Model LWK Plus posiada obwodową uszczelkę oraz termoizolacyjną klapę (3,6 cm), która skutecznie zatrzymuje ciepło w domu ($U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), gwarantując pełną estetykę dzięki gładkiej, białej płycie wykończeniowej.

Dlaczego FAKRO LWK Plus to doskonała inwestycja?

DOBRA IZOLACJA TERMICZNA

Konstrukcja skrzynki i wjazdu ma za zadanie izolować chłodne poddasze od ogrzewanego parteru. Klapa o grubości 3,6 cm wypełniona jest warstwą styropianu. Wyfrezowane w ościeżnicy miejsce na uszczelkę obwodową sprawia, że po zamknięciu schody zapobiegają ucieczce ciepła ($U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).

ESTETYCZNA, BIAŁA KLAPA

Zapomnij o surowych płytach drewnopodobnych, które trzeba samemu wykańczać. Klapa w modelu LWK Plus posiada fabryczną, estetyczną płytę HDF w kolorze białym na obu płaszczyznach. Zatrzaskowy zamek ukryty wewnątrz gwarantuje, że od strony sufitu nie uświadczysz żadnych nieestetycznych rygli czy klamek.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT

Zestaw LWK Plus to kompletne wyposażenie dla Twojej wygody. Drewniana, 3-segmentowa drabinka radzi sobie z obciążeniem do 160 kg. W standardzie otrzymujesz asystującą, czerwoną poręcz metalową do zamontowania z boku, stopki wykończeniowe z tworzywa sztucznego oraz antypoślizgowe, profilowane stopnie.

MECHANIKA UŁATWIAJĄCA OBSŁUGĘ

Rozkładanie drabinki dla otworu 60x130 cm jest płynne i intuicyjne. Specjalny system zawiasów i siłowników idealnie odciąża ciężar konstrukcji. Dołączony, dedykowany drążek operacyjny sprawia, że wystarczy jeden płynny ruch, by opuścić klapę na bezpieczną wysokość i rozwinąć stopnie.

Parametry techniczne dla rozmiaru 60x130 / 280 cm

Poniższa tabela przedstawia parametry techniczne dokładnie dla wymiaru **60 x 130 cm i wysokości do 280 cm**. Pamiętaj, że podane wartości określają **docelowy wymiar otworu w Twoim stropie**. Producent odpowiednio redukuje fizyczne rozmiary samej drewnianej skrzynki (z reguły o 2 cm z każdego boku), aby zapewnić instalatorom swobodę manipulacji i precyzyjne poziomowanie podczas montażu.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	60 x 130 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)	1,1 W/m ² K
Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu)	156 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Szerokość stopnia / Szerokość drabinki	34 cm / 38 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

Porada Eksperta: Dlaczego warto wybrać dłuższy otwór (130 cm)?

Wielu inwestorów z przyzwyczajenia wykonuje standardowe otwory 120 cm. Jeśli jednak konstrukcja więźby na to pozwala, warto przygotować otwór na 130 cm. Dodatkowe 10 cm długości skrzynki powoduje, że drewniana drabinka "wykłada się" pod łagodniejszym, bardziej przystępnym kątem. Pozwala to na bardziej naturalne, fizjologiczne wchodzenie i schodzenie z większymi ładunkami, co drastycznie zwiększa bezpieczeństwo.

Kolejnym kluczem do sukcesu jest odpowiednia izolacja samej skrzynki w stropie. Niezależnie od klasy schodów, użycie taniej pianki poliuretanowej to błąd (pianka sztywnieje i pęka z upływem lat). Użyj systemowego **zestawu izolacyjnego FAKRO LXD** (z kołnierzem paroprzepuszczalnym i warkoczami z naturalnej wełny owczej), aby zachować świetne parametry termiczne przez dziesięciolecia.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy można wyregulować wysokość drabinki dla niższych pomieszczeń?

Tak. Choć schody zaprojektowane są do maksymalnej wysokości 280 cm, można je bezpiecznie i bardzo łatwo dociąć na wymaganą mniejszą wysokość (np. 270 cm lub 265 cm). Dołączone nakładki ochronne z tworzywa sztucznego maskują linię cięcia i dodatkowo stabilizują drabinę na twardej posadzce.

Czy model LWK Plus trzeba odświeżać lub lakierować?

Elementy drewniane (drabinka i skrzynka) wykonane są z bardzo dobrej jakości drewna sosnowego, które dla zachowania naturalnego wyglądu zostało poddane obróbce wygładzającej. Nie ma obowiązkowej konieczności ich lakierowania, natomiast biała kłapa od spodu nie wymaga absolutnie żadnych zabiegów malarskich – jest gotowa.

Czy można dokupić barierkę na górę otworu do tego wymiaru?

Tak. Otwór strychowy może być bardzo niebezpieczny dla bawiących się dzieci lub podczas chwilowej nieuwagi. Zdecydowanie zalecamy zakup i montaż ochronnej, drewnianej barierki górnej FAKRO LXB-P, która fizycznie wygrodzi 60x130 cm przestrzeni otworu na poddaszu.

Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl

Zadbaj o poprawny i szczelny montaż, korzystając z dedykowanych rozwiązań producenta.

Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (w tym kątowniki LXX, zestawy wełny LXD oraz białe listwy wykończeniowe LXL-PVC) Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu!