

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-fakro-lwk-plus-60x130-cm-p-3297.html>



## Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 60X130 cm

Cena brutto	<b>803,00 zł</b>
Cena netto	<b>652,85 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>1 070,10 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Kod producenta	<b>LWK</b>

### Opis produktu

## Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 60x130 cm / Wysokość 305 cm

WYMIAR OTWORU: 60X130 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Wysoki sufit to już nie problem. **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 60x130 cm (wersja przedłużona do 305 cm)** to dedykowane rozwiązanie do starych kamienic, loftów, wysokich domów jednorodzinnych oraz garaży. Model ten charakteryzuje się przedłużoną konstrukcją drabinki, która pozwala bezpiecznie sięgnąć pułapów wynoszących ponad 3 metry. Schody zachowują wszystkie parametry ocieplanej wersji Plus: posiadają dobrą izolację termiczną ( $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), fabryczną uszczelkę obwodową, a po zamknięciu ukrywają się za estetyczną, gładką białą klapą z zamkiem zatraskowym.

### Dlaczego wysokie FAKRO LWK Plus to optymalny wybór?

#### DEDYKOWANE DO WYSOKICH WNĘTRZ

Standardowe schody sięgają do 280 cm. Ten wariant wyposażony jest w dłuższą drabinkę, zaprojektowaną rygorystycznie pod kątem stabilności w wysokich pomieszczeniach (do 305 cm wysokości od podłogi do sufitu), bez chwiania się i uginania podczas wchodzenia na strych.

## IZOLACJA TERMICZNA (UW=1,1)

Wysokie pomieszczenia to zazwyczaj więcej ogrzanego powietrza uciekającego do góry. LWK Plus skutecznie blokuje ten proces. Zastosowana w nich termoizolacyjna klapa o grubości 3,6 cm (wypełniona styropianem) wsparta wbudowaną uszczelką obwodową gwarantuje doskonałą szczelność całego otworu 60x130.

## NIEWIDOCZNE WYKOŃCZENIE

Nie pozwól, aby schody dominowały w Twoim wnętrzu. Biała, gładka płyta HDF (obustronna) oraz ukryty zamek zatrzaskowy sprawiają, że ogromna klapa 60x130 perfekcyjnie wkomponowuje się w jasny sufit, pozostając całkowicie dyskretną i estetyczną powierzchnią.

## PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Wchodzenie na wysokość trzech metrów wymaga stabilności. Drabinka wytrzymuje obciążenie do 160 kg. Model Plus w standardzie dostarcza wszystko, czego potrzebujesz: antypoślizgowe, profilowane stopnie, stabilizujące podłogę stopki z tworzywa oraz czerwoną poręcz asekuracyjną.

## Parametry techniczne dla rozmiaru 60x130 / do 305 cm

Poniższa tabela odnosi się bezpośrednio do przedłużonej wersji **60x130 cm do wys. 305 cm**. Pamiętaj, że wartości te oznaczają **docelowy wymiar otworu w stropie**. Fizyczna, drewniana skrzynka schodów jest fabrycznie zmniejszona (o około 2 cm z każdego boku), aby zapewnić ekipie montażowej odpowiedni luz na włożenie konstrukcji i precyzyjne operowanie klinami.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	60 x 130 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	305 cm (z możliwością skrócenia)
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu)	ok. 175 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Szerokość stopnia	34 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

## Porada Eksperta: O czym pamiętać instalując schody na wysokości 3 metrów?

Montaż długiej drabiny przeznaczonej do wysokich wnętrz wymaga szczególnej dbałości o stabilność. Ponieważ drabina opiera się o posadzkę, kluczowe jest prawidłowe wyznaczenie kąta jej docięcia, zgodnie z dołączoną tabelą producenta. Pozwoli to równomiernie rozłożyć obciążenia wnoszącego i zapobiegnie "ugięciom" na tak długim ramieniu. Dołączone do kompletu stopki ochronne należy zamontować bezwzględnie, aby usztywnić kontakt z podłożem.

Ze względu na duży otwór 60x130, pamiętaj też o termice. Długi obwód skrzynki uszczelniony samą pianką PUR prędzej czy później stworzy mostki termiczne. Do profesjonalnej i trwałej instalacji zalecamy **zestaw izolacyjny FAKRO LXD**. Wełna owcza z tego systemu elastycznie wypełnia przestrzeń dylatacyjną, oddycha i trwale blokuje ucieczkę ciepła.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Moje pomieszczenie ma 295 cm. Czy te schody będą pasować?

Oczywiście. Schody dedykowane są do maksymalnej wysokości 305 cm, natomiast każdy z modeli można w prosty i precyzyjny sposób dociąć piłą ręczną do niższych wartości (np. 295 cm, 290 cm). Po cięciu na końcu drabiny nakłada się dołączone stopki, maskujące miejsce podziału.

### Czy odległość zamachowa drabinki jest większa niż w zwykłych schodach?

Tak. Ze względu na przedłużoną konstrukcję drabiny do obsługi wysokości ponad 3 metrów, odległość zamachowa wariantu 305 cm wynosi około 175 cm (jest to dystans potrzebny do swobodnego rozwinięcia i złożenia drabiny). Należy to uwzględnić, jeśli korytarz lub wiatrołap jest wyjątkowo wąski.

### Czy te schody również mają białą klapę jak wersje standardowe?

Tak, ten model to pełnoprawny przedstawiciel linii LWK Plus. Mimo zwiększonej drabinki, kłapa z obu stron pozostaje gładka, estetyczna i fabrycznie wykończona białą płytą HDF. Nie trzeba jej szpachlować ani malować.

**Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl**

---

Zadbaj o maksymalny komfort wejścia, ocieplenie dużego otworu i eleganckie wykończenie swojego wysokiego sufitu.

» Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (kątowniki szybkiego montażu LXX, zestawy wełny LXD oraz białe listwy LXL) Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu!