

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-fakro-lwk-plus-60x130-cm-p-3297.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 60X130 cm

Cena brutto	803,00 zł
Cena netto	652,85 zł
Cena poprzednia	1 070,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	LWK

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 60x130 cm / Wysokość 305 cm

WYMIAR OTWORU: 60X130 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Wysoki sufit to już nie problem. **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 60x130 cm (wersja przedłużona do 305 cm)** to dedykowane rozwiązanie do starych kamienic, loftów, wysokich domów jednorodzinnych oraz garaży. Model ten charakteryzuje się przedłużoną konstrukcją drabinki, która pozwala bezpiecznie sięgnąć pułapów wynoszących ponad 3 metry. Schody zachowują wszystkie parametry ocieplanej wersji Plus: posiadają dobrą izolację termiczną ($U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), fabryczną uszczelkę obwodową, a po zamknięciu ukrywają się za estetyczną, gładką białą klapą z zamkiem zatraskowym.

Dlaczego wysokie FAKRO LWK Plus to optymalny wybór?

DEDYKOWANE DO WYSOKICH WNĘTRZ

Standardowe schody sięgają do 280 cm. Ten wariant wyposażony jest w dłuższą drabinkę, zaprojektowaną rygorystycznie pod kątem stabilności w wysokich pomieszczeniach (do 305 cm wysokości od podłogi do sufitu), bez chwiania się i uginania podczas wchodzenia na strych.

IZOLACJA TERMICZNA (UW=1,1)

Wysokie pomieszczenia to zazwyczaj więcej ogrzanego powietrza uciekającego do góry. LWK Plus skutecznie blokuje ten proces. Zastosowana w nich termoizolacyjna klapa o grubości 3,6 cm (wypełniona styropianem) wsparta wbudowaną uszczelką obwodową gwarantuje doskonałą szczelność całego otworu 60x130.

NIEWIDOCZNE WYKOŃCZENIE

Nie pozwól, aby schody dominowały w Twoim wnętrzu. Biała, gładka płyta HDF (obustronna) oraz ukryty zamek zatrzaskowy sprawiają, że ogromna klapa 60x130 perfekcyjnie wkomponowuje się w jasny sufit, pozostając całkowicie dyskretną i estetyczną powierzchnią.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Wchodzenie na wysokość trzech metrów wymaga stabilności. Drabinka wytrzymuje obciążenie do 160 kg. Model Plus w standardzie dostarcza wszystko, czego potrzebujesz: antypoślizgowe, profilowane stopnie, stabilizujące podłogę stopki z tworzywa oraz czerwoną poręcz asekuracyjną.

Parametry techniczne dla rozmiaru 60x130 / do 305 cm

Poniższa tabela odnosi się bezpośrednio do przedłużonej wersji **60x130 cm do wys. 305 cm**. Pamiętaj, że wartości te oznaczają **docelowy wymiar otworu w stropie**. Fizyczna, drewniana skrzynka schodów jest fabrycznie zmniejszona (o około 2 cm z każdego boku), aby zapewnić ekipie montażowej odpowiedni luz na włożenie konstrukcji i precyzyjne operowanie klinami.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	60 x 130 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	305 cm (z możliwością skrócenia)
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)	1,1 W/m ² K
Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu)	ok. 175 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Szerokość stopnia	34 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

Porada Eksperta: O czym pamiętać instalując schody na wysokości 3 metrów?

Montaż długiej drabiny przeznaczonej do wysokich wnętrz wymaga szczególnej dbałości o stabilność. Ponieważ drabina opiera się o posadzkę, kluczowe jest prawidłowe wyznaczenie kąta jej docięcia, zgodnie z dołączoną tabelą producenta. Pozwoli to równomiernie rozłożyć obciążenia wnoszącego i zapobiegnie "ugięciom" na tak długim ramieniu. Dołączone do kompletu stopki ochronne należy zamontować bezwzględnie, aby usztywnić kontakt z podłożem.

Ze względu na duży otwór 60x130, pamiętaj też o termice. Długi obwód skrzynki uszczelniony samą pianką PUR prędzej czy później stworzy mostki termiczne. Do profesjonalnej i trwałej instalacji zalecamy **zestaw izolacyjny FAKRO LXD**. Wełna owcza z tego systemu elastycznie wypełnia przestrzeń dylatacyjną, oddycha i trwale blokuje ucieczkę ciepła.

Często zadawane pytania (FAQ)

Moje pomieszczenie ma 295 cm. Czy te schody będą pasować?

Oczywiście. Schody dedykowane są do maksymalnej wysokości 305 cm, natomiast każdy z modeli można w prosty i precyzyjny sposób dociąć piłą ręczną do niższych wartości (np. 295 cm, 290 cm). Po cięciu na końcu drabiny nakłada się dołączone stopki, maskujące miejsce podziału.

Czy odległość zamachowa drabinki jest większa niż w zwykłych schodach?

Tak. Ze względu na przedłużoną konstrukcję drabiny do obsługi wysokości ponad 3 metrów, odległość zamachowa wariantu 305 cm wynosi około 175 cm (jest to dystans potrzebny do swobodnego rozwinięcia i złożenia drabiny). Należy to uwzględnić, jeśli korytarz lub wiatrołap jest wyjątkowo wąski.

Czy te schody również mają białą klapę jak wersje standardowe?

Tak, ten model to pełnoprawny przedstawiciel linii LWK Plus. Mimo zwiększonej drabinki, kłapa z obu stron pozostaje gładka, estetyczna i fabrycznie wykończona białą płytą HDF. Nie trzeba jej szpachlować ani malować.

Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl

Zadbaj o maksymalny komfort wejścia, ocieplenie dużego otworu i eleganckie wykończenie swojego wysokiego sufitu.

» Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (kątowniki szybkiego montażu LXX, zestawy wełny LXD oraz białe listwy LXL) Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu!