

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-fakro-lwk-plus-60x140-cm-p-3298.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 60X140 cm

| | |
|-----------------|------------------------|
| Cena brutto | 817,00 zł |
| Cena netto | 664,23 zł |
| Cena poprzednia | 1 088,55 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 14 dni |
| Kod producenta | LWK |

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 60x140 cm / Wysokość 305 cm

WYMIAR OTWORU: 60X140 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Sięgaj wyżej bez utraty komfortu. **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 60x140 cm (wersja dla wysokości do 305 cm)** to najbardziej zaawansowane rozwiązanie do wysokich pomieszczeń. Idealnie sprawdzają się w loftach, starych kamienicach czy wysokich garażach. Szerokość 60 cm ułatwia montaż pomiędzy standardowymi krokiewiami, natomiast ekstremalna długość skrzynki (140 cm) pozwala zrekompensować wydłużoną drabinkę, gwarantując najłagodniejszy i najbezpieczniejszy kąt wejścia na wysokość ponad 3 metrów. Dodatkowo model zapewnia świetną izolację ($U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) dzięki 3,6 cm ocieplanej, białej klapie.

Dlaczego wysokie FAKRO LWK 60x140 cm to inżynierski majstersztyk?

ZAPROJEKTOWANE DO WYSOKICH SUFITÓW

Tradycyjne schody kończą się na 280 cm. Ten wariant to specjalna, przedłużona drabinka przeznaczona do pomieszczeń osiagających nawet 305 cm. Mimo długiego ramienia, zachowuje ona maksymalną sztywność i stabilność, eliminując niebezpieczne chwanie się podczas wnoszenia ciężarów.

NAJŁAGODNIEJSZE WEJŚCIE

Wysoka drabina wymaga odpowiednio długiego otworu, by wejście nie przypominało wspinaczki na ścianę. Dzięki długości skrzynki aż 140 cm, kąt nachylenia schodów jest zoptymalizowany. Wchodzenie jest niesamowicie łagodne, co drastycznie podnosi Twoje bezpieczeństwo.

IZOLACJA TERMICZNA (UW=1,1)

Wysokie pomieszczenia gromadzą ogrzane powietrze tuż pod sufitem, dlatego szczelność otworu to podstawa. Termoizolacyjna klapa (3,6 cm grubości, wypełniona styropianem) w połączeniu z systemową uszczelką obwodową eliminuje straty ciepła i przedmuchy chłodnego wiatru ze strychu.

ESTETYKA I WSPOMAGANIE OBSŁUGI

Wysoka i długa na 1,4 metra klapa wyposażona jest w wyważony układ siłowników i zawiasów, dzięki czemu jej rozkładanie do samej podłogi nie wymaga użycia siły. Od strony pomieszczenia schody wykończone są gładką, estetyczną płytą w białym kolorze z ukrytym, wewnętrznym zamkiem.

Parametry techniczne dla rozmiaru 60x140 / 305 cm

Poniższa tabela odnosi się bezpośrednio do przedłużonej wersji **60 x 140 cm (wys. do 305 cm)**. Prezentowane poniżej wymiary to **docelowy wymiar otworu w stropie**, jaki musisz przygotować. Pamiętaj, że z uwagi na konieczność prawidłowego wypoziomowania ramy schodów, ich fizyczna, drewniana skrzynka jest fabrycznie pomniejszona (o ok. 2 cm z każdego boku).

| | |
|--|----------------------------------|
| Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość) | 60 x 140 cm |
| Maksymalna wysokość pomieszczenia | 305 cm (z możliwością skrócenia) |
| Współczynnik przenikania ciepła (Uw) | 1,1 W/m ² K |
| Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu) | ok. 175 cm |
| Wysokość drewnianej skrzynki | 14 cm |
| Szerokość stopnia / Szerokość drabinki | 34 cm / 38 cm |
| Maksymalne obciążenie | 160 kg |

Porada Eksperta: Rozwiąż problem izolacji przy wielkim otworze

Montaż modelu o wymiarach 60x140 w suficie o wysokości ponad 3 metrów to specyficzne zadanie dla instalatora. Z uwagi na długość skrzynki (ponad 4 metry bieżące obwodu do ocieplenia), użycie wyłącznie zwykłej pianki poliuretanowej (PUR) jest bardzo ryzykownym krokiem. Pianka w długich szczelinach stropowych jest podatna na pękanie pod wpływem naturalnej "pracy" więźby dachowej, co po kilku latach stworzy nieszczelności i mostki cieplne.

Absolutnie polecamy dokupienie **zestawu izolacyjnego FAKRO LXD**. Trwałe warkoczki z naturalnej owczej wełny elastycznie wpasowują się w szczeliny dylatacyjne, idealnie amortyzując ruchy ramy i skutecznie blokując przemarzanie. Użycie zestawu LXD pozwala na bezproblemową i najszczelniejszą integrację wysokich schodów z izolacją Twojego stropu.

Często zadawane pytania (FAQ)

Co jeśli wysokość mojego pomieszczenia wynosi np. 295 cm?

Schody FAKRO LWK Plus są zaprojektowane do intuicyjnego skracania. Najniższy moduł drewnianej drabinki docina się zgodnie z prostą tabelą zawartą w instrukcji. Na ucięte krawędzie zakłada się brązowe, estetyczne stopki ochronne, które znajdują się w komplecie. Drabinka będzie wtedy idealnie przylegać do podłogi.

Czy długa i przedłużona drabinka nie będzie się zbytnio uginać?

Nie. Konstruktorzy FAKRO zastosowali pogrubione policzki boczne dla modeli obsługujących wysokość powyżej 280 cm. Drabina wytrzymuje stabilny nacisk do 160 kg, gwarantując poczucie pewności na każdym kroku podczas wnoszenia cięższych przedmiotów.

Czy otwarcie klapy z wysokości 3 metrów nie jest problematyczne?

Do zestawu dołączony jest długi drążek operacyjny zakończony kwadratowym zaczepem. Po przekręceniu zamka w klapie na suficie, siłowniki przytrzymują jej ciężar i powoli pozwalają na otwarcie w dół. Dzięki przemyślanej inżynierii cały proces jest niezwykle łagodny.

Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl

Zadbaj o szczelny montaż wysokich schodów i nieskazitelną estetykę swojego sufitu, dobierając dedykowane akcesoria.

» Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (kątowniki szybkiego montażu LXX, zestawy wełny LXD oraz białe listwy LXL) Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu!