

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-firmy-fakro-lwk-plus-60x94-cm-p-3283.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 60X94 cm

Cena brutto	789,00 zł
Cena netto	641,46 zł
Cena poprzednia	1 051,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	LWK

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 60x94 cm (4-segmentowe)

WYMIAR OTWORU: 60X94 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Masz mało miejsca, a potrzebujesz bezpiecznego wejścia na strych? **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 60x94 cm** to kompaktowe mistrzostwo inżynierii. Dzięki zastosowaniu rzadko spotykanej, **4-segmentowej drabinki**, cała konstrukcja po złożeniu bez problemu chowa się w niezwykle krótkiej skrzynce (wymagającej otworu o długości zaledwie 94 cm). Są one idealne do ciasnych korytarzy, wiatrołapów czy garderób. Mimo tak małych gabarytów, schody zachowują wszystkie parametry ocieplenia ($U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) i posiadają fabrycznie białą klapę o grubości 3,6 cm.

Dlaczego 4-segmentowe FAKRO LWK Plus to idealne rozwiązanie?

NIEZRWAGIENNA KOMPAKTOWOŚĆ

Zastosowanie drabinki łamanej aż w trzech miejscach (4 segmenty) to gwarancja oszczędności miejsca na suficie. Skrzynka o długości 94 cm zmieści się tam, gdzie montaż standardowych schodów (120 cm) jest fizycznie niemożliwy, np. przy blisko ułożonych poprzecznych belkach stropowych.

DOBRA IZOLACJA TERMICZNA

Małe wymiary nie oznaczają utraty ciepła. Kłapa schodów ma 3,6 cm grubości (wypełniona styropianem termoizolacyjnym). Dodatkowo w skrzynce znajduje się wyfrezowany kanał z uszczelką obwodową, co zapewnia szczelność i izolacyjność na poziomie 1,1 W/m²K.

ESTETYCZNA, BIAŁA PŁYTA

Nie musisz tracić czasu na szpachlowanie i malowanie kłapy. W wersji LWK Plus kłapa jest fabrycznie obłożona obustronnie białą płytą HDF. Wraz z ukrytym, wewnętrznym zamkiem zatrzaskowym pozwala to na idealne zlicowanie schodów z płaszczyzną jasnego sufitu.

GOTOWE DO BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Choć składają się z czterech sekcji, są niezwykle sztywne – udźwig wynosi do 160 kg. Producent dostarcza ten model z kompletnym wyposażeniem ułatwiającym korzystanie: antypoślizgowymi, frezowanymi stopniami, ochronnymi stopkami oraz metalową poręczą asekuracyjną (w kolorze czerwonym).

Parametry techniczne dla rozmiaru 60x94 cm

Poniższa specyfikacja odnosi się bezpośrednio do wybranego przez Ciebie, kompaktowego wariantu **60 x 94 cm z drabinką 4-segmentową**. Pamiętaj, że zaprezentowane parametry to **docelowy wymiar otworu w stropie**, jaki powinieneś wytyczyć. Zewnętrzna rama skrzynki jest fabrycznie pomniejszona (o ok. 2 cm na bokach), co zapewnia wykonawcy wygodę montażu i możliwość dokładnego wypoziomowania ramy.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	60 x 94 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)	1,1 W/m ² K
Odległość zamachowa (przy rozkładaniu)	129 cm
Maksymalna odległość po rozłożeniu	120 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

Porada Eksperta: Wyzwania i zalety bardzo krótkich otworów

Montaż modelu 60x94 pozwala ocalić układ stropu tam, gdzie belkowanie poprzeczne wymusiłoby ogromne i kosztowne przeróbki więźby. Zwróć jednak uwagę, że niezwykle kompaktowy otwór (94 cm długości) w połączeniu ze standardową wysokością do 280 cm wymusza minimalnie bardziej stromy kąt nachylenia drabiny (ok. 69-71 stopni) niż w modelach o długości 120 cm. Oznacza to mniejszą "odległość zamachową" (tylko 129 cm), co jest potężnym atutem w ciasnych korytarzach, gdzie szafa lub ściana uniemożliwiłyby rozłożenie zwykłych schodów.

Każdy otwór, nawet tak mały, wymaga perfekcyjnej dylatacji. Aby uniknąć przedmuchów zimnego powietrza i zagwarantować szczelność deklarowaną przez producenta, koniecznie użyj dedykowanego **zestawu izolacyjnego FAKRO LXD** z elastyczną wełną owczą, który znacznie przewyższa jakością twardą piankę montażową.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy 4-segmentowa drabinka jest trudniejsza w rozkładaniu?

Nie. Proces rozkładania jest niezwykle zbliżony do drabinki 3-segmentowej. Zawiasy i mechanizm wspierający (sprężyny) w modelu LWK Plus są tak zestrojone, aby płynnie obsługiwać ciężar kłapy i drabiny. Rozkładanie nadal odbywa się bezpiecznie przy użyciu dołączonego drążka teleskopowego.

Czy mogę zamontować te schody, jeśli sufit ma 260 cm wysokości?

Oczywiście. Schody strychowe FAKRO są uniwersalne (do max 280 cm). W przypadku niższych pomieszczeń wystarczy dociąć ostatni, najniższy segment 4-częściowej drabiny do odpowiedniego poziomu, a następnie założyć na przycięte krawędzie dostarczone w pudełku stopki z tworzywa sztucznego.

Czy można dokupić poręcz do wersji 4-segmentowej?

Nie musisz tego robić. Metalowa, asystująca poręcz ułatwiająca wejście po stronie strychu jest już dołączona jako element wyposażenia standardowego wariantu LWK Plus, zapewniając Ci bezpieczeństwo zaraz po wyjęciu schodów z opakowania.

Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl

Zadbaj o maksymalny komfort wejścia, ocieplenie skrzynki i doskonałe wykończenie swojego sufitu.

- » Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (kątowniki szybkiego montażu LXX, zestawy izolacyjne z wełny LXD oraz białe listwy LXL) Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu!