

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-firmy-fakro-lwk-plus-70x130-cm-p-3293.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 70X130 cm

Cena brutto	780,00 zł
Cena netto	634,15 zł
Cena poprzednia	1 039,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	LWK

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 70x130 cm

WYMIAR OTWORU: 70X130 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Oto maksymalny poziom bezpieczeństwa i wygody użytkowania. **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 70x130 cm (wysokość do 280 cm)** to model oferujący największe światło przejścia. Podwyższona szerokość gwarantuje ogromną swobodę dla ramion, a przedłużony do 130 cm otwór zapewnia łagodniejszy, bardzo wygodny kąt nachylenia drabinki. To rozwiązanie idealne tam, gdzie komfort wnoszenia rzeczy gra pierwsze skrzypce. Schody te zatrzymują ciepło dzięki ocieplanej, 3,6 cm klapie i obwodowej uszczelce ($U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), a od spodu prezentują się jako idealnie gładka, biała tafla.

Czym wyróżnia się największy model FAKRO LWK Plus?

IZOLACJA I ZATRZYMYWANIE CIEPŁA

Duży otwór w stropie to potencjalnie duże ryzyko ucieczki ciepła. FAKRO zabezpiecza ten obszar klapą termoizolacyjną o grubości 3,6 cm (w tym 3 cm izolacji ze styropianu). Specjalnie zaprojektowana ościeżnica z frezem i uszczelką gwarantuje wysoką szczelność i izolacyjność na poziomie $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

ESTETYCZNA, BIAŁA KLAPA

Pomimo znacznych gabarytów (70x130), schody prezentują się niezwykle lekko. Klapa wykończona jest fabrycznie obustronnie białą płytą HDF. W połączeniu z nowoczesnym, niewidocznym zamkiem zatrzaskowym, wąż po zamknięciu licuje się z sufitem, unikając szpecenia nowoczesnych wnętrz.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

Solidna, trzysekcyjna sosnowa drabina wytrzymuje obciążenia rzędu 160 kg. Model ten z racji swojej wielkości pozwala na bardzo naturalne, niemal "schodowe" wejście na poddasze. W standardzie LWK Plus znajdziesz czerwoną, metalową poręcz asekuracyjną, antypoślizgowe stopnie i stopki wykończeniowe.

PŁYNNA OBSŁUGA DUŻEJ KLAPY

Zastosowany system zawiasów wsparty inteligentnym układem siłowników idealnie odciąża nawet tak dużą klapę. Używając dołączonego teleskopowego drążka operacyjnego, jednym płynnym ruchem opuścisz schody na podłogę. Ich składanie jest również łatwe i nie wymaga wysiłku.

Parametry techniczne dla rozmiaru 70x130 / 280 cm

Poniższa specyfikacja opisuje dokładnie parametry dla wariantu **70 x 130 cm do wys. 280 cm**. Przedstawione wymiary to **docelowy wymiar otworu w stropie**, jaki musisz przygotować. Zewnętrzne wymiary skrzynki drewnianej są celowo pomniejszone (z reguły o ok. 2 cm), co daje monterowi luz dylatacyjny konieczny do włożenia i wypoziomowania ramy.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	70 x 130 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)	1,1 W/m ² K
Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu)	156 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Szerokość stopnia / Szerokość drabinki	34 cm / 38 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

Porada Eksperta: Rozmiar 70x130 to potężny atut dla dużych przedmiotów

Decyzja o wykonaniu w stropie otworu o wymiarach 70x130 cm to krok w stronę maksymalnej funkcjonalności poddasza. Tak duży gabaryt sprawia, że kąt drabinki po rozłożeniu jest znacznie przyjaźniejszy do wchodzenia, a dodatkowa szerokość pozwala na swobodne wniesienie opon zimowych, dużych walizek czy elementów mebli, które zaklinowałyby się w standardowych otworach 60x120.

Warto jednak pamiętać, że duży obwód drewnianej skrzynki w stropie wymaga rzetelnego ocieplenia, aby nie tworzyć ubytków termicznych. Do tak dużych schodów bezwzględnie zalecamy zastosowanie systemowego **zestawu izolacyjnego FAKRO LXD**. Użycie zawartej w nim owczej wełny doskonale niweluje wszelkie mostki cieplne, elastycznie reagując na delikatną pracę drewna ościeżnicy, co jest ogromną przewagą nad sztywną, pękającą z czasem pianką montażową.

Często zadawane pytania (FAQ)

Co zrobić, jeśli mój strop jest niżej niż deklarowane 280 cm?

Dopasowanie drabiny na mniejszą wysokość (np. do pomieszczenia o wysokości 265 cm) jest w pełni przewidziane przez producenta. Wystarczy podciąć najniższy moduł drabinki zgodnie z instrukcją, a następnie osadzić na jej końcach dołączone do schodów brązowe stopki z tworzywa, które wyrównają i zamaskują miejsce docinania.

Czy biała kłapa ulega żółknięciu z biegiem czasu?

Kłapy w serii LWK Plus obite są bardzo trwałą płytą HDF. Jest to materiał charakteryzujący się wysoką odpornością na odbarwienia. Zachowuje swój pierwotny, estetyczny wygląd bez konieczności regularnego przemalowywania.

Czy mogę obudować tak duży otwór barierką od góry?

Oczywiście. Mając na uwadze dużą powierzchnię otworu na strychu, montaż drewnianej barierki górnej jest silnie rekomendowany. Do tego wymiaru schodów idealnie pasuje barierka FAKRO LXB-P, która skutecznie chroni przed przypadkowym obsunięciem się do otworu.

Skompletuj profesjonalny system z nasedachy.pl

Zadbaj o maksymalny komfort, poprawną izolację cieplną i pełne wykończenie wizualne swojego sufitu.

Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (kątowniki montażowe LXX, ciepłe zestawy wełny LXD oraz dedykowane, białe listwy maskujące LXL-PVC) Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu!