

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-fakro-lwk-plus-70x140-cm-p-3300.html>



## Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 70X140 cm

Cena brutto	<b>826,00 zł</b>
Cena netto	<b>671,54 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>1 100,85 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Kod producenta	<b>LWK</b>

### Opis produktu

## Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 70x140 cm / Wysokość 305 cm

WYMIAR OTWORU: 70X140 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Przedstawiamy produkt do zadań specjalnych. **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 70x140 cm (wersja dla wysokich pomieszczeń do 305 cm)** to absolutnie największy i najbardziej komfortowy model z tej serii. Został stworzony z myślą o wysokich sufitach (lofty, garaże, kamienice), gdzie stabilność długiej drabiny jest kluczowa. Ogromny otwór w stropie pozwala na zniwelowanie stromości przedłużonej drabiny, oferując najłagodniejszy kąt wchodzenia ze wszystkich dostępnych opcji, co sprawia, że wnoszenie gabarytów na wysokość 3 metrów staje się wygodne i bezpieczne. Całość gwarantuje doskonałą izolację termiczną ( $U_w=1,1$ ) dzięki 3,6 cm białej, ocieplanej klapie.

### Dlaczego ten kolosalny model FAKRO LWK to inżynierski ideał?

#### DEDYKOWANE DO WYSOKICH SUFITÓW

Zwykłe schody po prostu nie sięgną podłogi w wysokim domu (powyżej 280 cm). Ten wariant posiada specjalnie przedłużoną, pogrubioną w policzkach drewnianą drabinkę, która gwarantuje maksymalną sztywność i stabilność podczas wejścia aż do 305 cm od posadzki do sufitu.

## NAJŁAGODNIEJSZE, SZEROKIE WEJŚCIE

Wysoka drabina wymaga odpowiednio długiego otworu, aby zminimalizować jej stromość. Długość skrzynki aż 140 cm optymalizuje kąt nachylenia, a szerokość 70 cm daje niesamowitą swobodę ramion, czyniąc wchodzenie z towarami niezwykle łagodnym, naturalnym i bezpiecznym.

## IZOLACJA TERMICZNA (UW=1,1)

Wielki otwór to potencjalnie wielkie straty ciepła. FAKRO zabezpieczyło go perfekcyjnie. Termoizolacyjna klapa (3,6 cm grubości, wypełniona styropianem) w połączeniu z systemową uszczelką obwodową eliminuje straty ciepła i przedmuchy chłodnego wiatru ze strychu.

## ESTETYKA I WSPOMAGANIE OBSŁUGI

Mimo ogromnych rozmiarów, klapa 70x140 nie przytłacza wnętrza. Fabrycznie obustronnie biała płyta HDF z ukrytym zamkiem zatrzaskowym idealnie licuje się z sufitem. Specjalny, wzmocniony system siłowników całkowicie odciąża jej ciężar podczas płynnego rozkładania za pomocą drążka.

## Parametry techniczne dla rozmiaru 70x140 / do 305 cm

Poniższa specyfikacja odnosi się bezpośrednio do potężnego, przedłużonego wariantu **70 x 140 cm do wys. 305 cm**. Wartości w tabeli określają **docelowy wymiar otworu w stropie**, jaki należy przygotować. Rzeczywiste, zewnętrzne wymiary drewnianej skrzynki schodów są fabrycznie zmniejszone (o ok. 2 cm), co umożliwia bezstresowe wsunięcie ościeżnicy i jej wyregulowanie przy pomocy klinów dystansowych.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	70 x 140 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	305 cm (z możliwością skrócenia)
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Odległość zamachowa (przy rozkładaniu 3m drabinki)	ok. 175 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Szerokość stopnia / Szerokość drabinki	34 cm / 38 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

## Porada Eksperta: Wyzwania podczas montażu na wysokim suficie

Montaż potężnej ościeżnicy 70x140 w pomieszczeniach o wysokości ponad 3 metrów wymaga od instalatora precyzji. Ponieważ na drabinę działają duże siły ugięciowe, kluczowe jest idealne docięcie jej dolnego segmentu pod odpowiednim kątem (zgodnie z tabelą) i nabicie dołączonych stoppek maskujących z tworzywa. Gwarantuje to oparcie całą płaszczyzną stopki o podłogę, a nie jej krawędzią.

Drugą absolutnie krytyczną sprawą jest termoizolacja ponad 4 metrów bieżących obwodu skrzynki! Wypełnianie szczeliny dylatacyjnej najtańszą pianką poliuretanową to krótka droga do pęknięć spowodowanych naturalną pracą wysokiego budynku. Aby trwale zablokować przedmuchy i mostki cieplne, rekomendujemy wykorzystanie **zestawu izolacyjnego FAKRO LXD**. Specjalne warkoczki z owczej wełny elastycznie absorbują drgania ramy, na zawsze chroniąc krawędzie Twojego sufitu przed zjawiskiem przemarzania.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Co jeśli mój sufit znajduje się na wysokości np. 290 cm?

Bez obaw. Schody FAKRO do 305 cm posiadają przemyślany system regulacji wysokości. Wystarczy podciąć najniższy moduł drewnianej drabinki piłą, a następnie założyć estetyczne, brązowe stopki z PVC (w zestawie), które niwelują ewentualne nierówności cięcia i mocno stabilizują drabinę na podłodze.

### Czy przy 3-metrowej, szerokiej drabinie nie potrzebuję dodatkowych zabezpieczeń?

Model LWK Plus wyposażony jest fabrycznie w boczną, asystującą poręcz metalową w kolorze czerwonym. Niemniej jednak, z uwagi na tak ogromny otwór w stropie, dla ochrony domowników i bawiących się dzieci, gorąco zalecamy montaż dodatkowej, górnej barierki ochronnej FAKRO LXB-P dookoła wjazdu na strychu.

### Czy otwieranie i zamykanie tak potężnej kłapy jest trudne?

W ogóle. Inżynierowie FAKRO odpowiednio skalibrowali mechanizmy odciążające (system zawiasów i siłowników) specjalnie dla tej przedłużonej i cięższej wersji. Dzięki temu operowanie kłapą za pomocą teleskopowego drążka z podłogi jest bezwysiłkowe, płynne i całkowicie kontrolowane.

---

## Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl

Zadbaj o sztywny i całkowicie bezpieczny montaż wielkich schodów, korzystając z dedykowanych rozwiązań.

- » Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (w tym kątowniki szybkiego montażu LXX, zestawy wełny LXD oraz białe listwy sufitowe LXL-PVC) Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu!