

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-fakro-lwk-plus-80x120-cm-p-3295.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 80X120 cm

Cena brutto	886,00 zł
Cena netto	720,33 zł
Cena poprzednia	1 180,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	LWK

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 80x120 cm

WYMIAR OTWORU: 80X120 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Wykorzystaj maksymalną przestrzeń w świetle wejścia. **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 80x120 cm** to bezkompromisowy model o ponadprzeciętnej szerokości. Ogromny otwór w stropie daje nieograniczoną swobodę ruchu barków, umożliwiając bezpieczne przenoszenie nawet najbardziej nieporęcznych ładunków, takich jak masywne pudła czy drobne meble. Pomimo tak dużych gabarytów, schody zachowują doskonale parametry termoizolacyjne ($U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) dzięki 3,6 cm klapie ze styropianem i uszczelce obwodowej, a po zamknięciu ukrywają się w suficie pod postacią eleganckiej, białej tafli.

Dlaczego ekstremalnie szeroki model FAKRO LWK Plus to doskonały wybór?

DOBRA IZOLACJA TERMICZNA

Szeroki właz strychowy to miejsce potencjalnej ucieczki energii, dlatego FAKRO zadbało o jego zabezpieczenie. Klapa grubości 3,6 cm (w 100% wypełniona płytą styropianową) w połączeniu z systemową uszczelką obwodową eliminuje przedmuchy wiatru i pozwala na zachowanie ciepła w domu ($U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).

ESTETYCZNA, BIAŁA KLAPA

Ogromna pokrywa 80x120 cm musi wyglądać nienagannie. Model LWK Plus wyposażono w obustronnie gładką, białą płytę HDF. Niewidoczny, zatrzaskowy zamek eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych rygli. Po złożeniu drabinki zyskujesz czystą i gładką powierzchnię sufitu.

NIEZRWYBNA, WYNYNY KOMFORT UŻYTKOWANIA

Drewniana drabinka o 3 segmentach poradzi sobie ze statycznym obciążeniem do 160 kg. Jednak to wolna przestrzeń po obu stronach schodów tworzy prawdziwą różnicę – wnoszenie gabarytów jest niezwykle łatwe. W zestawie otrzymujesz też czerwoną metalową poręcz i antypoślizgowe stopnie.

ZASKAKUJĄCO ŁATWA OBSŁUGA

Można by pomyśleć, że klapa 80x120 cm jest niezwykle ciężka do zamknięcia. Nic bardziej mylnego. Inżynierijnie zestrojony układ zawiasów i odciążających sprężyn sprawia, że wystarczy lekki ruch dołączonym drążkiem teleskopowym, by otworzyć lub szczelnie zatrzasknąć schody.

Parametry techniczne dla rozmiaru 80x120 cm

Poniższe dane techniczne odnoszą się bezpośrednio do wybranego, najszerszego wariantu **80 x 120 cm**. Przedstawione wartości określają **docelowy wymiar otworu w stropie**, jaki powinieneś wykuć lub wymierzyć podczas deskowania. Ościeżnica schodów jest produkcyjnie o 2 cm mniejsza (wymiar zewnętrzny skrzynki to ok. 78x118 cm), co daje konieczny luz montażowy niezbędny do wypoziomowania konstrukcji.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	80 x 120 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)	1,1 W/m ² K
Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu)	156 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Szerokość stopnia / Szerokość drabinki	34 cm / 38 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

Porada Eksperta: O czym należy pamiętać przy szerokości 80 cm?

Wymiar 80x120 cm to gwarancja fantastycznej swobody, ale niesie ze sobą istotne wyzwanie konstrukcyjne. Standardowy rozstaw krokwi i belek stropowych w polskich domach wynosi zazwyczaj od 60 do 70 centymetrów, a w domach z wiązarów prefabrykowanych ok. 90 cm. Przed zakupem schodów o szerokości 80 cm upewnij się u swojego cieśli, czy belki stropowe w Twoim domu mają wystarczający rozstaw (min. 80 cm luzu). Jeśli nie – konieczne będzie wykonanie tzw. "wymianu" ciesielskiego, co jest standardową, lecz dodatkową operacją przy montażu.

Duża przestrzeń w stropie wymaga również perfekcyjnej izolacji. Aby zapobiec przemarzaniu płyty sufitowej wokół tak obszernej ościeżnicy, zastosuj profesjonalny **zestaw izolacyjny FAKRO LXD**. Owcza wełna użyta w tym systemie perfekcyjnie wpasowuje się w powstałe luki dylatacyjne i, w przeciwieństwie do pianki PUR, trwale zachowuje właściwości termoizolacyjne.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy można wyregulować drabinkę pod niższy sufit?

Tak. Do schodów dołączone są brązowe, zabezpieczające stopki z tworzywa sztucznego. Wystarczy precyzyjnie przyciąć najniższy segment sosnowej drabinki zgodnie z poleceniami w instrukcji obsługi, a następnie nabić stopki. Ukryją one cięcie i zagwarantują solidne podparcie schodów o podłogę.

Czy przy tak dużej klapie zamek poradzi sobie z utrzymaniem jej w suficie?

Mechanizm stosowany w schodach LWK Plus został rygorystycznie przetestowany pod kątem obciążeń własnych. Specjalne zamki zatrzaskowe oraz zestaw potężnych sprężyn przy zawiasach ściśle dociskają i blokują klapę w pozycji zamkniętej, gwarantując jej przyleganie do uszczelki bez zjawiska "opadania".

Czy można kupić maskownice wykańczające do tego wymiaru?

Tak. FAKRO produkuje systemowe listwy LXL-PVC lub LXL-W dla pełnej gamy rozmiarowej. Pamiętaj, aby przy zamówieniu dobrać listwy dopasowane dokładnie pod ten największy gabaryt, by estetycznie wykończyć szczelinę wzdłuż białego sufitu.

Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl

Zadbaj o maksymalny komfort wejścia, ocieplenie dużego otworu i eleganckie wykończenie swojego sufitu.

- » Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (w tym kątowniki szybkiego montażu LXX, zestawy wełny LXD oraz białe listwy LXL) Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu!