

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-firmy-fakro-lwl-extra-60x120-cm-p-3304.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWL Extra 60X120 cm

Cena brutto **1 186,00 zł**

Cena netto **964,23 zł**

Cena poprzednia **~~1 580,55 zł~~**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **10 dni**

Kod producenta **LWL**

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWL Extra 60x120 cm

WYMIAR OTWORU: 60X120 CM

PODW&OACUTE;JNA USZCZELKA

Postaw na bezkompromisowy komfort i najwyższą klasę energooszczędności. **Schody strychowe FAKRO LWL Extra w rozmiarze 60x120 cm** to zaawansowany konstrukcyjnie model, stworzony z myślą o domach nowoczesnych i poddanych termomodernizacji. Wyróżniają się supertermoizolacyjną klapą o grubości aż 5,6 cm oraz systemem dwóch uszczelki obwodowych, co pozwala osiągnąć rewelacyjny współczynnik przenikania ciepła $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$. Wybierając wariant LWL Extra, inwestujesz nie tylko w niższe rachunki za ogrzewanie, ale również w niespotykaną lekkość obsługi dzięki wbudowanemu mechanizmowi wspomagającemu rozkładanie drabinki.

Co sprawia, że model LWL Extra to standard Premium?

SUPERTERMOIZOLACJA $U_w = 0,74$

Model LWL Extra drastycznie redukuje straty ciepła w domu. Pokrywa typu "sandwich" o grubości 5,6 cm skrywa w sobie grubą, 5-centymetrową warstwę czystego styropianu. W połączeniu z dwiema uszczelkami obwodowymi w skrzynce schody spełniają rygorystyczne normy budowlane i gwarantują najwyższą, 4. klasę szczelności.

MECHANIZM ODCIĄŻAJĄCY DRABINĘ

Koniec z siłowaniem się przy rozkładaniu ciężkich drewnianych segmentów. Model LWL Extra posiada fabrycznie wbudowany mechanizm wspomagający. Sprawia on, że kłapa z drabinką opuszcza się w sposób w pełni kontrolowany i lekki, a przy składaniu konstrukcja staje się niebywale lekka dla użytkownika.

DWIE PORĘCZE W ZESTAWIE

Bezpieczeństwo na schodach LWL Extra zostało podniesione na najwyższy poziom. Zamiast standardowej jednej poręczy, producent wyposażył ten model w dwie metalowe poręcze boczne zamontowane na segmentach drabiny. Zapewniają one stabilny chwyt dla obu dłoni na każdym etapie wchodzenia i schodzenia.

ESTETYKA I SZYBKI MONTAŻ

Schody trafiają do Ciebie kompletnie zmontowane i gotowe do instalacji. Obustronnie biała, gładka kłapa idealnie licuje się z jasnym sufitem i nie wymaga malowania. Innowacyjny system montażu na tzw. "klik" pozwala na proste i szybkie zaczepienie kłapy o ościeżnicę bez użycia narzędzi.

Specyfikacja techniczna LWL Extra 60x120 cm

Prezentowane parametry dotyczą rozmiaru handlowego **60 x 120 cm** (jest to zalecany wymiar otworu, jaki należy przygotować w stropie) dla maksymalnej wysokości pomieszczenia **280 cm**.

Współczynnik przenikania ciepła schodów (Uw)	0,74 W/m ² K
Grubość kłapy / Grubość izolacji termicznej	5,6 cm / 5 cm
System uszczelnień w skrzynce	2 uszczelki obwodowe (klasa szczelności 4)
Mechanizm wspomagania obsługi	Tak (wbudowany układ odciążający)
Ilość poręczy bocznych	2 sztuki (metalowe, czerwone)
Maksymalne obciążenie statyczne	160 kg
Odległość zamachowa / po rozłożeniu drabinki	156 cm / 120 cm
Elementy wykończenia dolnego	Stopki plastikowe chroniące podłogę

Porada Eksperta: Dlaczego warto dopłacić do modelu LWL Extra?

Klasyczne schody strychowe charakteryzują się współczynnikiem U_w na poziomie około 1,1. Wybór modelu LWL Extra ($U_w = 0,74$) oznacza zatrzymanie o ponad 30% więcej ciepła uciekającego w stronę nieogrzewanego poddasza. Różnicę odczujesz natychmiast – znika nieprzyjemne zjawisko "ciągnięcia chłodu" z okolic włazu, a temperatura w pomieszczeniu pod schodami staje się stabilna.

Żeby w pełni wykorzystać ten potężny potencjał izolacyjny, sam montaż skrzynki w stropie musi być idealny. Stanowczo odradzamy stosowanie zwykłej pianki montażowej, która z czasem kruszeje i pęka. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie profesjonalnego, systemowego **zestawu izolacyjnego FAKRO LXD**. Warkocz z naturalnej wełny owczej oraz kołnierze paroszczelne doskonale eliminują mostki termiczne w dylatacji wokół ościeżnicy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę samodzielnie skrócić drabinę do niższego pomieszczenia?

Tak, jak najbardziej. Schody LWL Extra są fabrycznie przystosowane do pomieszczeń o maksymalnej wysokości 280 cm. Jeśli Twój sufit znajduje się niżej (np. na wysokości 260 cm), dolny segment drabinki należy dociąć zgodnie z instrukcją. Dołączone do zestawu stopki ochronne estetycznie zamaskują linię cięcia i zabezpieczą podłogę.

Czym model LWL Extra różni się od popularnego modelu LWK Plus?

Model LWL Extra oferuje znacznie wyższy standard wykonania: posiada grubszą klapę (5,6 cm zamiast 3,6 cm), dwie uszczelki zamiast jednej (co obniża U_w z 1,1 do 0,74), dwie poręcze boczne w standardzie oraz najważniejsze – wbudowany mechanizm odciążający drabinę, którego nie ma w serii LWK.

Czy białą klapę schodów można pomalować na inny kolor?

Tak. Gładka, biała płyta HDF stanowi świetną powierzchnię podkładową. Jeśli Twój sufit ma inny odcień (np. szary lub beżowy), klapę schodów można delikatnie zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym, odpylić i pomalować standardową farbą ścienną akrylową lub lateksową.

Skompletuj profesjonalny system montażowy

Zadbaj o całkowitą szczelność i nienaganną estetykę sufitu wokół schodów LWL Extra, wybierając sprawdzone dodatki.

» Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (kątowniki szybkiego montażu LXX, zestawy wełny LXD oraz białe listwy wykończeniowe LXL) Napisz do nas po darmową wycenę zestawu LWL Extra!