

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-firmy-fakro-super-thermo-lwt-70x130cm-wysokosc-280cm-p-9068.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO Super Thermo LWT 70x130cm wysokość 280cm

Cena brutto	1 637,44 zł
Cena netto	1 331,25 zł
Cena poprzednia	2 183,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	LWF

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE DREWNIANE FAKRO SUPER THERMO LWT 70X130 CM &NDASH; DŁUŻSZY CIEPŁY WYŁĄZ

FAKRO LWT Super Thermo 70x130/280 cm to drewniane schody strychowe 3-segmentowe dla osób, które chcą wygodniejszego, dłuższego wejścia na poddasze i bardzo dobrej ochrony przed stratami ciepła. Model ma termoizolacyjną klapę 8 cm, 3 uszczelki, współczynnik $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, drewnianą drabinę, poręcz, antypoślizgowe stopnie i maksymalną wysokość pomieszczenia 280 cm.

✓ OTWÓR: 70X130 CM
USZCZELKI

■ KLAPA 8 CM ✓ 3 SEGMENTY ✓ 3

FAKRO Super Thermo LWT 70x130/280 cm to bardzo ciepłe, drewniane schody strychowe do otworu 70x130 cm. Ten wariant wybierz wtedy, gdy potrzebujesz wygodnego, dłuższego wyłazu, stabilnej konstrukcji 3-segmentowej i skutecznej izolacji między ogrzewanym domem a nieogrzewanym poddaszem.

Schody strychowe drewniane FAKRO Super Thermo LWT 70x130 cm to produkt przeznaczony do budynków, w których

dostęp na strych ma być nie tylko praktyczny, ale również bardzo dobrze ocieplony. Rozmiar 70x130 cm zapewnia wygodne wejście na poddasze, a dodatkowe 10 cm długości w stosunku do popularnych krótszych formatów może poprawić komfort użytkowania w codziennych sytuacjach.

Ten wariant dobrze pasuje do domów jednorodzinnych, korytarzy, holi, garderób, garaży, kotłowni, pomieszczeń gospodarczych i technicznych. Sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy strych służy do przechowywania rzeczy sezonowych, dekoracji, walizek, narzędzi lub lekkich materiałów domowych, a wejście powinno być wygodne i dobrze zaizolowane.

Kluczową przewagą modelu jest **współczynnik przenikania ciepła $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$** . W połączeniu z klapą o grubości **8 cm**, trzema uszczelkami i izolacyjnym wypełnieniem kłapy schody pomagają ograniczać ucieczkę ciepła przez sufit. To ważne w domach, gdzie nad pomieszczeniem znajduje się zimny, nieogrzewany strych.

Dlaczego FAKRO LWT Super Thermo 70x130 cm to dobry wybór do domu energooszczędnego?

● BARDZO DOBRA IZOLACYJNOŚĆ $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$

Niski współczynnik U pomaga ograniczać straty ciepła przez wyłaz strychowy. To szczególnie ważne w pomieszczeniach ogrzewanych, nad którymi znajduje się nieogrzewane poddasze.

■ KLAPA TERMOIZOLACYJNA 8 CM

Gruba kłapa stanowi skuteczną barierę cieplną w suficie. Białe wykończenie dobrze komponuje się z wnętrzem i sprawia, że zamknięty wyłaz wygląda estetycznie.

✓ 3 USZCZELKI W SKRZYNCIE

Potrójny system uszczelnienia pomaga ograniczyć przewiewy i niekontrolowaną wymianę powietrza między częścią mieszkalną a strychem.

⚡ DŁUŻSZY OTWÓR 70X130 CM

Długość 130 cm poprawia funkcjonalność wejścia. To dobry wybór, gdy chcesz wygodniej korzystać ze strychu i mieć więcej przestrzeni podczas wchodzenia.

???? DREWNIANA DRABINKA 3-SEGMENTOWA

Składana drabinka drewniana dobrze pasuje do domowego użytkowania. Po zamknięciu chowa się w skrzynce, a pomieszczenie pozostaje uporządkowane.

✓ PORĘCZ I ANTYPOŚLIZGOWE STOPNIE

Poręcz oraz profilowane stopnie zwiększają wygodę korzystania. To istotne, gdy na strych wchodzi się po kartony, dekoracje, walizki lub rzeczy sezonowe.

Dla kogo są schody FAKRO Super Thermo LWT 70x130/280 cm?

DLA OSOBY, KTÓREJ CHCĄ DŁUŻSZEGO I WYGODNIEJSZEGO WEJŚCIA

Wariant 70x130 cm polecamy klientom, którzy chcą wygodniejszego dostępu na poddasze i mają możliwość wykonania dłuższego otworu w stropie. Ten rozmiar dobrze sprawdza się tam, gdzie strych nie jest tylko awaryjnym wejściem, ale praktyczną przestrzenią do przechowywania.

To dobry wybór do domów energooszczędnych, nowych budynków jednorodzinnych oraz modernizowanych obiektów, w których liczy się szczelność, ograniczenie strat ciepła i komfort użytkowania.

DLA POMIESZCZEŃ O WYSOKOŚCI DO 280 CM

FAKRO LWT Super Thermo 70x130/280 cm jest przeznaczone do pomieszczeń o maksymalnej wysokości 280 cm. Przed zakupem warto zmierzyć wysokość od gotowej podłogi do gotowego sufitu oraz sprawdzić miejsce potrzebne do rozłożenia drabinki.

Schody FAKRO LWT Super Thermo 70x130 z dostawą w całej Polsce

WYSYŁKA NA BUDOWĘ, DO DOMU LUB FIRMY – OBSŁUGA INWESTORA W Z CAŁEGO KRAJU

Schody strychowe drewniane FAKRO Super Thermo LWT 70x130/280 cm możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski. Realizujemy wysyłki m.in. do takich miast jak **Warszawa, Wysokie Mazowieckie, Białystok, Łomża, Ostrołęka, Siedlce, Węgrów, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce i Katowice.**

Przy zamówieniu online warto podać dokładny wymiar otworu 70x130 cm, wysokość pomieszczenia, rodzaj stropu i miejscowość dostawy. Dzięki temu łatwiej potwierdzić właściwy wariant, termin wysyłki oraz bezpieczny transport produktu.

Najważniejsze parametry FAKRO LWT Super Thermo 70x130/280 cm

Typ produktu	Schody strychowe drewniane, składane, 3-segmentowe
Producent	FAKRO
Model	LWT Super Thermo
Linia	GREENSTEP
Rozmiar handlowy / otwór w stropie	70x130 cm
Wersja wysokościowa	70x130/280 cm
Minimalna wysokość pomieszczenia	235 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Wysokość skrzynki	22 cm
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Materiał drabinki	Drewno sosnowe
Konstrukcja drabinki	Składana, 3-segmentowa
Liczba stopni	12 stopni
Głębokość stopnia	8 cm
Długość stopni	34 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Rodzaj klapy	Termoizolacyjna klapa sandwich, biała, wykończona obustronnie płytą HDF
Kolor klapy	Biały
Grubość klapy	8 cm / 80 mm
Grubość izolacji termicznej klapy	7,4 cm
Współczynnik przenikania ciepła schodów	$U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$
Liczba uszczeltek w skrzynce	3 uszczelki
Klasa szczelności	4. klasa szczelności
Norma szczelności	EN 12207
Zamek w klapie	Zatrząskowy
Poręcz	Tak, poręcz w zestawie
Stopki	Regulacyjne
Sposób montażu	Produkt kompletnie zmontowany, przygotowany do szybkiego montażu
Przeznaczenie	Dostęp do poddasza, strychu, przestrzeni magazynowej lub technicznej

Ważne przed zakupem: przed zamówieniem FAKRO LWT Super Thermo 70x130/280 cm sprawdź wymiar otworu 70x130 cm, wysokość pomieszczenia do 280 cm, miejsce potrzebne do rozłożenia drabinki oraz układ belek, przewodów i instalacji w stropie.

Kiedy wybrać FAKRO LWT Super Thermo 70x130 cm?

✓ GDY POTRZEBUJESZ DŁUŻSZEGO WYŁĄZU 70X130 CM

Ten wariant warto wybrać, gdy chcesz wygodnego wejścia i możesz przeznaczyć w stropie miejsce na otwór o długości 130

cm. To praktyczny format do częstszego korzystania ze strychu.

✓ GDY PODDASZE JEST NIEOGRZEWANE

Kłapa 8 cm, izolacja 7,4 cm i 3 uszczelki pomagają ograniczać straty ciepła między ogrzewanym pomieszczeniem a zimnym poddaszem.

✓ GDY LICZY SIĘ ESTETYKA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI

Drewniana drabinka 3-segmentowa, biała kłapa i poręcz tworzą funkcjonalny zestaw, który dobrze pasuje do domowego użytkowania.

Co sprawdzić przed montażem schodów FAKRO LWT 70x130/280 cm?

&HARR; WYMIAR OTWORU W STROPIE

Przygotowany otwór powinien odpowiadać wymiarowi 70x130 cm. Przed zakupem sprawdź szerokość, długość oraz położenie belek, aby uniknąć kolizji podczas montażu.

Δ WYSOKOŚĆ GOTOWEGO POMIESZCZENIA

Wariant 70x130/280 cm jest przeznaczony do wysokości maksymalnej 280 cm. Pomiar wykonuj od gotowej podłogi do gotowego sufitu.

&UARR; MIEJSCE NA ROZŁOŻENIE DRABINKI

Przed wyłazem musi pozostać wolna przestrzeń do rozłożenia drabinki. Sprawdź, czy nie koliduje ona z drzwiami, szafą, lampą, grzejnikiem lub balustradą.

PORADA EKSPERTA: 70X130 CM POZYCJONUJ JAKO DŁUŻSZY KOMFORTOWY WYŁAZ

Wariant 70x130 cm warto prezentować klientowi jako rozwiązanie dla osób, które chcą wygodniejszego dostępu do strychu i mają miejsce na dłuższy otwór. Ten rozmiar dobrze odpowiada na potrzeby domów, gdzie poddasze będzie używane jako praktyczna przestrzeń do przechowywania.

W rozmowie sprzedażowej najważniejsze są trzy argumenty: **ciepło, wygoda i stabilność**. Ciepło daje $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, kłapa 8 cm i 3 uszczelki. Wygodę daje otwór 70x130 cm. Stabilność i codzienną funkcjonalność zapewnia drewniana drabinka 3-segmentowa z poręczą.

Przy sprzedaży internetowej ten produkt warto opisywać jako **dłuższe drewniane schody strychowe Super Thermo 70x130 do domu energooszczędnego**. Taka intencja pomaga odróżnić ten wariant od innych rozmiarów i zmniejsza ryzyko kanibalizacji treści.

FAKRO LWT Super Thermo 70x130 cm – opis do szybkiej decyzji zakupowej

NAJWAŻNIEJSZY ARGUMENT UŻYTKOWY: DŁUŻSZY OTWÓR

Rozmiar 70x130 cm zapewnia wygodny dostęp na strych i dobrze sprawdza się wtedy, gdy użytkownik planuje częstsze korzystanie z poddasza. To praktyczny wybór do domu jednorodzinnego.

NAJWAŻNIEJSZA PRZEWAGA TECHNICZNA: CIEPŁY WYŁAZ

Parametry $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, kłapa 8 cm, 3 uszczelki i 4. klasa szczelności odpowiadają na potrzeby klientów szukających schodów do dobrze ocieplonego domu.

Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LWT Super Thermo 70x130 cm

CZY FAKRO LWT SUPER THERMO 70X130 CM TO BARDZO CIEPŁE SCHODY STRYCHOWE?

Tak. Model ma współczynnik $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, kłapę 8 cm, izolację kłapy 7,4 cm i 3 uszczelki. To bardzo dobre parametry dla wyłazu oddzielającego część mieszkalną od zimnego strychu.

DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJE WARIANT 70X130/280 CM?

Ten wariant jest przeznaczony do pomieszczeń o maksymalnej wysokości 280 cm. Minimalna wysokość dla serii wynosi 235

cm.

JAKI OTWÓR TRZEBA PRZYGOTOWAĆ POD SCHODY?

Dla tego wariantu należy przygotować otwór 70x130 cm. Przed zakupem warto sprawdzić wymiar po wykonaniu wszystkich warstw podłogi i sufitu.

CZY SCHODY MAJĄ DREWNIANĄ DRABINKĘ?

Tak. FAKRO LWT Super Thermo 70x130/280 cm ma drewnianą, składaną drabinkę 3-segmentową przeznaczoną do domowego użytkowania.

CZY W ZESTAWIE JEST PORĘCZ?

Tak. Model jest wyposażony w poręcz, która poprawia komfort podczas wchodzenia na strych i schodzenia z poddasza.

JAKIE MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE MAJĄ TE SCHODY?

Maksymalne obciążenie wynosi 160 kg. Schody należy montować i użytkować zgodnie z zaleceniami producenta.

CZY KLAPA JEST BIAŁA?

Tak. Klapa jest biała, termoizolacyjna i wykończona płytą HDF, dzięki czemu po zamknięciu estetycznie komponuje się z sufitem.

CZY SCHODY NADAJĄ SIĘ DO DOMU ENERGOOSZCZĘDNEGO?

Tak. Dzięki niskiemu współczynnikowi U, grubej klapie i trzem uszczelkom model dobrze pasuje do domów, w których ważne jest ograniczenie strat ciepła.

CZY ROZMIAR 70X130 CM JEST DOBRY DO CZĘSTSZEJ KORZYSTANIA ZE STRYCHU?

Tak. Otwór 70x130 cm zapewnia wygodniejszy dostęp i dobrze sprawdza się tam, gdzie strych jest używany jako praktyczna przestrzeń do przechowywania.

CZY MOŻNA ZAMÓWIĆ FAKRO LWT SUPER THERMO 70X130 Z DOSTAWĄ?

Tak. Produkt można zamówić z dostawą na terenie całej Polski. Przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin wysyłki i zgodność wymiarów z przygotowanym otworem.

ZAMÓWIĆ FAKRO LWT SUPER THERMO 70X130/280 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Szukasz bardzo ciepłych, drewnianych schodów strychowych do otworu 70x130 cm? Pomożemy sprawdzić rozmiar, wysokość pomieszczenia, dostępność produktu i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz kategorię schodów strychowych