

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-firmy-fakro-super-thermo-lwt-70x140cm-wysokosc-280cm-p-9069.html>



## Schody strychowe drewniane firmy FAKRO Super Thermo LWT 70x140cm wysokość 280cm

Cena brutto	<b>1 646,66 zł</b>
Cena netto	<b>1 338,75 zł</b>
Cena poprzednia	<del>2 195,55 zł</del>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Kod producenta	<b>LWF</b>

### Opis produktu

## SCHODY STRYCHOWE DREWNIANE FAKRO SUPER THERMO LWT 70X140 CM &NDASH; DŁUGI CIEPŁY WYŁAZ

FAKRO LWT Super Thermo 70x140/280 cm to drewniane schody strychowe 3-segmentowe do wygodnego wejścia na poddasze w domu, w którym liczy się ciepło, szczelność i komfort użytkowania. Model ma termoizolacyjną klapę 8 cm, izolację 7,4 cm, 3 uszczelki, współczynnik  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$ , drewnianą drabinę, poręcz, antypoślizgowe stopnie i wysokość pomieszczenia do 280 cm.

✓ OTWÓR: 70X140 CM  
USZCZELKI

■ KLAPA 8 CM ✓ 3 SEGMENTY ✓ 3

FAKRO Super Thermo LWT 70x140/280 cm to bardzo ciepłe, drewniane schody strychowe do długiego otworu 70x140 cm. Ten wariant warto wybrać, gdy poddasze ma być używane częściej, a wejście powinno być wygodne, stabilne i dobrze odizolowane od części mieszkalnej.

**Schody strychowe drewniane FAKRO Super Thermo LWT 70x140 cm** to wariant dla inwestorów, którzy chcą wygodnego dostępu do strychu bez rezygnacji z bardzo dobrej izolacyjności. Długi otwór 70x140 cm ułatwia korzystanie z

---

poddasza, szczególnie wtedy, gdy przechowujesz tam dekoracje, walizki, kartony, lekkie narzędzia, dokumenty lub rzeczy sezonowe.

Wysokość **280 cm** sprawia, że ten model dobrze pasuje do wielu typowych pomieszczeń w domach jednorodzinnych. Może być stosowany w korytarzu, holu, garderobie, garażu, kotłowni, pomieszczeniu gospodarczym lub technicznym. Najważniejsze jest prawidłowe sprawdzenie otworu, wysokości oraz miejsca potrzebnego do rozłożenia drabinki.

Główna przewaga produktu to **współczynnik przenikania ciepła  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$** . Kłapa o grubości **8 cm**, izolacja **7,4 cm** i **3 uszczelki** pomagają ograniczyć ucieczkę ciepła przez wyłaz strychowy. To szczególnie ważne w pomieszczeniach ogrzewanych, nad którymi znajduje się zimne, nieogrzewane poddasze.

## Dlaczego FAKRO LWT Super Thermo 70x140 cm to wygodny wybór do ciepłego domu?

---

### ● BARDZO DOBRA IZOLACJA $U = 0,48 \text{ W/M}^2\text{K}$

Niski współczynnik U pomaga ograniczyć straty ciepła przez sufitowy wyłaz. To ważny parametr w budynkach energooszczędnych i domach po termomodernizacji.

---

### ■ TERMOIZOLACYJNA KLAPA 8 CM

Gruba kłapa stanowi solidną barierę między ciepłym wnętrzem a zimnym poddaszem. Białe wykończenie pozwala estetycznie dopasować schody do sufitu.

---

### ✓ 3 USZCZELKI W SKRZYNCIE

Potrójny system uszczelnienia ogranicza przewiewy i niekontrolowaną wymianę powietrza. To praktyczny atut, gdy wyłaz znajduje się w ogrzewanej części domu.

---

### ■ DŁUGI OTWÓR 70X140 CM

Długość 140 cm poprawia komfort wejścia na strych. Ten format dobrze sprawdza się, gdy poddasze jest realnie używane, a nie tylko sporadycznie otwierane.

---

### ■ DREWNIANA DRABINKA 3-SEGMENTOWA

Składana drabinka z drewna sosnowego jest praktyczna i estetyczna. Po zamknięciu chowa się w skrzynce, a pomieszczenie

---

pozostaje uporządkowane.

---

#### ✓ PORĘCZ I ANTYPOŚLIZGOWE STOPNIE

Poręcz oraz profilowane stopnie zwiększają komfort użytkowania. To ważne przy wchodzeniu na strych po rzeczy sezonowe, lekkie paczki lub elementy wyposażenia.

## Dla kogo są schody FAKRO Super Thermo LWT 70x140/280 cm?

---

### DLA OS&OACUTE;B, KT&OACUTE;RE CHCĄ DŁUGIEGO I WYGODNEGO WEJŚCIA

Wariant 70x140 cm jest dobrym wyborem, gdy zależy Ci na wygodnym dostępie do strychu i masz możliwość przygotowania dłuższego otworu w stropie. Ten rozmiar jest szczególnie praktyczny w domach, gdzie poddasze pełni funkcję dodatkowej przestrzeni do przechowywania.

Produkt dobrze odpowiada na potrzeby klientów budujących nowoczesny dom, remontujących starszy budynek lub poprawiających izolację pomiędzy częścią mieszkalną a nieogrzewanym poddaszem.

### DLA POMIESZCZEŃ O WYSOKOŚCI DO 280 CM

FAKRO LWT Super Thermo 70x140/280 cm jest przeznaczone do pomieszczeń o maksymalnej wysokości 280 cm. Pomiar należy wykonać od gotowej podłogi do gotowego sufitu, najlepiej po zakończeniu warstw posadzkowych.

## Schody FAKRO LWT Super Thermo 70x140 z dostawą w całej Polsce

---

### DOSTAWA NA BUDOWĘ, DO DOMU LUB FIRMY &NDASH; OBSŁUGA INWESTOR&OACUTE;W Z CAŁEGO KRAJU

Schody strychowe drewniane FAKRO Super Thermo LWT 70x140/280 cm możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski. Realizujemy wysyłki m.in. do takich miast jak **Warszawa, Wysokie Mazowieckie, Białystok, Łomża, Ostrołęka, Siedlce, Węgrów, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce i Katowice.**

Przy zamówieniu online warto podać dokładny wymiar otworu 70x140 cm, wysokość pomieszczenia, rodzaj stropu i miejscowość dostawy. Dzięki temu łatwiej potwierdzić właściwy wariant, termin wysyłki oraz bezpieczny transport produktu.

## Najważniejsze parametry FAKRO LWT Super Thermo 70x140/280 cm

Typ produktu	Schody strychowe drewniane, składane, 3-segmentowe
Producent	FAKRO
Model	LWT Super Thermo
Linia	GREENSTEP
Rozmiar handlowy / otwór w stropie	70x140 cm
Wersja wysokościowa	70x140/280 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Wysokość skrzynki	22 cm
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Materiał drabinki	Drewno sosnowe
Konstrukcja drabinki	Składana, 3-segmentowa
Liczba stopni	12 stopni
Głębokość stopnia	8 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Rodzaj klapy	Termoizolacyjna klapa sandwich, biała, wykończona obustronnie płytą HDF
Kolor klapy	Biały
Grubość klapy	8 cm / 80 mm
Grubość izolacji termicznej klapy	7,4 cm
Współczynnik przenikania ciepła schodów	$U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$
Liczba uszczelki w skrzynce	3 uszczelki
Klasa szczelności	4. klasa szczelności
Zamek w klapie	Zatraskowy
Poręcz	Tak, poręcz w zestawie
Stopki	Regulacyjne
Sposób montażu	Produkt kompletnie zmontowany, przygotowany do montażu w otworze stropowym
Przeznaczenie	Dostęp do poddasza, strychu, przestrzeni magazynowej lub technicznej

**Ważne przed zakupem:** przed zamówieniem FAKRO LWT Super Thermo 70x140/280 cm sprawdź wymiar otworu 70x140 cm, wysokość pomieszczenia do 280 cm, miejsce potrzebne do rozłożenia drabinki oraz układ belek, przewodów i instalacji w stropie.

## Kiedy wybrać FAKRO LWT Super Thermo 70x140 cm?

### ✓ GDY POTRZEBUJESZ DŁUGIEGO WYŁAZU 70X140 CM

Ten wariant warto wybrać, gdy chcesz wygodnego wejścia i możesz przeznaczyć w stropie miejsce na otwór o długości 140 cm. To praktyczny format do częstszego korzystania ze strychu.

### ✓ GDY PODDASZE JEST ZIMNE

---

Kłapa 8 cm, izolacja 7,4 cm i 3 uszczelki pomagają ograniczać straty ciepła między ogrzewanym pomieszczeniem a nieogrzewanym poddaszem.

---

#### ✓ GDY LICZY SIĘ DOMOWA WYGODA

Drewniana drabinka 3-segmentowa, poręcz i antypoślizgowe stopnie tworzą funkcjonalny zestaw do wygodnego korzystania ze strychu w domu jednorodzinnym.

## Co sprawdzić przed montażem schodów FAKRO LWT 70x140/280 cm?

---

### ⚠ WYMIAR OTWORU W STROPIE

Przygotowany otwór powinien odpowiadać wymiarowi 70x140 cm. Przed zakupem sprawdź szerokość, długość oraz położenie belek, aby uniknąć kolizji podczas montażu.

---

### ⚠ WYSOKOŚĆ GOTOWEGO POMIESZCZENIA

Wariant 70x140/280 cm jest przeznaczony do wysokości maksymalnej 280 cm. Pomiar wykonuj od gotowej podłogi do gotowego sufitu.

---

### ⚠ STREFA PRACY DRABINKI

Przed wyłazem musi pozostać wolna przestrzeń do rozłożenia drabinki. Sprawdź, czy nie koliduje ona z drzwiami, szafą, lampą, grzejnikiem lub balustradą.

---

### 💡 PORADA EKSPERTA: 70X140 CM OPISUJ JAKO DŁUGI, KOMFORTOWY WYŁAZ

Wariant 70x140 cm warto prezentować jako rozwiązanie dla osób, które chcą wygodniejszego wejścia na strych i mają miejsce na długi otwór. Ten rozmiar dobrze odpowiada na potrzeby domów, gdzie poddasze jest praktyczną przestrzenią do przechowywania.

W rozmowie sprzedażowej najważniejsze są trzy argumenty: **długi otwór, ciepła kłapa i drewniana stabilność**. Długi

otwór poprawia wygodę, klapa 8 cm i  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$  wspierają izolacyjność, a drewniana drabinka z poręczą daje komfort codziennego użytkowania.

Dla pozycjonowania warto ten wariant prowadzić pod hasła: **schody strychowe drewniane 70x140, FAKRO LWT 70x140/280, ciepłe schody strychowe z klapą 8 cm i długi wyłaz strychowy do domu energooszczędnego.**

## FAKRO LWT Super Thermo 70x140 cm – opis do szybkiej decyzji zakupowej

### NAJWAŻNIEJSZY ARGUMENT UŻYTKOWY: DŁUGI OTWÓR

Rozmiar 70x140 cm zapewnia wygodniejszy dostęp na strych i dobrze sprawdza się wtedy, gdy użytkownik planuje częstsze korzystanie z poddasza.

### NAJWAŻNIEJSZA PRZEWAGA TECHNICZNA: CIEPŁY WYŁAZ

Parametry  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$ , klapa 8 cm, 3 uszczelki i skrzynka 22 cm odpowiadają na potrzeby klientów szukających schodów do dobrze ocieplonego domu.

## Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LWT Super Thermo 70x140 cm

### CZY FAKRO LWT SUPER THERMO 70X140 CM TO BARDZO CIEPŁE SCHODY STRYCHOWE?

Tak. Model ma współczynnik  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$ , klapę 8 cm, izolację kłapy 7,4 cm i 3 uszczelki. To bardzo dobre parametry dla wyłazu oddzielającego część mieszkalną od zimnego strychu.

### DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJE WARIANT 70X140/280 CM?

Ten wariant jest przeznaczony do pomieszczeń o maksymalnej wysokości 280 cm. Przed zakupem należy zmierzyć wysokość od gotowej podłogi do gotowego sufitu.

### JAKI OTWÓR TRZEBA PRZYGOTOWAĆ POD SCHODY?

---

Dla tego wariantu należy przygotować otwór 70x140 cm. Warto sprawdzić wymiar po wykonaniu wszystkich warstw podłogi i sufitu.

#### CZY SCHODY MAJĄ DREWNIANĄ DRABINKĘ?

Tak. FAKRO LWT Super Thermo 70x140/280 cm ma drewnianą, składaną drabinkę 3-segmentową przeznaczoną do domowego użytkowania.

#### CZY W ZESTAWIE JEST PORĘCZ?

Tak. Model jest wyposażony w poręcz, która poprawia komfort podczas wchodzenia na strych i schodzenia z poddasza.

#### JAKIE MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE MAJĄ TE SCHODY?

Maksymalne obciążenie wynosi 160 kg. Schody należy montować i użytkować zgodnie z zaleceniami producenta.

#### CZY KLAPA JEST BIAŁA?

Tak. Klapa jest biała, termoizolacyjna i wykończona płytą HDF, dzięki czemu po zamknięciu estetycznie komponuje się z sufitem.

#### CZY SCHODY NADAJĄ SIĘ DO DOMU ENERGOOSZCZĘDNEGO?

Tak. Dzięki niskiemu współczynnikowi U, grubej klapie i trzem uszczelkom model dobrze pasuje do domów, w których ważne jest ograniczenie strat ciepła.

#### CZY ROZMIAR 70X140 CM JEST DOBRY DO CZĘSTSZEGO KORZYSTANIA ZE STRYCHU?

Tak. Długi otwór 70x140 cm zapewnia wygodniejszy dostęp i dobrze sprawdza się tam, gdzie strych jest używany jako praktyczna przestrzeń do przechowywania.

---

## CZY MOŻNA ZAMÓWIĆ FAKRO LWT SUPER THERMO 70X140 Z DOSTAWĄ?

Tak. Produkt można zamówić z dostawą na terenie całej Polski. Przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin wysyłki i zgodność wymiarów z przygotowanym otworem.

---

## ZAMÓWIĆ FAKRO LWT SUPER THERMO 70X140/280 CM Z FACHOWYM DORADZTWE

Szukasz bardzo ciepłych, drewnianych schodów strychowych do otworu 70x140 cm? Pomóżemy sprawdzić rozmiar, wysokość pomieszczenia, dostępność produktu i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz kategorię schodów strychowych