

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-firmy-fakro-super-thermo-lwt-80x120cm-wysokosc-280cm-p-9070.html>



## Schody strychowe drewniane firmy FAKRO Super Thermo LWT 80x120cm wysokość 280cm

Cena brutto	<b>1 804,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 466,67 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>2 404,65 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Kod producenta	<b>LWF</b>

### Opis produktu

## SCHODY STRYCHOWE DREWNIANE FAKRO SUPER THERMO LWT 80X120 CM &NDASH; SZEROKI CIEPŁY WYŁĄZ

FAKRO LWT Super Thermo 80x120/280 cm to szerokie, drewniane schody strychowe 3-segmentowe do domu, w którym liczy się wygodne wejście na poddasze, szczelność i bardzo dobra izolacja cieplna. Model ma termoizolacyjną klapę 8 cm, izolację 7,4 cm, 3 uszczelki, współczynnik  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$ , drewnianą drabinę, poręcz, antypoślizgowe stopnie i wysokość pomieszczenia do 280 cm.

✓ OTWÓR: 80X120 CM  
USZCZELKI

■ KLAPA 8 CM ✓ 3 SEGMENTY ✓ 3

FAKRO Super Thermo LWT 80x120/280 cm to bardzo ciepłe, szerokie schody strychowe drewniane do otworu 80x120 cm. Ten wariant wybierz, gdy chcesz większej swobody wejścia na strych, stabilnej drabinki 3-segmentowej i skutecznego ograniczenia strat ciepła przez wyłaz.

**Schody strychowe drewniane FAKRO Super Thermo LWT 80x120 cm** są przeznaczone dla inwestorów, którzy oczekują

---

wygodnego dostępu na poddasze i nie chcą montować słabo ocieplonego wyłazu w suficie. Rozmiar 80x120 cm daje bardzo dobrą szerokość wejścia, dlatego sprawdza się tam, gdzie strych ma być używany regularnie, a nie tylko okazjonalnie.

Ten wariant dobrze pasuje do domów jednorodzinnych, większych korytarzy, holi, garaży, garderób, pomieszczeń gospodarczych i technicznych. Szerokość 80 cm ułatwia wchodzenie, schodzenie i przenoszenie lekkich rzeczy sezonowych, takich jak kartony, dekoracje, walizki, narzędzia domowe czy elementy wyposażenia.

Najważniejszym parametrem produktu jest **współczynnik przenikania ciepła  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$** . Kłapa o grubości **8 cm**, izolacja **7,4 cm** i **3 uszczelki** pomagają ograniczyć ucieczkę ciepła przez wyłaz strychowy. To szczególnie ważne, gdy nad ogrzewanym pomieszczeniem znajduje się zimne, nieogrzewane poddasze.

## Dlaczego FAKRO LWT Super Thermo 80x120 cm to szeroki komfortowy wyłaz do domu?

---

### ● BARDZO DOBRA IZOLACJA $U = 0,48 \text{ W/M}^2\text{K}$

Niski współczynnik  $U$  pomaga ograniczać straty ciepła przez sufitowy wyłaz. To ważny parametr w budynkach energooszczędnych, nowych domach oraz modernizowanych poddaszach.

---

### ■ TERMOIZOLACYJNA KLAPA 8 CM

Gruba kłapa działa jak ciepła bariera w suficie. Jej białe wykończenie ułatwia estetyczne dopasowanie do pomieszczenia i nie przyciąga nadmiernie uwagi po zamknięciu.

---

### ✓ 3 USZCZELKI W SKRZYNCIE

Potrójne uszczelnienie ogranicza przewiewy i niekontrolowaną wymianę powietrza. To praktyczny atut w pomieszczeniach ogrzewanym, szczególnie zimą.

---

### &HARR; SZEROKI OTW&OACUTE;R 80X120 CM

Szerokość 80 cm daje więcej swobody podczas korzystania ze strychu. To dobry wybór, gdy użytkownik chce wygodniejszego wejścia i większego poczucia stabilności.

---

### ???? DREWNIANA DRABINKA 3-SEGMENTOWA

Składana drabinka z drewna sosnowego jest praktyczna, domowa i estetyczna. Po zamknięciu chowa się w skrzynce, dzięki

---

czemu pomieszczenie pozostaje uporządkowane.

---

#### ✓ PORĘCZ I ANTYPOŚLIZGOWE STOPNIE

Poręcz oraz profilowane stopnie poprawiają komfort podczas wchodzenia i schodzenia. To ważne, gdy ze strychu korzysta się po rzeczy sezonowe lub lekkie paczki.

## Dla kogo są schody FAKRO Super Thermo LWT 80x120/280 cm?

---

### DLA OS&OACUTE;B, KT&OACUTE;RE CHCĄ SZEROKIEGO WEJŚCIA NA STRYCH

Wariant 80x120 cm polecamy klientom, którzy chcą wygodniejszego dostępu na poddasze i mają miejsce na szerszy otwór w stropie. To dobry wybór do domów, w których strych pełni funkcję praktycznej przestrzeni magazynowej.

Model dobrze odpowiada na potrzeby inwestorów budujących nowy dom, ocieplających strop lub poprawiających komfort cieplny pomieszczenia znajdującego się pod nieogrzewanym strychem.

### DLA POMIESZCZEŃ O WYSOKOŚCI DO 280 CM

FAKRO LWT Super Thermo 80x120/280 cm jest przeznaczone do pomieszczeń o maksymalnej wysokości 280 cm. Przed zakupem zmierz wysokość od gotowej podłogi do gotowego sufitu oraz sprawdź strefę potrzebną do rozłożenia drabinki.

## Schody FAKRO LWT Super Thermo 80x120 z dostawą w całej Polsce

---

### DOSTAWA DO DOMU, NA BUDOWĘ LUB DO FIRMY &NDASH; WYGODNY ZAKUP ONLINE

Schody strychowe drewniane FAKRO Super Thermo LWT 80x120/280 cm możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski. Realizujemy wysyłki m.in. do takich miast jak **Warszawa, Wysokie Mazowieckie, Białystok, Łomża, Ostrołęka, Siedlce, Węgrów, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce i Katowice.**

Przy zamówieniu online warto podać dokładny wymiar otworu 80x120 cm, wysokość pomieszczenia, rodzaj stropu i miejscowość dostawy. Dzięki temu łatwiej potwierdzić właściwy wariant, dostępność produktu, termin wysyłki oraz bezpieczny transport na wskazany adres.

## Najważniejsze parametry FAKRO LWT Super Thermo 80x120/280 cm

Typ produktu	Schody strychowe drewniane, składane, 3-segmentowe
Producent	FAKRO
Model	LWT Super Thermo
Linia	GREENSTEP
Rozmiar handlowy / otwór w stropie	80x120 cm
Wersja wysokościowa	80x120/280 cm
Minimalna wysokość pomieszczenia	235 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Wysokość skrzynki	22 cm
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Materiał drabinki	Drewno sosnowe
Konstrukcja drabinki	Składana, 3-segmentowa
Liczba stopni	12 stopni
Głębokość stopnia	8 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Rodzaj klapy	Termoizolacyjna klapa sandwich, biała, wykończona obustronnie płytą HDF
Kolor klapy	Biały
Grubość klapy	8 cm / 80 mm
Grubość izolacji termicznej klapy	7,4 cm
Współczynnik przenikania ciepła schodów	$U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$
Liczba uszczelki w skrzynce	3 uszczelki
Klasa szczelności	4. klasa szczelności
Zamek w klapie	Zatrząskowy
Poręcz	Tak, poręcz w zestawie
Stopki	Regulacyjne
Sposób montażu	Produkt kompletnie zmontowany, przygotowany do montażu w otworze stropowym
Przeznaczenie	Dostęp do poddasza, strychu, przestrzeni magazynowej lub technicznej

**Ważne przed zakupem:** przed zamówieniem FAKRO LWT Super Thermo 80x120/280 cm sprawdź wymiar otworu 80x120 cm, wysokość pomieszczenia do 280 cm, miejsce potrzebne do rozłożenia drabinki oraz układ belek, przewodów i instalacji w stropie.

## Kiedy wybrać FAKRO LWT Super Thermo 80x120 cm?

### ✓ GDY POTRZEBUJESZ SZEROKIEGO WYŁAZU 80X120 CM

Ten wariant warto wybrać, gdy chcesz wygodniejszego wejścia na strych i możesz przygotować szerszy otwór w stropie. Szerokość 80 cm daje odczuwalnie większą swobodę użytkownika.

#### ✓ GDY PODDASZE JEST NIEOGRZEWANE

Kłapa 8 cm, izolacja 7,4 cm i 3 uszczelki pomagają ograniczać straty ciepła między ogrzewanym pomieszczeniem a zimnym poddaszem.

#### ✓ GDY LICZY SIĘ KOMFORT DOMOWY

Drewniana drabinka 3-segmentowa, poręcz i antypoślizgowe stopnie tworzą funkcjonalny zestaw do wygodnego korzystania ze strychu w domu jednorodzinnym.

## Co sprawdzić przed montażem schodów FAKRO LWT 80x120/280 cm?

### ⚠ WYMIAR OTWORU W STROPIE

Przygotowany otwór powinien odpowiadać wymiarowi 80x120 cm. Przed zakupem sprawdź szerokość, długość oraz położenie belek, aby uniknąć kolizji podczas montażu.

### ⚠ WYSOKOŚĆ GOTOWEGO POMIESZCZENIA

Wariant 80x120/280 cm jest przeznaczony do wysokości maksymalnej 280 cm. Pomiar wykonuj od gotowej podłogi do gotowego sufitu.

### ⚠ STREFA PRACY DRABINKI

Przed wyłazem musi pozostać wolna przestrzeń do rozłożenia drabinki. Sprawdź, czy nie koliduje ona z drzwiami, szafą, lampą, grzejnikiem lub balustradą.

### PORADA EKSPERTA: 80x120 CM POZYCJONUJ JAKO SZEROKI KOMFORTOWY WYŁAZ

Wariant 80x120 cm warto prezentować jako rozwiązanie dla osób, które oczekują większej swobody wejścia na strych. To rozmiar szczególnie atrakcyjny w domach, gdzie poddasze służy jako praktyczna przestrzeń do przechowywania.

W rozmowie sprzedażowej najlepiej podkreślić trzy rzeczy: **szerokość 80 cm, bardzo ciepłą klapę i drewnianą stabilność**. Szeroki otwór poprawia wygodę, klapa 8 cm i  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$  wspierają izolacyjność, a drewniana drabinka z poręczą daje komfort codziennego użytkowania.

Dla pozycjonowania warto prowadzić ten produkt pod hasła: **schody strychowe drewniane 80x120, FAKRO LWT 80x120/280, ciepły wyłaz strychowy 80x120 i szerokie schody strychowe do domu energooszczędnego**.

## FAKRO LWT Super Thermo 80x120 cm – opis do szybkiej decyzji zakupowej

### NAJWAŻNIEJSZY ARGUMENT UŻYTKOWY: SZEROKI OTWÓR

Rozmiar 80x120 cm zapewnia wygodniejszy dostęp na strych i dobrze sprawdza się wtedy, gdy użytkownik planuje częstsze korzystanie z poddasza.

### NAJWAŻNIEJSZA PRZEWAGA TECHNICZNA: CIEPŁY WYŁAZ

Parametry  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$ , klapa 8 cm, 3 uszczelki i skrzynka 22 cm odpowiadają na potrzeby klientów szukających schodów do dobrze ocieplonego domu.

## Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LWT Super Thermo 80x120 cm

### CZY FAKRO LWT SUPER THERMO 80X120 CM TO BARDZO CIEPŁE SCHODY STRYCHOWE?

Tak. Model ma współczynnik  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$ , klapę 8 cm, izolację kłapy 7,4 cm i 3 uszczelki. To bardzo dobre parametry dla wyłazu oddzielającego część mieszkalną od zimnego strychu.

### DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJE WARIANT 80X120/280 CM?

Ten wariant jest przeznaczony do pomieszczeń o maksymalnej wysokości 280 cm. Minimalna wysokość dla serii wynosi 235 cm.

### JAKI OTWÓR TRZEBA PRZYGOTOWAĆ POD SCHODY?

---

Dla tego wariantu należy przygotować otwór 80x120 cm. Warto sprawdzić wymiar po wykonaniu wszystkich warstw podłogi i sufitu.

#### CZY SCHODY MAJĄ DREWNIANĄ DRABINKĘ?

Tak. FAKRO LWT Super Thermo 80x120/280 cm ma drewnianą, składaną drabinkę 3-segmentową przeznaczoną do wygodnego użytkowania w domu.

#### CZY W ZESTAWIE JEST PORĘCZ?

Tak. Model jest wyposażony w poręcz, która poprawia komfort podczas wchodzenia na strych i schodzenia z poddasza.

#### JAKIE MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE MAJĄ TE SCHODY?

Maksymalne obciążenie wynosi 160 kg. Schody należy montować i użytkować zgodnie z zaleceniami producenta.

#### CZY KLAPA JEST BIAŁA?

Tak. Klapa jest biała, termoizolacyjna i wykończona płytą HDF, dzięki czemu po zamknięciu estetycznie komponuje się z sufitem.

#### CZY SCHODY NADAJĄ SIĘ DO DOMU ENERGOOSZCZĘDNEGO?

Tak. Dzięki niskiemu współczynnikowi U, grubej klapie i trzem uszczelkom model dobrze pasuje do domów, w których ważne jest ograniczenie strat ciepła.

#### CZY ROZMIAR 80X120 CM JEST DOBRY DO CZĘSTSZEGO KORZYSTANIA ZE STRYCHU?

Tak. Szerokość 80 cm i długość 120 cm zapewniają wygodny dostęp, szczególnie gdy strych jest używany jako przestrzeń do przechowywania.

---

## CZY MOŻNA ZAMÓWIĆ FAKRO LWT SUPER THERMO 80X120 Z DOSTAWĄ?

Tak. Produkt można zamówić z dostawą na terenie całej Polski. Przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin wysyłki i zgodność wymiarów z przygotowanym otworem.

---

## ZAMÓWIĆ FAKRO LWT SUPER THERMO 80X120/280 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Szukasz szerokich, bardzo ciepłych, drewnianych schodów strychowych do otworu 80x120 cm? Pomozemy sprawdzić rozmiar, wysokość pomieszczenia, dostępność produktu i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz kategorię schodów strychowych