

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lme-energy-efficient-70x130-cm-wysokosc-do-305-cm-p-22340.html>



## Schody strychowe FAKRO LME Energy Efficient 70x130 cm - wysokość do 305 cm

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 805,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>1 467,48 zł</b>            |
| Cena poprzednia  | <del><b>2 373,90 zł</b></del> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>869U53</b>                 |
| Kod producenta   | <b>LME</b>                    |
| Kod EAN          | <b>5903909884809</b>          |

### Opis produktu

## Schody strychowe FAKRO LME Energy Efficient 70x130 cm - wysokość do 305 cm

Otwór: 70x130 cm

Obciążenie do 200 kg

**FAKRO LME Energy Efficient 70x130/305 cm** to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **70x130 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869U53**.

### Najważniejsze informacje o tym wariantcie

#### Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **70x130 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

#### Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 234-305 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 168 cm.

## Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi  $U = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ , a wysokość skrzynki 14 cm.

## Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 200 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

## Specyfikacja FAKRO LME Energy Efficient 70x130/305 cm

| Parametr                                          | Wartość                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Model                                             | <b>FAKRO LME Energy Efficient</b>               |
| Rozmiar handlowy                                  | <b>70x130/305 cm</b>                            |
| Wymagany otwór w stropie                          | <b>70x130 cm</b>                                |
| Konstrukcja drabinki                              | <b>metalowa drabinka składana, 3-segmentowa</b> |
| Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji | <b>234-305 cm</b>                               |
| Odległość zamachowa R                             | <b>168 cm</b>                                   |
| Współczynnik U schodów                            | <b>0,65 W/m<sup>2</sup>K</b>                    |
| Wysokość skrzynki                                 | <b>14 cm</b>                                    |
| Maksymalne obciążenie                             | <b>200 kg</b>                                   |
| Masa brutto według PIM                            | <b>33 kg</b>                                    |
| Indeks FAKRO                                      | <b>869U53</b>                                   |
| EAN                                               | <b>5903909884809</b>                            |

## Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869U53** oraz EAN **5903909884809**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy 70x130 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

### Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 234-305 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

---

### **Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?**

Sprawdź jednocześnie model LME Energy Efficient, pełny rozmiar 70x130/305 cm, indeks 869U53 oraz EAN 5903909884809.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)