

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lme-energy-efficient-70x140-cm-wysokosc-do-280-cm-p-22341.html>



Schody strychowe FAKRO LME Energy Efficient 70x140 cm - wysokość do 280 cm

Cena brutto	1 795,00 zł
Cena netto	1 459,35 zł
Cena poprzednia	2 361,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	869U13
Kod producenta	LME
Kod EAN	5903909884779

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LME Energy Efficient 70x140 cm - wysokość do 280 cm

Otwór: 70x140 cm

Obciążenie do 200 kg

FAKRO LME Energy Efficient 70x140/280 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **70x140 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869U13**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **70x140 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 233-280 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 160 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 14 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 200 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LME Energy Efficient 70x140/280 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LME Energy Efficient
Rozmiar handlowy	70x140/280 cm
Wymagany otwór w stropie	70x140 cm
Konstrukcja drabinki	metalowa drabinka składana, 3-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	233-280 cm
Odległość zamachowa R	160 cm
Współczynnik U schodów	0,65 W/m²K
Wysokość skrzynki	14 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Masa brutto według PIM	33 kg
Indeks FAKRO	869U13
EAN	5903909884779

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869U13** oraz EAN **5903909884779**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 70x140 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 233-280 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LME Energy Efficient, pełny rozmiar 70x140/280 cm, indeks 869U13 oraz EAN 5903909884779.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)