

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lse-energy-efficient-50x80-cm-wysokosc-do-293-cm-p-22394.html>



## Schody strychowe FAKRO LSE Energy Efficient 50x80 cm - wysokość do 293 cm

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 314,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>1 881,30 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <del>3 044,25 zł</del> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>861500</b>          |
| Kod producenta   | <b>LSE</b>             |
| Kod EAN          | <b>5905989287952</b>   |

### Opis produktu

## Schody strychowe FAKRO LSE Energy Efficient 50x80 cm - wysokość do 293 cm

Otwór: 50x80 cm

Obciążenie do 200 kg

**FAKRO LSE Energy Efficient 50x80/290 cm** to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **50x80 cm**, z nożycową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **861500**.

### Najważniejsze informacje o tym wariantcie

#### Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **50x80 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

#### Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 249-293 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 167 cm.

#### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi  $U = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ , a wysokość skrzynki 20 cm.

**Obciążenie i montaż**

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 200 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LSE Energy Efficient 50x80/290 cm

| Parametr                                          | Wartość                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Model                                             | <b>FAKRO LSE Energy Efficient</b> |
| Rozmiar handlowy                                  | <b>50x80/290 cm</b>               |
| Wymagany otwór w stropie                          | <b>50x80 cm</b>                   |
| Konstrukcja drabinki                              | <b>metalowa drabinka nożycowa</b> |
| Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji | <b>249-293 cm</b>                 |
| Odległość zamachowa R                             | <b>167 cm</b>                     |
| Współczynnik U schodów                            | <b>0,65 W/m²K</b>                 |
| Wysokość skrzynki                                 | <b>20 cm</b>                      |
| Maksymalne obciążenie                             | <b>200 kg</b>                     |
| Masa brutto według PIM                            | <b>41.5 kg</b>                    |
| Indeks FAKRO                                      | <b>861500</b>                     |
| EAN                                               | <b>5905989287952</b>              |

**Co sprawdzić przed zamówieniem?**

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **861500** oraz EAN **5905989287952**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

**Czy 50x80 cm oznacza wymagany otwór?**

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

**Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?**

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 249-293 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

---

### Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LSE Energy Efficient, pełny rozmiar 50x80/290 cm, indeks 861500 oraz EAN 5905989287952.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)