

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lwe-energy-efficient-60x130-cm-wysokosc-do-305-cm-p-22439.html>



Schody strychowe FAKRO LWE Energy Efficient 60x130 cm - wysokość do 305 cm

Cena brutto	1 543,00 zł
Cena netto	1 254,47 zł
Cena poprzednia	2 029,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	869Z51
Kod producenta	LWE
Kod EAN	5905989162891

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LWE Energy Efficient 60x130 cm - wysokość do 305 cm

Otwór: 60x130 cm

Obciążenie do 160 kg

FAKRO LWE Energy Efficient 60x130/305 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **60x130 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869Z51**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **60x130 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 238-305 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 170 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 14 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LWE Energy Efficient 60x130/305 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LWE Energy Efficient
Rozmiar handlowy	60x130/305 cm
Wymagany otwór w stropie	60x130 cm
Konstrukcja drabinki	drewniana drabinka składana, 3-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	238-305 cm
Odległość zamachowa R	170 cm
Współczynnik U schodów	0,65 W/m²K
Wysokość skrzynki	14 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Masa brutto według PIM	30.1 kg
Indeks FAKRO	869Z51
EAN	5905989162891

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869Z51** oraz EAN **5905989162891**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 60x130 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 238-305 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LWE Energy Efficient, pełny rozmiar 60x130/305 cm, indeks 869Z51 oraz EAN 5905989162891.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)