

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-metalowe-firmy-fakro-energooszczedne-lmt-super-thermo-70x120-cm-p-3413.html>



## Schody strychowe metalowe firmy FAKRO energooszczędne LMT Super Thermo 70X120 cm

Cena brutto	<b>1 984,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 613,01 zł</b>
Cena poprzednia	<del>2 644,50 zł</del>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Kod producenta	<b>LMT</b>

### Opis produktu

## SCHODY STRYCHOWE METALOWE FAKRO LMT SUPER THERMO 70X120 CM &NDASH; WYGODNE SCHODY ENERGOOSZCZĘDNE

FAKRO LMT Super Thermo 70x120 cm to metalowe, supertermoizolacyjne schody strychowe dla osób, które chcą połączyć bardzo dobrą ochronę przed stratami ciepła z wygodniejszym wejściem na poddasze. Szerszy otwór 70 cm, klapa 8 cm, trzy uszczelki i współczynnik  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$  sprawiają, że ten wariant dobrze pasuje do nowoczesnych domów z nieogrzewanym strychem.

□ OTWÓR: 70X120 CM  
70 CM ✪ UDŹWIG: 200 KG

&HARR; SZERSZE WEJŚCIE

**Najkrócej:** FAKRO LMT Super Thermo 70x120 cm to energooszczędne schody strychowe metalowe z szerszym otworem wejściowym 70 cm. Ten rozmiar warto wybrać, gdy potrzebujesz wygodniejszego wejścia na strych niż w węższych wariantach, ale nadal chcesz zachować standardową długość otworu 120 cm, wysoką szczelność, klapę 8 cm i nośność do 200 kg.

---

**Schody strychowe FAKRO LMT Super Thermo 70x120 cm** są bardzo dobrym wyborem do domów, w których wejście na strych ma być nie tylko ciepłe i szczelne, ale również wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. W porównaniu z węższymi wariantami szerokość otworu 70 cm daje więcej swobody przy wchodzeniu, schodzeniu i przenoszeniu rzeczy na poddasze.

Ten wariant kierujemy szczególnie do inwestorów, którzy mają przygotowany lub planowany otwór **70x120 cm** i zależy im na rozsądnym kompromisie między komfortem a oszczędnością miejsca. Długość 120 cm sprawia, że schody nadal dobrze mieszczą się w korytarzach, holach, garderobach i przejściach, natomiast szerokość 70 cm wyraźnie poprawia wygodę korzystania ze strychu.

Model **LMT Super Thermo** ma termoizolacyjną klapę typu sandwich o grubości **8 cm**, izolację termiczną kłapy **7,4 cm**, **3 uszczelki** w skrzynce i metalową, 3-segmentową drabinkę. Dzięki współczynnikowi **U = 0,48 W/m<sup>2</sup>K** schody pomagają ograniczyć straty ciepła przez wyłaz strychowy, szczególnie gdy nad pomieszczeniem znajduje się zimne, nieogrzewane poddasze.

## Dlaczego rozmiar 70x120 cm jest tak praktyczny?

---

### &HARR; WIĘCEJ MIEJSCA NA WEJŚCIE

Szerokość otworu 70 cm daje lepszy komfort ruchu niż w wariantach węższych. To ważne, gdy ze strychu korzystasz częściej niż kilka razy w roku albo przechowujesz tam kartony, dekoracje sezonowe, narzędzia lub walizki.

---

### ☐☐ STANDARDOWA DŁUGOŚĆ 120 CM

Długość otworu 120 cm ułatwia zaplanowanie schodów w korytarzu, holu lub garderobie. Ten wymiar dobrze sprawdza się tam, gdzie nie ma miejsca na dłuższy otwór 130 lub 140 cm.

---

### ☐☐ BARDZO DOBRA IZOLACJA

Kłapa o grubości 8 cm oraz trzy uszczelki w skrzynce pomagają oddzielić ogrzewaną część domu od chłodnego poddasza. To szczególnie ważne w budynkach energooszczędnych i po termomodernizacji.

---

### ⚙ METALOWA STABILNOŚĆ

Trzysegmentowa drabinka metalowa zapewnia wysoką sztywność i nośność do 200 kg. To rozwiązanie dla osób, które chcą solidnych schodów na lata, a nie lekkiej konstrukcji do sporadycznego używania.

---

### ???? BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

---

Antypoślizgowe stopnie, poręcz i regulowane stopki zwiększają komfort wejścia. Dobrze ustawiona drabinka pracuje stabilnie i daje pewniejsze oparcie podczas korzystania ze strychu.

---

## ☑ DO NOWYCH I MODERNIZOWANYCH DOMÓW

Model 70x120 cm sprawdzi się zarówno w nowych budynkach, jak i przy wymianie starszego wyłazu na cieplejsze, szczelniejsze i wygodniejsze schody strychowe z metalową drabinką.

## Dla kogo są schody FAKRO LMT Super Thermo 70x120 cm?

---

### GDY CHCESZ WYGODNIEJ KORZYSTAĆ ZE STRYCHU

Rozmiar 70x120 cm polecamy osobom, które nie chcą iść w najmniejszy możliwy otwór, bo zależy im na większej swobodzie ruchu. To dobry wybór do domów, gdzie poddasze pełni funkcję magazynku, miejsca na ubrania sezonowe, ozdoby świąteczne, dokumenty, sprzęt turystyczny lub lekkie narzędzia.

W praktyce ten wariant daje wygodniejsze wejście niż rozmiary kompaktowe, ale nie wymaga aż tak dużej przestrzeni w stropie jak wersje 70x130 lub 70x140 cm.

### GDY LICZY SIĘ CIEPŁY WYŁAZ NA PODDASZE

Jeżeli poddasze jest nieogrzewane, słabo ocieplony wyłaz może być miejscem strat ciepła. FAKRO LMT Super Thermo 70x120 cm łączy wygodniejszy otwór z wysoką izolacyjnością, dlatego dobrze pasuje do domów, w których inwestor zwraca uwagę na komfort cieplny i rachunki za ogrzewanie.

## Schody strychowe 70x120 z dostawą w całej Polsce

---

### FAKRO LMT SUPER THERMO 70X120 CM WYSYŁAMY NA TEREN CAŁEGO KRAJU

Zamówienia realizujemy dla klientów z różnych regionów Polski. Schody strychowe FAKRO 70x120 cm możesz zamówić z dostawą m.in. do takich miast jak **Warszawa, Siedlce, Węgrów, Mińsk Mazowiecki, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Toruń, Bydgoszcz, Kielce, Katowice i Opole.**

Przy wysyłce schodów strychowych najważniejsze jest właściwe zabezpieczenie produktu i dobór transportu do wymiarów paczki. Dlatego przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin wysyłki oraz komplet akcesoriów potrzebnych do montażu i wykończenia otworu.

## Najważniejsze parametry FAKRO LMT Super Thermo 70x120 cm

Typ produktu	Schody strychowe metalowe, supertermoizolacyjne
Producent	FAKRO
Model	LMT Super Thermo, generacja GREENSTEP
Rozmiar / otwór w stropie	70x120 cm
Zakres wysokości pomieszczenia	231-280 cm
Współczynnik przenikania ciepła schodów	U = 0,48 W/m <sup>2</sup> K
Klasa szczelności	4. najwyższa klasa szczelności - badania wewnętrzne producenta
Grubość klapy	8 cm
Grubość izolacji termicznej klapy	7,4 cm
Budowa klapy	Termoizolacyjna klapa sandwich, obustronnie wykończona płytą HDF w kolorze białym, obrzeża ABS
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Wysokość skrzynki	22 cm
Zewnętrzne wymiary skrzynki	68x118 cm
Wymiary skrzynki w świetle	64x114 cm
Liczba uszczelek w skrzynce	3
Materiał drabinki	Metalowa, składana, 3-segmentowa
Szerokość drabiny	38 cm
Liczba stopni	12
Głębokość / szerokość stopnia	8 cm / 34 cm
Odległość między stopniami	24,7 cm
Kąt nachylenia drabiny	71°
Maksymalne obciążenie	200 kg
Odległość zamachowa	160 cm
Maksymalna odległość po rozłożeniu drabinki	117 cm
Wysokość złożonych schodów	45 cm
Wyposażenie standardowe	Poręcz, stopki regulacyjne, dźwignia do otwierania klapy
Kolor klapy	Biały

**Ważne przed zakupem:** rozmiar 70x120 cm oznacza większą szerokość wejścia niż w wariantach 60 cm, ale nadal wymaga tylko 120 cm długości otworu w stropie. Przed zamówieniem sprawdź rzeczywisty wymiar otworu, wysokość pomieszczenia od gotowej podłogi do sufitu, miejsce potrzebne do rozłożenia drabinki oraz odległość zamachową 160 cm.

## Kiedy wybrać 70x120 cm zamiast innego rozmiaru?

### WYBIERZ 70X120 CM, GDY CHCESZ SZERSZE WEJŚCIE

Ten wariant jest dobry, gdy standardowe, węższe wejście wydaje się zbyt ciasne, ale nie masz miejsca na dłuższy otwór 130 lub 140 cm. To praktyczny rozmiar do domów jednorodzinnych.

---

### ☐ WYBIERZ 70X120 CM DO CZĘSTSZEGO UŻYWANIA

Jeżeli planujesz regularnie korzystać z poddasza, szerokość 70 cm poprawia komfort. Łatwiej wejść po drabince i wygodniej przenosić rzeczy niż przez węższy wyłaz.

---

### ☐ WYBIERZ 70X120 CM PRZY STANDARDOWYM UKŁADZIE KORYTARZA

Długość 120 cm często łatwiej wpasować w komunikację domową. To dobry wybór do korytarza, holu, garderoby, pomieszczenia gospodarczego lub przejścia przy poddaszu.

## Co sprawdzić przed montażem schodów strychowych 70x120 cm?

---

### ☐☐ SZEROKOŚĆ I DŁUGOŚĆ OTWORU

Otwór powinien być przygotowany pod wymiar 70x120 cm. Nierówne krawędzie, zbyt mały luz montażowy lub źle wypoziomowana konstrukcja stropu mogą utrudnić prawidłowe osadzenie skrzynki.

---

### ☐☐ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

FAKRO LMT Super Thermo 70x120 cm jest przeznaczony do pomieszczeń o wysokości 231–280 cm. Pomiar wykonuj od gotowej podłogi do gotowego sufitu, a nie od warstwy konstrukcyjnej.

---

### &HARR; MIEJSCE NA ROZŁOŻENIE DRABINKI

Sprawdź, czy w miejscu pracy schodów nie przeszkadzają drzwi, ściana, szafa, oprawa oświetleniowa, grzejnik lub balustrada. Dla tego modelu odległość zamachowa wynosi 160 cm.

---

### PORADA EKSPERTA: 70X120 CM TO ROZMIAR POD WYGODĘ, ALE MONTAŻ MUSI BYĆ SZCZELNY

Przy schodach supertermoizolacyjnych największy błąd to traktowanie ich jak zwykłego wyłazu. Sam produkt ma bardzo dobre parametry, ale efekt cieplny zależy również od dokładnego osadzenia skrzynki i zaizolowania szczeliny montażowej wokół

schodów.

W wariantcie 70x120 cm szczególnie pilnuj geometrii otworu. Szersza skrzynka musi być równo podparta i wypoziomowana, aby kłapa dociskała uszczelki na całym obwodzie. Jeżeli skrzynka zostanie skrzywiona, mogą pojawić się nieszczelności mimo bardzo dobrej konstrukcji samego modelu LMT.

Do estetycznego wykończenia warto dobrać listwy maskujące, a przy głębszych stropach rozważyć odpowiednie akcesoria montażowe. Dobrze dobrany komplet oszczędza czas wykonawcy i poprawia końcowy efekt wizualny od strony pomieszczenia.

## FAKRO LMT Super Thermo 70x120 cm a warianty kompaktowe

### 70 CM SZEROKOŚCI DAJE WIĘCEJ SWOBODY

Wariant 70x120 cm jest naturalnym wyborem, gdy chcesz zachować rozsądną długość otworu, ale nie chcesz ograniczać się do bardzo wąskiego wejścia. Różnica w szerokości jest odczuwalna szczególnie podczas schodzenia i wnoszenia przedmiotów na poddasze.

### 120 CM DŁUGOŚCI NADAL OSZCZĘDZA MIEJSCE

Ten rozmiar nie wymaga tak długiego otworu jak 70x130 lub 70x140 cm, dlatego dobrze sprawdza się w wielu gotowych projektach domów. To praktyczny kompromis między komfortem użytkowania, izolacyjnością i możliwością dopasowania do układu pomieszczenia.

## Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LMT Super Thermo 70x120 cm

### CZY FAKRO LMT SUPER THERMO 70X120 CM TO DOBRE SCHODY DO CZĘSTEGO KORZYSTANIA ZE STRYCHU?

Tak. Rozmiar 70x120 cm daje wygodniejsze wejście niż węższe warianty, a metalowa drabinka o nośności 200 kg dobrze sprawdza się przy regularnym użytkowaniu.

### CZY SCHODY STRYCHOWE 70X120 CM SĄ CIEPLEJSZE OD ZWYKŁEGO WYŁAZU?

Model LMT Super Thermo ma kłapę 8 cm, izolację 7,4 cm, trzy uszczelki i współczynnik  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dlatego jest rozwiązaniem znacznie bardziej zaawansowanym cieplnie niż prosty, nieocieplony wyłaz strychowy.

### DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJE FAKRO LMT 70X120 CM?

Ten wariant jest przeznaczony do pomieszczeń o wysokości od 231 do 280 cm. Przed zakupem warto wykonać pomiar od gotowej podłogi do wykończonego sufitu.

### CZY ROZMIAR 70X120 CM BĘDZIE WYGODNIEJSZY NIŻ 60X120 CM?

Tak, jeżeli masz miejsce na szerszy otwór. Wariant 70x120 cm daje większą swobodę ruchu przy tej samej długości otworu 120 cm, dlatego lepiej sprawdza się przy częstszym korzystaniu ze strychu.

### CZY DO FAKRO LMT SUPER THERMO 70X120 CM WARTO DOBRAĆ LISTWY MASKUJĄCE?

Tak. Listwy maskujące pomagają estetycznie wykończyć połączenie skrzynki ze stropem od strony pomieszczenia. To szczególnie ważne, gdy schody są montowane w widocznym miejscu, na przykład w holu lub korytarzu.

### CZY SCHODY FAKRO 70X120 CM MOŻNA ZAMÓWIĆ Z DOSTAWĄ DO MOJEGO MIASTA?

Tak. Schody strychowe FAKRO LMT Super Thermo 70x120 cm wysyłamy na terenie całej Polski. Przed zamówieniem warto potwierdzić termin dostępności i sposób dostawy dla konkretnej lokalizacji.

### CZY FAKRO LMT SUPER THERMO 70X120 CM RÓŻNI SIĘ OD ZWYKŁYCH SCHODÓW W STRYCHOWYCH?

LMT Super Thermo to model o podwyższonej izolacyjności. Ma grubą klapę 8 cm, trzy uszczelki, wysoką szczelność, metalową drabinkę i nośność do 200 kg. To schody dla osób, które chcą ograniczyć straty ciepła przez wejście na poddasze.

## ZAMÓWIĆ FAKRO LMT SUPER THERMO 70X120 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Szukasz wygodnych, ciepłych i solidnych schodów strychowych 70x120 cm? Pomożemy dobrać właściwy rozmiar, sprawdzić akcesoria montażowe i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz inne schody strychowe

