

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-metalowe-firmy-fakro-energooszczedne-lmt-super-thermo-70x130-cm-p-3418.html>



Schody strychowe metalowe firmy FAKRO energooszczędne LMT Super Thermo 70X130 cm

Cena brutto	2 030,00 zł
Cena netto	1 650,41 zł
Cena poprzednia	2 706,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	LMT

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE METALOWE FAKRO LMT SUPER THERMO 70X130/305 CM &NDASH; WYGODNE SCHODY DO WYSOKIEGO POMIESZCZENIA

FAKRO LMT Super Thermo 70x130/305 cm to energooszczędne schody strychowe metalowe do wysokich pomieszczeń, w których potrzebna jest większa wygoda niż przy wąskim wariantcie 60 cm. Rozmiar 70x130 cm dobrze łączy komfort wejścia, rozsądną długość otworu i możliwość obsługi sufitu o wysokości do 305 cm.

✓ OTWÓR: 70X130 CM

&HARR; WYGODNA SZEROKOŚĆ 70 CM

● UDŹWIG: 200 KG

Najkrócej: FAKRO LMT Super Thermo 70x130/305 cm to metalowe, supertermoizolacyjne schody strychowe do wysokiego pomieszczenia. Ten wariant warto wybrać, gdy standardowe schody do 280 cm są za krótkie, ale chcesz zachować wygodniejsze wejście o szerokości 70 cm. To dobry wybór do wysokich korytarzy, holi, domów z podwyższonym parterem i pomieszczeń, gdzie strych ma być używany regularnie.

Schody strychowe metalowe FAKRO LMT Super Thermo 70x130/305 cm są przeznaczone do pomieszczeń o większej wysokości, w których klasyczna wersja do 280 cm nie wystarcza. To praktyczny wariant dla inwestorów, którzy mają wyższy sufit i chcą zachować wygodniejsze wejście na strych niż w wąskich schodach 60 cm.

Rozmiar **70x130 cm** jest bardzo rozsądnym kompromisem: szerokość 70 cm daje wygodniejsze wejście, a długość 130 cm nie wymaga aż tak dużej przestrzeni jak wariant 70x140 cm. Dzięki temu schody dobrze pasują do wielu korytarzy, holi, garderób, pomieszczeń technicznych oraz przejść przy garażu, gdzie trzeba pogodzić komfort użytkowania z ograniczeniami stropu.

Model **LMT Super Thermo** ma klapę termoizolacyjną o grubości **8 cm**, izolację **7,4 cm**, **3 uszczelki** w skrzynce i metalową, składaną drabinkę. Współczynnik **U = 0,48 W/m²K** pomaga ograniczać straty ciepła przez wyłaz na poddasze, a maksymalne obciążenie **200 kg** zapewnia solidność przy normalnym użytkowaniu.

Dlaczego rozmiar 70x130/305 cm jest tak uniwersalny?

△ DO WYSOKICH POMIESZCZEŃ

Wariant 70x130/305 cm sprawdza się tam, gdzie wysokość pomieszczenia przekracza standardowy zakres typowych schodów strychowych. To rozwiązanie do sufitu o wysokości do 305 cm.

¶ WYGODNA SZEROKOŚĆ 70 CM

Szerokość 70 cm daje większą swobodę wejścia niż wąski wariant 60 cm. To ważne, gdy ze strychu korzystasz regularnie albo przenosisz na poddasze pojemniki, ubrania sezonowe i lżejsze przedmioty.

▲ DŁUGOŚĆ 130 CM

Otwór 130 cm jest wygodniejszy niż krótsze warianty 120 cm, ale nadal łatwiejszy do zaplanowania niż największe rozmiary 140 cm. To dobry balans między ergonomią a miejscem w stropie.

■ KLAPA SUPER THERMO 8 CM

Gruba klapa z izolacją termiczną pomaga ograniczyć wychładzanie pomieszczenia pod strychem. To szczególnie ważne w wysokich holach i korytarzach, gdzie różnice temperatur są mocno odczuwalne.

● 3 USZCZELKI OBWODOWE

Potrójny system uszczelnienia pomaga ograniczyć przewiewy i niekontrolowaną wymianę powietrza między ogrzewaną

częścią domu a nieogrzewanym poddaszem.

✓ METALOWA KONSTRUKCJA 200 KG

Metalowa drabinka zapewnia sztywność i nośność do 200 kg. To ważne przy wersji do wysokiego pomieszczenia, gdzie stabilność konstrukcji ma szczególne znaczenie.

Dla kogo są schody FAKRO LMT Super Thermo 70x130/305 cm?

GDY MASZ WYSOKI SUFIT I CHCESZ WYGODNIEJSZEGO WEJŚCIA

Ten wariant polecamy tam, gdzie pomieszczenie jest wyższe niż standardowe, ale inwestor nie chce iść w bardzo wąskie schody. Szerokość 70 cm daje lepszy komfort niż rozmiar 60 cm, a wersja do 305 cm pozwala dopasować schody do wyższego sufitu.

To dobry wybór do nowoczesnych domów z podwyższonym parterem, wysokich korytarzy, dużych holi, domów modernizowanych oraz budynków, gdzie wejście na strych znajduje się w reprezentacyjnej lub często używanej części domu.

GDY 70X140/305 CM JEST ZA DŁUGIE

Jeżeli potrzebujesz wersji do 305 cm, ale nie masz miejsca na otwór 70x140 cm, wariant 70x130 cm jest bardzo praktycznym kompromisem. Nadal zapewnia wygodę szerokości 70 cm, ale łatwiej go zmieścić w układzie korytarza, stropu lub pomieszczenia gospodarczego.

Schody strychowe 70x130/305 z dostawą w całej Polsce

FAKRO LMT SUPER THERMO 70X130/305 CM WYSYŁAMY DO KLIENT&OACUTE;W Z R&OACUTE;ŻNYCH REGION&OACUTE;W KRAJU

Schody strychowe do wysokiego pomieszczenia możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski, m.in. do takich miast jak **Warszawa, Siedlce, Węgrów, Mińsk Mazowiecki, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce, Katowice i Opole.**

Przy wariantcie 70x130/305 cm warto przed zakupem potwierdzić dostępność, termin dostawy, sposób transportu oraz akcesoria montażowe. Wersje do wysokich pomieszczeń wymagają dokładnego pomiaru, dlatego najlepiej sprawdzić wysokość od gotowej podłogi do gotowego sufitu przed złożeniem zamówienia.

Najważniejsze parametry FAKRO LMT Super Thermo 70x130/305 cm

Typ produktu	Schody strychowe metalowe, supertermoizolacyjne, do wysokiego pomieszczenia
Producent	FAKRO
Model	LMT Super Thermo, generacja GREENSTEP
Rozmiar / otwór w stropie	70x130 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	305 cm
Współczynnik przenikania ciepła schodów	$U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$
Klasa szczelności	4. klasa szczelności - badania wewnętrzne producenta
Grubość klapy	8 cm
Grubość izolacji termicznej klapy	7,4 cm
Budowa klapy	Termoizolacyjna klapa sandwich, obustronnie wykończona płytą HDF w kolorze białym, obrzeża ABS
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Wysokość skrzynki	22 cm
Liczba uszczelek w skrzynce	3 uszczelki obwodowe
Materiał drabinki	Metalowa, składana, 3-segmentowa
Szerokość drabiny	38 cm
Głębokość / szerokość stopnia	8 cm / 34 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Odległość zamachowa	168 cm
Wyposażenie standardowe	Poręcz, stopki regulacyjne, dźwignia do otwierania klapy
Kolor klapy	Biały
Listwy wykończeniowe	Brak w zestawie podstawowym - warto dobrać osobno
Kątowniki montażowe	Brak w zestawie podstawowym - można dobrać jako akcesorium

Ważne przed zakupem: wariant 70x130/305 cm jest przeznaczony do wysokich pomieszczeń, dlatego pomiar wykonuj od gotowej podłogi do gotowego sufitu. Sprawdź również miejsce na odległość zamachową 168 cm, szerokość otworu 70 cm, długość otworu 130 cm oraz przestrzeń potrzebną po rozłożeniu drabinki.

Kiedy wybrać 70x130/305 cm zamiast 60x130/305 lub 70x140/305 cm?

✓ GDY 60 CM SZEROKOŚCI TO ZA MAŁO

Jeżeli chcesz schody do wysokiego pomieszczenia, ale nie chcesz ograniczać się do wąskiego wejścia 60 cm, wariant 70x130/305 cm będzie wygodniejszy w codziennym użytkowaniu.

✓ GDY 70X140/305 CM JEST ZA DŁUGIE

Wersja 70x130/305 cm daje dobrą wygodę wejścia, ale wymaga krótszego otworu niż wariant 70x140/305 cm. To dobry kompromis dla holi i korytarzy o ograniczonej długości.

✓ GDY STRYCH JEST UŻYWANY REGULARNIE

Szerokość 70 cm i długość 130 cm dobrze sprawdzają się tam, gdzie na poddaszu przechowywane są rzeczy sezonowe, kartony, walizki, dokumenty lub sprzęt domowy.

Co sprawdzić przed montażem schodów strychowych 70x130/305 cm?

△ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

Najpierw zmierz wysokość od gotowej podłogi do gotowego sufitu. Wersja 70x130/305 cm jest przeznaczona do wysokich pomieszczeń, więc nie należy jej traktować jak standardowej wersji do 280 cm.

&HARR; WYMIAR OTWORU W STROPIE

Otwór 70x130 cm wymaga dokładnego przygotowania. Sprawdź układ belek, podciągów, przewodów, kanałów wentylacyjnych i innych elementów, które mogą kolidować ze skrzynką.

▲ PRZESTRZEŃ DO ROZŁOŻENIA DRABINY

Przy wersji do 305 cm odległość zamachowa wynosi 168 cm. Upewnij się, że w tej strefie nie ma drzwi, ściany, szafy, grzejnika, oprawy oświetleniowej ani balustrady.

PORADA EKSPERTA: PRZY 70X130/305 CM NAJWAŻNIEJSZY JEST POMIAR WYSOKOŚCI I GEOMETRIA OTWORU

Wersja do 305 cm wymaga precyzyjnego pomiaru wysokości pomieszczenia. Najczęstszy błąd to mierzenie przed wykonaniem posadzki lub sufitu podwieszanego. Schody należy dobierać do gotowego wymiaru, czyli od finalnej podłogi do wykończonego sufitu.

Przy rozmiarze 70x130 cm trzeba też dopilnować równego osadzenia skrzynki. Jeśli rama zostanie skręcona, kłapa nie będzie

dociskać trzech uszczelek równomiernie na całym obwodzie, co może osłabić szczelność i efekt termoizolacyjny.

Szczelinę między skrzynką a stropem należy dokładnie zaizolować. Przy wysokim pomieszczeniu i nieogrzewanym strychu każda nieszczelność wokół ramy będzie bardziej odczuwalna, szczególnie zimą.

FAKRO LMT Super Thermo 70x130/305 cm a inne rozmiary

70X130/305 CM TO WARIANT UNIWERSALNY DO WYSOKIEGO SUFITU

Rozmiar 60x130/305 cm jest węższy i bardziej techniczny, a 70x140/305 cm będzie największym wariantem pod komfort. Model 70x130/305 cm jest pośrodku: wygodniejszy niż 60 cm, ale łatwiejszy do zmieszczenia niż 140 cm długości.

WYSOKO, WYGODNIE I BEZ PRZESADNIE DUŻEGO OTWORU

Ten wariant dobrze pasuje do inwestorów, którzy chcą schodów do wysokiego pomieszczenia, ale nie chcą wykonywać największego możliwego otworu. To rozwiązanie praktyczne, ciepłe i rozsądne wymiarowo.

Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LMT Super Thermo 70x130/305 cm

CZY FAKRO LMT SUPER THERMO 70X130/305 CM PASUJE DO WYSOKIEGO POMIESZCZENIA?

Tak. Ten wariant jest przeznaczony do pomieszczeń o wysokości do 305 cm, dlatego sprawdzi się tam, gdzie standardowa wersja do 280 cm jest za krótka.

KIEDY WARTO WYBRAĆ SCHODY STRYCHOWE 70X130/305 CM?

Warto je wybrać, gdy potrzebujesz schodów do wysokiego sufitu, ale chcesz wygodniejszej szerokości 70 cm. To dobry kompromis między komfortem wejścia a rozsądnym wymiarem otworu w stropie.

CZY 70X130/305 CM JEST WYGODNIEJSZE NIŻ 60X130/305 CM?

Tak, ponieważ szerokość 70 cm daje więcej swobody przy wchodzeniu i schodzeniu. Wariant 60 cm warto wybrać głównie

wtedy, gdy szerokość otworu jest mocno ograniczona.

CZY 70X130/305 CM ZAJMUJE MNIEJ MIEJSCA NIŻ 70X140/305 CM?

Tak. Wariant 70x130/305 cm wymaga krótszego otworu niż 70x140/305 cm, dlatego łatwiej go dopasować do korytarza, holu lub pomieszczenia technicznego.

CZY FAKRO LMT SUPER THERMO 70X130/305 CM MA METALOWĄ DRABINKĘ?

Tak. Model LMT Super Thermo ma metalową, składaną drabinę, poręcz, stopki regulacyjne i maksymalne obciążenie 200 kg.

CZY SCHODY 70X130/305 CM SĄ ENERGOOSZCZĘDNE?

Tak. Model ma klapę o grubości 8 cm, izolację 7,4 cm, trzy uszczelki i współczynnik $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, dlatego dobrze oddziela ogrzewaną część domu od nieogrzewanego strychu.

CZY DO SCHODÓW 70X130/305 CM WARTO DOBRAĆ LISTWY MASKUJĄCE?

Tak. Listwy maskujące pomagają estetycznie wykończyć połączenie skrzynki ze stropem. Przy montażu w holu lub korytarzu poprawiają wygląd całego wejścia na strych.

CZY SCHODY FAKRO 70X130/305 CM MOŻNA ZAMÓWIĆ Z DOSTAWĄ DO MOJEGO MIASTA?

Tak. Schody strychowe FAKRO LMT Super Thermo 70x130/305 cm wysyłamy na terenie całej Polski. Przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin dostawy i akcesoria montażowe.

ZAMÓWIĆ FAKRO LMT SUPER THERMO 70X130/305 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Szukasz wygodnych, ciepłych i solidnych schodów strychowych do wysokiego pomieszczenia? Pomozemy sprawdzić wysokość, rozmiar otworu, akcesoria montażowe i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz inne schody strychowe